

RISCALDAMENTO



ACCESSORI PER

RISCALDAMENTO

SCAMBIATORI DI CALORE

<i>Scambiatori con mascherina</i>	48
<i>Scambiatori canalizzabili</i>	49
<i>Accessori per scambiatori</i>	49

RISCALDATORI

<i>Riscaldatori a gasolio</i>	50
<i>Accessori di installazione</i>	51

RISCALDAMENTO ACQUA/ARIA

<i>Boiler</i>	52
<i>Termometri</i>	52
<i>Stufette elettriche</i>	53

CARICO CARBURANTE

<i>Prese per carico carburante</i>	53
<i>Taniche carburante</i>	53



RISCALDATORI SCAMBIATORI DI CALORE CON MASCHERINA

CE

Gli scambiatori di calore Thermobile risolvono in modo efficiente il problema del riscaldamento quando il veicolo è in movimento. Concepiti per essere installati in parallelo al circuito di riscaldamento

originale del veicolo e per trasmettere il calore generato dal motore direttamente nella cellula abitativa.

THERMOBILE

Arizona LN

Riscaldatore ad una velocità dalla silenziosità molto elevata grazie ad un particolare motore con ventola radiale. Mascherina resistente agli urti e rimovibile.



**IL PIÙ
SILENZIOSO!
SOLO 50 dB**

DATI TECNICI

Codice	RIS245
Assorbimento	12 W
Potere calorifico	3000 W
Portata d'aria	110 m³/h
Peso	1,30 Kg
Dimensioni	269x147x198 mm

Arizona 300/600 Riscaldatore a tre velocità con mascherina e selettore della temperatura e velocità. Disponibile nella versione 300 da 55 W e nella versione 600 da 150 W.



**Best
Seller**

DATI TECNICI

Codice	RIS265	RIS266
Assorbimento	55 W	150 W
Potere calorifico	4350 W	6100 W
Portata d'aria	200 m³/h	380 m³/h
Peso	2,00 Kg	2,30 Kg
Dimensioni mm	269x218x198	269x218x227

Arizona LN S

Versione sprovvista di dei comandi dello scambiatore Arizona silenzioso.



Per l'installazione è necessario l'uso dei selettori



DATI TECNICI

Codice	RIS246
Assorbimento	12 W
Potere calorifico	3000 W
Portata d'aria	110 m³/h
Peso	1,30 Kg
Dimensioni	269x147x198 mm



CHP1400

Idonei per l'utilizzo con CHP1400.



[vedi pag. 100](#)



Arizona 300S/600S

Versione senza comandi dell'Arizona 300 e 600. Anche in questa versione è disponibile la versione da 55 W e 150 W.



Per l'installazione è necessario l'uso dei selettori



DATI TECNICI

Codice	RIS267	RIS268
Assorbimento	55 W	150 W
Potere calorifico	4350 W	6100 W
Portata d'aria	200 m³/h	380 m³/h
Peso	2,00 Kg	2,30 Kg
Dimensioni mm	269x218x198	269x218x227

Tenere

**IL PIÙ
COMPLETO!**



RIS261

Fornito di serie completo di mascherina con bocchette orientabili, selettore della temperatura e rubinetti.

DATI TECNICI

Assorbimento	70 W
Potere calorifico	4300 W
Portata d'aria	170 m³/h
Peso	2,25 Kg
Dimensioni	398x217x179 mm



Gli scambiatori devono essere collegati al radiatore originale del veicolo tramite un tubo (ns. cod. **RIS273**) realizzato appositamente in grado di sopportare altissime temperature.



Ricordarsi di prevedere sempre l'installazione di una presa d'aria per il pescaggio dell'aria fresca..

RISCALDATORI SCAMBIATORI DI CALORE CANALIZZABILI THERMOBILE

Tenere

DATI TECNICI

Assorbimento	70 W
Potere calorifico	4300 W
Portata d'aria	170 m³/h
Peso	1,70 Kg
Dimensioni	244x206x115 mm

Dotato di due bocchette, consente il collegamento all'impianto di canalizzazione dell'aria del veicolo.



Per l'installazione degli scambiatori di calore canalizzabili è necessario l'uso dei selettori



RIS270



RIS271



RIS260

CE

Sahara

DATI TECNICI

Assorbimento	150 W
Potere calorifico	8600 W
Portata d'aria	320 m³/h
Peso	3,1 Kg
Dimensioni	376x250x115 mm

Dotato di quattro bocchette, consente il collegamento all'impianto di canalizzazione dell'aria del veicolo.

**IL PIÙ
POTENTE!**



RIS264

CE

RICAMBI PER RISCALDATORI

THERMOBILE CE

Mascherina grigia per Arizona



Codice

Applicazione

RIS245G

RIS245 - Arizona LN

RIS265G

RIS265 - Arizona 300/600

Mascherina antracite per Arizona



Codice

Applicazione

RIS245S

RIS245 - Arizona LN

RIS265S

RIS265 - Arizona 300/600

Leva temperatura Tenere

Compatibile con RIS261.



RIS261A

Blocco motore Tenere

Compatibile con RIS260 e RIS261.



RIS260M

Blocco motore Arizona 300

Compatibile con RIS265.



RIS265V

Rubinetto Tenere

Compatibile con RIS261.



RIS261L

Radiatore Arizona 300/600/LN

Compatibile con RIS245, RIS265 e RIS266.



RIS265R

Radiatore Tenere

Compatibile con RIS260 e RIS261.



RIS260R

Rubinetto Arizona 300/600/LN

Compatibile con RIS245, RIS265 e RIS266.



RIS245L

Bocchettone Tenere

Compatibile con RIS261.



RIS275

Manopole Arizona 300/600/LN

Compatibile con RIS261.



RIS245P

TUTTO IL CALORE CHE VUOI, SEMPRE!

RISCALDATORI A GASOLIO

THERMOBILE CE

Riscaldatori a combustione interna che garantiscono un riscaldamento costante e sicuro sia a veicolo in movimento, sia in sosta, a motore spento.

La pompa in dotazione preleva autonomamente il gasolio che bruciando all'interno della camera di combustione permette allo scambiatore di surriscaldarsi. Il calore generato viene quindi ceduto all'aria pescata all'interno della cellula dalla ventola di aspirazione di cui è dotato.

In fine il sistema re-immette l'aria calda all'interno della cellula dando la possibilità di canalizzare il flusso e di distribuire quindi il calore omogeneamente in tutte le parti del camper.

Estremamente silenzioso e compatto, permette un'installazione semplice e agevole in qualsiasi zona del camper, sia all'esterno della cellula abitativa (specialmente nei casi in cui lo spazio interno risulta già molto ridotto) che all'interno del veicolo, ad esempio nel doppio pavimento.

Breeze III - 1,9 Kw

NEW



RIS9101



DATI TECNICI

Assorbimento partenza	100 W
Assorbimento a regime	35 W
Potere calorifico minimo	900 W
Potere calorifico massimo	1.900 W
Tensione	12 Vdc
Alimentazione	Gasolio
Consumo	0,10 - 0,22 l/h
Peso	5 Kg

Wind III - 3,8 Kw



RIS9102



DATI TECNICI

Assorbimento partenza	120 W
Assorbimento a regime	40 W
Potere calorifico minimo	1.300 W
Potere calorifico massimo	3.800 W
Tensione	12 Vdc
Alimentazione	Gasolio
Consumo	0,17 - 0,46 l/h
Peso	5 Kg

CENTRALINE DI COMANDO

NEW

Consentono di controllare efficacemente ed in modo semplice il funzionamento del riscaldatore dando la possibilità di impostare due modalità di funzionamento: a priorità di potenza o a priorità di temperatura.

Potenza o priorità di temperatura: è possibile comandare manualmente l'intensità della fiamma del bruciatore mediante il

potenziometro. Priorità di temperatura (automatico): regola la potenza del bruciatore basandosi sulla temperatura desiderata dall'utente, impostata tramite il potenziometro. La centralina regola il funzionamento della ventola in rapporto alla temperatura rilevata dal sensore (interno alla centralina o al bruciatore).

Centralina di controllo analogica

Consente di regolare la temperatura in modo automatico o manuale. Il potenziometro varia la temperatura di 2,5° ogni tacca. Dimensioni: 85 x 75,5 mm



RIS9202

Centralina di controllo digitale

Consente di gestire le funzionalità dei bruciatori in maniera più semplice ed intuitiva, grazie al display LCD di cui è dotata. Dimensioni: 85 x 75,5 mm



RIS9201

SCocca IN ACCIAIO

Realizzata in robusto acciaio da 3,5 mm, consente l'installazione del riscaldatore a gasolio esternamente al mezzo. Dimensioni: 445 x 185 x 170 mm



NEW

RIS9010

NEW

ACCESSORI PER LA CANALIZZAZIONE

THERMOBILE

Tubo in carta/alluminio Ø 55 mm

Venduto al m. Q.tà
cons.: bobina da
25 m



RIS9301

Tubo in carta/alluminio Ø 75 mm

Venduto al m. Q.tà
cons.: bobina da
25 m



RIS9302

Tubo in carta/alluminio Ø 90 mm

Venduto al m. Q.tà cons.: bobina da 25 m



RIS9303

Riduzione Ø 90/75



RIS9304

Riduzione Ø 75/55



RIS9305

Raccordo 90° Ø 75



RIS9306

Raccordo 90° Ø 90



RIS9307

Raccordo 3 vie a T Ø 75




RIS9308

Raccordo 3 vie ad angolo Ø 75



RIS9309

Bocchetta orientabile Sensyo 95



RIS277

ACCESSORI INSTALLAZIONE PER SCAMBIATORI DI CALORE THERMOBILE

Raccordi a T in alluminio zincato

Resistente alle alte
temperature.



Codice	Dimensioni
RIS274	Ø 16 x 16 x 16 mm
RIS276	Ø 20 x 20 x 16 mm



cod. **RIS276**
compatibile con l'impianto del
Ducato X250.

Raccordo a T in nylon

Resistente alle alte
temperature.
Dimensioni:
Ø 16x16x16 mm.



RIS278

Selettore di velocità

Selettore 4 velocità.



RIS270

Rubinetto temperatura

Valvola in ottone con uscita Ø 14 mm



RIS271

Tubo ad alta resistenza termica



Dimensioni:
Ø 15x23 mm.
Bobina 25 Pz. Venduto al metro.



RIS273

BOILER KB6 - KB6 COMBI



Boiler da un basso ingombro che consente l'installazione anche in spazi limitati. Caldaia in plastica di alta qualità resistente al calore e alla corrosione. Limita le dispersioni di calore e gli sprechi di corrente grazie all'ottimo isolamento termico. Capacità di 6 L miscelabili, regolabile da 30°C a 70°C. È possibile svuotare la caldaia nei mesi invernali tramite la apposita valvola di scarico e utilizzare il dispositivo antigelo. Con dispositivo di sicurezza termica che blocca l'apparecchio in caso di funzionamento senz'acqua. Disponibile nella versione 230 Vac e nella versione Combi con funzionamento a 230 Vac e 12 Vdc.

DATI TECNICI

Codice	BLR101	BLR102
Alimentazione	230 Vac	230 Vac - 12 Vdc
Assorbimento	330 W	330/200 W
Capacità	6 L	
Range riscaldamento	30°C - 80°C	
Miscelazione	12 L a 50°C - 18 L a 40°C	
Dimensioni	330 x 230 x 240 mm	410 x 230 x 240 mm

BOILER NAUTIC COMPACT - CON SERPENTINA E SCAMBIATORE DI CALORE

Boiler compatto realizzato in acciaio inossidabile e completamente isolato. È in grado di mantenere l'acqua calda per circa 48 ore. La particolarità di questo boiler consiste nel doppio sistema di riscaldamento dell'acqua. In modalità elettrica a 230 Vac, la regolazione del termostato avviene mediante la manopola da 30°C a 85°C. Collegandolo in parallelo al circuito di raffreddamento del

mezzo, è possibile commutare il boiler in uno scambiatore di calore consentendo così di scaldare l'acqua dei servizi mediante l'acqua calda del motore del mezzo. Munito di valvola di sicurezza fino a 3 bar e valvola di scarico per il completo svuotamento nei mesi invernali. Completo di dispositivo di sicurezza termica e antigelo.

**RISCALDANO L'ACQUA
GRAZIE AL CALORE PRODOTTO
DAL MOTORE DEL VEICOLO!**



Nautic Compact 6 L



Vista posteriore dei collegamenti
alla serpentina dello
scambiatore di calore

DATI TECNICI

Codice	BLR103
Alimentazione	230 Vac
Assorbimento	330 W
Capacità	6 L
Range riscaldamento	30°C - 85°C
Dimensioni	420x200x220 mm



Idonei per l'utilizzo
con CHP1400.

Nautic Compact 10 L



Vista posteriore dei collegamenti
alla serpentina dello
scambiatore di calore

DATI TECNICI

Codice	BLR104
Alimentazione	230 Vac
Assorbimento	330 W
Capacità	10 L
Range riscaldamento	30°C - 85°C
Dimensioni	570x200x220 mm



[vedi pag. 100](#)



CON AVVISO DI
PERICOLO GHIACCIO



TRM112

temperatura
interna ed esterna.
Segnalazione sonora
allarme ghiaccio.
Dimensioni:
75 x 55 x 10 mm. -
Range: -50°C/+70°C

TERMOMETRI DIGITALI

CON AVVISO DI
PERICOLO GHIACCIO



TRM116

Display retroilluminato.
Temperatura interna,
esterna e orologio.
Segnalazione sonora
allarme ghiaccio.
Batteria AAA inclusa.
Dim.: 410x120 mm.
Range: -50°C/+70°C

Temperatura int.
e est. Range:
-50°C/+70°C.
Batteria inclusa.
Retroilluminato.



TRM04

CE CARPOINT

Temperatura
interna. Range:
-50°C/+70°C
Batteria inclusa.



TRM01

STUFE ELETTRICHE



Stufa al quarzo

Stufetta al quarzo con Interruttore a 2 posizioni.
Basso consumo, protetto contro il surriscaldamento.
Funzionamento a 220 V
Assorbimento: 500/1000 W.
Dimensioni: L 300 x H 380 x P 140 mm.



STUE800Q

Igloo

Il termoconvettore IGLOO risulta utile per il riscaldamento di locali a ridotto volume (max 20 m³), è dotato di un termostato incorporato e di un radiatore particolarmente stretto che consente un ingombro totale estremamente contenuto. Attenzione: per l'installazione consultare le istruzioni allegate. Funzionamento a 220 V, assorbimento 500 W.
Dimensioni: L 160 x H 380 x P 110 mm.



STUE500

Stufetta con manico

Pratica stufetta per riscaldare l'abitacolo o sbrinare il parabrezza, alimentata dalla presa accendisigari a 12 V. Dotata di manico, all'occorrenza può essere utilizzata come asciugacapelli. Dimensioni: L 150 x H 210 x P 90 mm.
Assorbimento: 160 W.
Cavo con fusibile.



STU083

Stufetta con tre bocchette

Con funzione aria calda o fredda, alimentata dalla presa accendisigari a 12 V.
Dimensioni: L 170 x H 70 x P 120 mm.
Assorbimento: 150 W. Cavo con fusibile.



STU3B

TUBO PER CARBURANTI

DATI TECNICI

Diametro interno	40 mm
Diametro esterno	51 mm
Peso	1,05 Kg/m
Pressione d'esercizio	10 bar
Pressione di scoppio	30 bar
Lunghezza	40 m

Tubo in gomma cord idoneo per adduzione di olii minerali, gasolio e benzine ecologiche. Il tubo è così composto:

- Sottotrato: liscio in gomma nera NBR resistente a prodotti petroliferi con contenuto aromatico non superiore al 50%
- Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza e cordicella di rame antistatica
- Copertura: in gomma nera NBR/CR resistente all'abrasione, ai carburanti, agli olii e agli agenti atmosferici
- Superficie: liscia ad impressione tela



TUB740

PRESA CARICO GASOLIO

Con tappo Fap a due razze nero. Foro per incasso: Ø 91 mm.
Raccordo per tubo: 50 mm.



PRE300

TANICHE IN PLASTICA PER CARBURANTI

5 L



TAN005

10 L



TAN010

20 L



TAN022