

Climatizzatori integrati con potenza frigorifera da 4,0 a 5,9 kW

Soluzioni di climatizzazione su misura per veicoli commerciali e speciali, macchine edili e agricole



I climatizzatori integrati assicurano la temperatura ideale in numerosi veicoli commerciali, minibus o veicoli speciali quali ambulanze e veicoli antincendio fino a macchine edili e agricole. Possono, in base al tipo di veicolo, essere montati sotto la plancia o sotto il tetto nel soffitto del veicolo, nonché verticalmente sulla parete posteriore. Ventole potenti garantiscono una distribuzione uniforme dell'aria. Questi sistemi sono molto affidabili e hanno una lunga durata.

Tra i molteplici accessori rientrano i condensatori che possono essere montati sul tetto o sotto il telaio, nonché centraline di controllo, accessori per la distribuzione dell'aria e kit di montaggio specifici per cliente.

Per una soluzione di climatizzazione completa, i modelli Baltimore, Quebec, Michigan e Milano dispongono in aggiunta di una funzione di riscaldamento.

- Climatizzatori con potenza frigorifera da 4,0 a 5,9 kW
- Integrazione ottimale nel design del veicolo grazie alle versatili possibilità di montaggio
- Elevato rendimento termodinamico in relazione alle dimensioni
- Componenti di alta qualità da produzione di serie OEM
- Fabbisogno di manutenzione minimo

Modelli:

Baltimore, Oakland, Osaka, Quebec, Montreal, Michigan, Milano, Wyoming



Camion



Transporter



Bus



Veicoli su rotaia



Macchine edili/agricole



Difesa



Veicoli speciali

Dati tecnici:

Climatizzatore	Baltimore	Oakland	Osaka	Quebeck	Montreal	Michigan	Wyoming	Milano
Potenza refrigerante nominale (kW)	4,0	4,0	4,6	5,0	5,0	5,5	5,5	5,5
Potenza riscaldante (kW)	2,0	–	–	6,7	–	6,3/2,8 ⁽¹⁾	–	11,0
Posizione di montaggio	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto	Verticale	Verticale	Verticale	Soffitto	Soffitto	Sotto la plancia o sotto il tetto
Refrigerante	R134a							
Tensione nominale (V)	12/24 V							
Consumo di corrente max. (A) a 12 V	7,4	7,4	9,5	9,5	9,5	13,0	12,7	13,0
Portata d'aria max. (m³/h)	450	450	350	450	450	450	450	450
Dimensioni L x L x H (mm)	390 x 235 x 125	390 x 235 x 125	410 x 165 x 320	370 x 185 x 330	370 x 160 x 350	590 x 380 x 185	590 x 380 x 185	414 x 328 x 233
Peso (kg)	3,7	3,7	5,5	6,5	5,5	8,7	7,5	6,4

(1) = riscaldatore elettrico, solo 24 V

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni su una soluzione di climatizzazione su misura (condensatore, compressore, accessori distribuzione aria, centralina di controllo e kit di montaggio inclusi).