

Climatizzatori integrati con una potenza frigorifera da 6,0 a 8,9 kW

Soluzioni di climatizzazione ottimali per veicoli commerciali leggeri, minibus e veicoli speciali



I climatizzatori integrati offrono la temperatura perfetta in una grande varietà di veicoli commerciali e minibus, nonché in veicoli speciali quali ambulanze e veicoli antincendio. Grazie alle diverse possibilità di montaggio, sotto la plancia o sotto il tetto, nel soffitto del veicolo o verticalmente sulla parete posteriore, questi sistemi sono caratterizzati da una grande versatilità di installazione e di adattabilità alle specifiche applicazioni. Sono inoltre dotati di ventole potenti che assicurano una distribuzione uniforme dell'aria e una lunga durata.

Tra i molteplici accessori rientrano i condensatori che possono essere montati sul tetto o sotto il telaio, nonché centraline di controllo, accessori per la distribuzione dell'aria e kit di montaggio specifici per cliente.

Per una soluzione di climatizzazione completa, i modelli Oslo, Norway, Zurich, Praga, Paris e Toledo dispongono in aggiunta di una funzione di riscaldamento.

- Climatizzatori con potenza frigorifera da 6,0 a 8,9 kW
- Integrazione ottimale nel design del veicolo grazie alle versatili possibilità di montaggio
- Elevato rendimento termodinamico in relazione alle dimensioni
- Componenti di alta qualità da produzione di serie OEM
- Fabbisogno di manutenzione minimo

Modelli:

Glasgow, Oslo, Norway, Zurich, Praga, Paris, Monaco, Toledo



Camion



Transporter



Bus



Veicoli su rotaia



Macchine edili/agricole



Difesa



Veicoli speciali

Dati tecnici:

Climatizzatore	Glasgow	Oslo	Norway	Zurich	Praga	Paris	Monaco	Toledo
Potenza refrigerante nominale	6,2	6,2	6,3	6,5	7,5	7,7	7,7	8,0
Potenza riscaldante (kW)	–	8,5	10,2	7,0	11,0	6,3	–	8,0
Posizione di montaggio	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto	Verticale	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto	Sotto la plancia o sotto il tetto
Refrigerante	R134a							
Tensione nominale (V)	12/24 V							
Consumo di corrente max. (A) a 12 V	14,8	15,8	16,0	12,7	13,0	17,6	18,6	10,4
Portata d'aria max. (m³/h)	650	650	650	400	700	634	634	500
Dimensioni L x L x H (mm)	400 x 360 x 170	400 x 360 x 170	425 x 225 x 440	470 x 245 x 380	465 x 215 x 550	580 x 340 x 135	580 x 340 x 135	480 x 220 x 370
Peso (kg)	4,7	5,3	10,0	5,0	9,0	5,2	4,7	5,3

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni su una soluzione di climatizzazione su misura (condensatore, compressore, accessori distribuzione aria, centralina di controllo e kit di montaggio inclusi).