

		BARON COMPACT 539 NB	BARON COMPACT 539
Meccanica e chassis	Meccanica	Ford Transit	Ford Transit
	Motorizzazione	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV	2.0 TDCi Ford EcoBlue 130CV
	Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500
	Interasse	3750	3750
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S
	Climatizzatore Automatico	S	S
	ABS / ESC / Traction+	S / S / -	S / S / -
	Cruise Control con limitatore velocità	S + Intelligent Speed Assist	S + Intelligent Speed Assist
	Paraurti anteriore verniciato	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Dimensione cerchi	16" acciaio	16" acciaio
	Infotainment	RADIO DAB TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY	RADIO DAB TOUCHSCREEN 12" - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY
	Comandi Radio al volante	S	S
	Fari fendinebbia	S	S
Dimensioni e posti	Sensori pioggia e luce	S	S
	SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI	S	S
	Volante e pomello cambio in pelle	S	S
	Freno a mano elettrico	S	S
	Sensori parcheggio	S (anteriori)	S (anteriori)
	Lunghezza esterna (mm)	6690	6690
	Larghezza esterna (mm)	2150	2150
	Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2775	2775
	Carico utile (Kg)	725	725
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000
	Posti omologati	4	4
	Isofix	S	S
	Posti letto	2 (+ 1 OPT)	3 (+1 OPT)
	Letto posteriore (cm)	201x79 - 201x79 - 199x130	201x79 - 201x79 - 199x130
Struttura e gavoni	Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	188x101(50) (OPT)	188x101(50) (OPT)
	Letto basculante (cm)	-	190x90
	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	S	S
	Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
	Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Dotazioni	Tetto in vetroresina, antigraffio	S	S
	Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90
	Altezza massima interna garage	120	120
	Retrocamera	S	S
	Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Oscurante cabina plissettato	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Zanzariera per porta ingresso	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	PACK COMPACT (XL)	PACK COMPACT (XL)
	Fodere sedili cabina	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Doghe nei letti	S	S
	Separazione interna giorno / notte	O (tenda semplice)	O (tenda semplice)
	Copri lavello	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Veranda (montata)	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR
	PRESA ESTERNA GAS + DOCCETTA NEL GAVONE	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR
Impiantistica	Fuochi	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90
	Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Gas	Truma Combi 4 Gas
	Comando CP Plus per combinato	PACK COMPACT	PACK COMPACT
	Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg
	Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	WINTER PACK	WINTER PACK
	Gradino di entrata integrato	S	S
	Gavone garage riscaldato	S	S
	Presa 220 V in garage	S	S
	Prese USB	S	S
	Illuminazione interna a LED	S	S
	Luce esterna a LED	S	S
	Fari posteriori a LED	S	S
Obli e finestre	Tetto panoramico (mm)	PACK COMPACT (1000x800)	PACK COMPACT (1000x800)
	Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
	Oblò centrale (mm)	-	S (400x400)
	Oblò dinette (mm)	S (700x500)	-
	Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del ± 5 %. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

	MAGNUM 530	MAGNUM 582
Meccanica e chassis	Meccanica	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV
	Cambio automatico	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
	Interasse	4035
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S
	Climatizzatore Manuale cabina	S
	Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S
	Paraurti anteriore verniciato	S
	Dimensione cerchi	15" acciaio
	Infotainment	PACK MAGNUM (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
	Comandi Radio al volante	S
	Fari fendinebbia	PACK MAGNUM
	Fari Full LED	S
	Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK MAGNUM
	Volante e pomello cambio in pelle	PACK MAGNUM
	Freno a mano elettrico	PACK MAGNUM
Dimensioni e posti	Lunghezza esterna (mm)	7450
	Larghezza esterna (mm)	2350
	Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2930
	Carico utile (Kg)	570
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
	Posti omologati	5
	Isofix	S
	Posti letto	5
	Letto posteriore (cm)	200x80 + 200x80 - 215x171
	Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x60
Struttura e gavoni	Letto basculante (cm)	190x145
	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	S
	Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3
	Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR
	Tetto in vetroresina, antigrandine	S
	Botole a pavimento	S
Dotazioni	Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90
	Altezza massima interna garage	120
	Retrocamera	PACK EXPO
	Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK EXPO
	Oscurante cabina plissettato	PACK EXPO
	Zanzariera per porta ingresso	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S (XL)
	Sistema letto saliscendi	-
	Fodere sedili cabina	S (sedili foderati)
	Doghe nei letti	S
	Separazione interna giorno / notte	S (porta rigida)
	Copri lavello	S
	Veranda (montata)	PACK PLEIN AIR (5 m)
	Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK PLEIN AIR
Impiantistica	Sistema di gestione doppia batteria (batterie non incluse)	S
	Fuochi	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90
	Frigorifero a compressore (L)	158
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel
	Truma INETX - Pannello di controllo + APP	S
	Portata massima gavone gas	max 20 kg
	Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S
	Gradino di entrata integrato	S (coibentato)
	Gavone garage riscaldato	S
	Presa 220 V in garage	S
	Prese USB	S
	Illuminazione interna a LED	S
	Luce esterna a LED	S
	Fari posteriori a LED	S
Obli e finestre	Obli posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)
	Obli dinette (mm)	S (700x500) / O (900x600)
	Obli toilette / doccia (cm)	28x28 / F
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

	BARON 531	BARON 560	BARON 565	BARON 573	BARON 579
Meccanica e chassis	Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
	Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
	Interasse	3450	3800	3800	4035
	Airbag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S
	Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S
	Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S
	Paraurti anteriore verniciato	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
	Infotainment	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
	Comandi Radio al volante	S	S	S	S
	Fari fendinebbia	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
	Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
	SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Volante e pomello cambio in pelle	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Freno a mano elettrico	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
Dimensioni e posti	Lunghezza esterna (mm)	5990	6990	6990	7450
	Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350
	Altezza esterna / interna (mm)	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2720	2900	2930	2930
	Carico utile (Kg)	780	600	570	570
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000
	Posti omologati	4	5	5	5
	Isofix	S	S	S	S
	Posti letto	4	5	5	5
	Letto posteriore (cm)	216x130(125)	207x130	191x80 + 204x80 - 212x178	200x80 + 200x80 - 212x200
	Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	208x95(78)	216x97(89)	216x105(43)	216x97(89)
	Letto mansarda (cm)	-	-	-	-
	Letto basculante (cm)	190x81	203x135(114)	203x120(99)	203x135(114)
Struttura e gavoni	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	-	S	S
	Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
	Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
	Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S
	Botole a pavimento	-	-	-	-
	Gavone (apertura utile, cm)	115x80 - 90x45	115x95 - 115x95	115x80 - 115x80	115x95 - 115x95
	Altezza massima interna garage	121	125	121	121
Dotazioni	Retrocamera	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Oscurante cabina plissettato	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON	PACK BARON
	Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S (XL)	S (XL)	S (XL)	S (XL)
	Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	S (elettrico)	-	S (elettrico)
	Fodere sedili cabina	S	S	S	S
	Doghe nei letti	S	S	S	S
	Separazione interna giorno / notte	-	-	S (tenda semplice)	S (tenda plissettata)
	Veranda (montata)	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR
Implantistica	Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR
	Fuochi	2	2	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90
	Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137	137	137
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
	Comando CP Plus per combinato	S	S	S	S
	Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
	Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S	S	S
	Gradino di entrata integrato	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)
	Gavone garage riscaldato	S	S	S	S
	Presa 220 V in garage	S	S	S	S
	Prese USB	S	S	S	S
	Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
Obli e finestre	Luce esterna a LED	S	S	S	S
	Tetto panoramico (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
	Obli posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
	Obli centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
	Obli toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28	28x28
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

	BARON 20	BARON 22	BARON 65
Meccanica e chassis	Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
	Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500
	Interasse	3800	3800
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S
	Climatizzatore Manuale cabina	S	S
	Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S
	Paraurti anteriore verniciato	PACK BARON	PACK BARON
	Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio
	Infotainment	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK BARON (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
	Comandi Radio al volante	S	S
	Fari fendinebbia	PACK BARON	PACK BARON
	Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
	Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
	Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK BARON	PACK BARON
Dimensioni e posti	Volante e pomello cambio in pelle	PACK BARON	PACK BARON
	Freno a mano elettrico	PACK BARON	PACK BARON
	Lunghezza esterna (mm)	6990	6990
	Larghezza esterna (mm)	2350	2350
	Altezza esterna / interna (mm)	3200 / 2080	3200 / 2080
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2900	2900
	Carico utile (Kg)	600	600
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000
	Posti omologati	6	5
	Isofix	S	S
	Posti letto	8	5
	Letto posteriore (cm)	200x127(110) - 208x128(110)	212x87(74) - 212x83(70)
Struttura e gavoni	Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	180x121	216x105(43)
	Letto mansarda (cm)	209x160	209x160
	Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	S
	Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
	Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
	Tetto in vetroresina, antigraffio	S	S
Dotazioni	Gavone (apertura utile, cm)	115x95 - 115x95	125x70 - 125x60
	Altezza massima interna garage	137	138
	Retrocamera	PACK BARON	PACK BARON
	Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK BARON	PACK BARON
	Oscurante cabina plissettato	PACK BARON	PACK BARON
	Zanzariera per porta ingresso	S	S
	Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S (XL)	S (XL)
	Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	-
	Fodere sedili cabina	S	S
	Doghe nei letti	S	S
	Separazione interna giorno / notte	-	S (tenda semplice)
	Copri lavello	O	O
Impiantistica	Veranda (montata)	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR
	Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK ENJOY OUTDOOR	PACK ENJOY OUTDOOR
	Fuochi	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90
	Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	137	137
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
	Comando CP Plus per combinato	S	S
	Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg
	Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S
	Gradino di entrata integrato	S (coibentato)	S (coibentato)
	Gavone garage riscaldato	S	S
	Presa 220 V in garage	S	S
Oblò e finestre	PRESE USB	S	S
	Illuminazione interna a LED	S	S
	Luce esterna a LED	S	S
	Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
	Oblò dinette (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
	Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.



		E-Van K2 NEXT	E-Van 2 NEXT	E-Van 5 NEXT	E-Van DUO NEXT
Meccanica e chassis	Meccanica	Citroen Jumper	Citroen Jumper	Citroen Jumper	Citroen Jumper
	Motorizzazione	2,2 BlueHDi 140 CV	2,2 BlueHDi 140 CV	2,2 BlueHDi 140 CV	2,2 BlueHDi 140 CV
	Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500
	Interasse	3450	4035	4035	4035
	Airbag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S
	Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S
	Colore carrozzeria esterna	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	Paraurti anteriore verniciato	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
	Antenna integrata e predisposizione autoradio	S	S	S	S
	Infotainment	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK TRAVEL (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
	Comandi Radio al volante	S	S	S	S
	Fari fendinebbia	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
	SISTEMA MONITORAGGIO PRESSIONE PNEUMATICI	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE
	Volante e pomello cambio in pelle	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE	PACK STYLE
Dimensioni e posti	Freno a mano elettrico	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT	PACK LIGHT
	Lunghezza esterna (mm)	5410	5995	5995	6365
	Larghezza esterna (mm)	2050	2050	2050	2050
	Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2865	2905	2995
	Carico utile (Kg)	645	635	595	505
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500
	Posti omologati	4	4	4	4
	Isofix	O	O	O	O
	Posti letto	2	2	4	2
Struttura	Letto posteriore (cm)	194x136(125)	194x148	186x145 - 184x133	192x80 - 186x82
	Letto POP-UP (cm)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)
Dotazioni	Letto trasversale dinette	O (185x100/60)	O (185x100/60)	O (185x100/60)	O (185x100/60)
	Spessore pavimento (mm) + isolamento in PS (mm)	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26
	Retrocamera	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL	PACK TRAVEL
	Pannello Solare (montato) con regolatore	O (200 W)	O (200 W)	O (200 W)	O (200 W)
	Oscurante cabina plissettato	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
	Zanzariera per portellone laterale	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
	Fodere sedili cabina	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
	Estensione tavolo dinette	S	S	S	S
Implantistica	Veranda (montata)	O	O	O	O
	Fuochi	2	2	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	90 / 90 / 75	20 / 85 / 90	20 / 90 / 90	20 / 85 / 90
	Frigorifero a compressore (L)	84	84	84	84
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
	Gavoni gas (kg MAX)*	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
	Piatto doccia con doppio scarico	S	-	-	-
	Gradino elettrico di accesso alla cellula	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
	Illuminazione interna a LED	S	S	S	S
	Luce esterna a LED	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
Obli e finestre	Obli 400x400 mm	2	2	2	2
	Obli panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE	PACK DRIVE
	Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S

*In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

		E-Van K2 PREMIUM	E-Van 2 PREMIUM	E-Van 5 PREMIUM	E-Van 6 PREMIUM	E-Van 6 XL PREMIUM	E-Van DUO PREMIUM	E-Van DUO XL PREMIUM
Meccanica e chassis	Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
	Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
	Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC
	Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
	Interasse	3450	4035	4035	4035	4035	4035	4035
	Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S
	Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S	S	S
	Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S	S	S
	ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
	Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S
	Colore carrozzeria esterna	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
	Paraurti anteriore verniciato	S	S	S	S	S	S	S
	Dimensione cerchi	16" lega	16" lega	16" lega	16" lega	16" lega	16" lega	16" lega
	Antenna integrata e predisposizione autoradio	S	S	S	S	S	S	S
	Infotainment	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN - DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	S (RADIO TOUCHSCREEN -DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
Dimensioni e posti	Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S	S	S
	Fari fendinebbia	S	S	S	S	S	S	S
	Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici	S	S	S	S	S	S	S
	Volante e pomello cambio in pelle	S	S	S	S	S	S	S
	Freno a mano elettrico	S	S	S	S	S	S	S
	Lunghezza esterna (mm)	5410	5995	5995	5995	5995	6365	6365
	Larghezza esterna (mm)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050
	Altezza esterna / interna (mm)	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
	Massa in ordine di marcia (Kg)	2855	2865	2905	2905	2905	2995	3015
	Carico utile (Kg)	645	635	595	595	595	505	485
	Peso massimo rimorchiabile (kg)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
	Posti omologati	4	4	4	4	4	4	4
	Isofix	-	O	O	-	-	O	O
	Posti letto	2 (+1)	2 (+1)	4 (+1)	2 (+1)	2 (+1)	2 (+1)	2 (+1)
Struttura	Letto posteriore (cm)	186x132(116)	186x149	186x144 - 184x133	203x68 - 175x75	190(160)x160 [lift pos.] 190(160)x190 [low pos.]	195x80 - 186x80	185(175)x160 [lift pos.] 185(175)x190 [low pos.]
	Letto supplementare dalla dinette trasformabile	S	S	S	S	S	S	S
	Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	146x93(50)	160x95(50)	160x95(50)	146x93(50)	146x93(50)	156x95(50)	156x95(50)
	Letto POP-UP (cm)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)	O (200x130)
	Letto trasversale dinette	O (185x110/60)	O (185x110/60)	O (185x110/60)	O (185x110/60)	O (185x110/60)	O (185x110/60)	O (185x110/60)
Dotazioni	Spessore pavimento (mm) + isolamento in PS (mm)	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26	10 + 26
	Retrocamera	S	S	S	S	S	S	S
	Pannello Solare (montato) con regolatore	S	S	S	S	S	S	S
	Oscurante cabina plissettato	S	S	S	S	S	S	S
	Zanzariera per portellone laterale	S	S	S	S	S	S	S
	Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S
	Estensione tavolo dinette	S	S	S	S	S	S	S
Impiantistica	Veranda (montata)	S	S	S	S	S	S	S
	Fuochi	2	2	2	2	2	2	2
	Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	90 / 90 / 75	20 / 85 / 90	20 / 90 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90	20 / 85 / 90
	Frigorifero a compressore (L)	70	84 / 138 OPT	84 / 138 OPT	70	70	84	84
	Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Webasto Air Top Evo 40 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
	Gavoni gas (kg MAX)*	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg	2 x 5 kg
	Piatto doccia con doppio scarico	S	-	-	S	S	-	-
	Gradino elettrico di accesso alla cellula	S	S	S	S	S	S	S
	Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S	S	S
	Luce esterna a LED	S	S	S	S	S	S	S
Obliò e finestre	Tetto panoramico (mm)	O	O	O	O	O	O	O
	Obliò 400x400 mm	1	1	1	1	1	1	1
	Obliò panoramico 700x500mm con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S
	Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S	S	S
	Finestre posteriori sinistra / destra	-	S / -	-	-	-	S / -	S / -
	Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S

*In base alle bombole gas disponibili in ciascun paese, questa capacità può essere limitata.

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

	T-LOFT 450	T-LOFT 529	T-LOFT 532	T-LOFT 530	T-LOFT 582
Mecchanica e chassis					
Meccanica	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorizzazione	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV	2,2 MJ 140 CV
Cambio automatico	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC	PACK MATIC
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500	3500	3500	3500	3500
Interasse	3800	3800	4035	4035	4035
Airbag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S
Climatizzatore Automatico	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
ABS / ESC / Traction+	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S	S / S / S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Dimensione cerchi	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio	15" acciaio
Infotainment	PACK T-LOFT (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK T-LOFT (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK T-LOFT (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK T-LOFT (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)	PACK T-LOFT (RADIO TOUCHSCREEN - FM RDS/DAB+ USB BLUETOOTH - ANDROID AUTO & APPLE CARPLAY)
Comandi Radio al volante	S	S	S	S	S
Fari fendinebbia	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Fari Full LED	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH	PACK EXTRA TECH
Sensori pioggia e luce	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY	PACK EXTRA SAFETY
Sistema monitoraggio pressione pneumatici	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Volante e pomello cambio in pelle	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Freno a mano elettrico	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Dimensioni e posti					
Lunghezza esterna (mm)	6990	6990	7450	7450	7450
Larghezza esterna (mm)	2350	2350	2350	2350	2350
Altezza esterna / interna (mm)	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040	2850 / 2040
Massa in ordine di marcia (Kg)	2900	2930	2980	2930	2970
Carico utile (Kg)	600	570	520	570	530
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000	2000	2000	2000	2000
Posti omologati	5	5	4	5	4
Isofix	S	S	S	S	S
Posti letto	5	5	4 (+1 OPT)	5	4 (+1 OPT)
Letto posteriore (cm)	207x137	200x81 - 199x81 - 215x165	200x80 + 200x80 - 215x171	200x80 + 200x80 - 215x171	190x150
Letto supplementare ausiliario in dinette (cm)	216x80	216x65	214x80 (OPT)	216x50	214x80 (OPT)
Letto basculante (cm)	203x135 (114)	203x135 (114)	203x135 (114)	203x135 (114)	203x135 (114)
Trasformazione letti gemelli in matrimoniale	-	S	S	S	-
Struttura e gaveroni					
Spessore pavimento / pareti / tetto (cm)	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3	5,4 / 3 / 3
Materiale pavimento / pareti / tetto	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR	MTS / VTR / VTR
Tetto in vetroresina, antigraffiti	S	S	S	S	S
Botole a pavimento	-	S	S	S	S
Gavone (apertura utile, cm)	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90	120x90 - 120x90
Altezza massima interna garage	120	121	120	120	125
Dotazioni					
Retrocamera	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Pannello Solare (montato) con regolatore	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Oscurante cabina plissettato	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT	PACK T-LOFT
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S (XL)	S (XL)	S (XL)	S (XL)	S (XL)
Sistema letto saliscendi	S (elettrico)	-	-	-	S (elettrico)
Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S
Doghe nei letti	S	S	S	S	S
Separazione interna giorno / notte	-	S (porta rigida)	S (porta rigida)	S (porta rigida)	S (porta rigida)
Copri lavello	S	S	S	S	S
Veranda (montata)	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR
Presa esterna gas + doccetta nel gavone	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR	PACK PLEIN AIR
Sistema di gestione doppia batteria (batterie non incluse)	S	S	S	S	S
Impiantistica					
Fuochi	2	2	2	2	2
Capacità max serbatoi: Acque chiare in marcia / Acque chiare in sosta / Acque grigie (l)	20 / 100 / 90	20 / 100 / 90	20 / 120 / 90	20 / 100 / 90	20 / 120 / 90
Frigorifero a compressore (L)	158	158	158	158	158
Riscaldamento standard	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel	Truma Combi 4 Diesel
Truma INETX - Pannello di controllo + APP	S	S	S	S	S
Portata massima gavone gas	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg	max 20 kg
Serbatoio acque grigie coibentato e riscaldato	S	S	S	S	S
Pavimento riscaldato elettricamente	O	O	O	O	O
Gradino di entrata integrato	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)	S (coibentato)
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
Presa 220 V in garage	S	S	S	S	S
Prese USB	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S
Fari posteriori a LED	S	S	S	S	S
Oblò e finestre					
Tetto panoramico (mm)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)	S (1000x800)
Oblò posteriore (mm)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)	S (400x400) / O (700x500)
Oblò centrale (mm)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)	S (400x400)
Oblò toilette / doccia (cm)	28x28	28x28	28x28 / F	28x28 / F	28x28 / F
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S

MASSA IN ORDINE DI MARCIA

Comprende il peso del veicolo base a vuoto, il conducente (75 kg), serbatoi carburante e liquidi riempiti almeno al 90%, serbatoio delle acque chiare riempito alla massima capacità, secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio, bombola di gas ad uso abitativo per un peso max secondo quanto dichiarato del costruttore in viaggio. La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati. Il valore della Massa in Ordine di Marcia riportato nella documentazione commerciale è il valore calcolato nella procedura di omologazione, può differire dal valore del veicolo consegnato per la tolleranza di produzione, la deviazione ammessa dalla legge prevede una tolleranza del $\pm 5\%$. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

CARICO UTILE

È costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia.

Il carico utile comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali. Il calcolo del carico utile minimo si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo. Il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa totale tecnicamente ammessa e massa in ordine di marcia. In fase di acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia.

Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno del listino prezzi o può essere richiesto presso i nostri concessionari. Si ricorda che la legge non permette il superamento della massa totale tecnicamente ammessa consultabile alla voce specifiche delle schede tecniche.

Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa totale tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.