

*Your
Quality Time.*



Italiano Export Premium

Camper

Dotazione e dati tecnici

Stagione 2026/2027

Informazioni importanti sul peso dei veicoli

Poiché ogni veicolo in ordine di marcia è omologato esclusivamente per il peso complessivo indicato dal produttore, le informazioni relative al peso sono particolarmente importanti quando si acquista un camper o un van. Ciò vale in particolare per la scelta di pacchetti e dotazioni speciali installati franco fabbrica. La massa a pieno carico per la circolazione stradale non deve in alcun caso essere ecceduta durante la marcia. Con le seguenti informazioni intendiamo quindi agevolare la configurazione del veicolo e fornire chiarimenti in merito alle disposizioni di legge in materia di peso dei veicoli. Leggere attentamente queste informazioni prima di iniziare a configurare il veicolo e contattare il rivenditore in caso di domande.

1° Massa complessiva tecnicamente ammessa

La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è riportata nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel configuratore. Si tratta del peso complessivo specificato dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia. Diversamente si incorrerà in multe previste in numerosi paesi europei, compresa la Germania. Il conducente è responsabile del rispetto della massa complessiva tecnicamente ammessa; pertanto, si consiglia di controllare il veicolo e di pesarlo prima di mettersi in viaggio.

2° Massa in ordine di marcia

Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici.

Le informazioni sulla massa in ordine di marcia sono riportate nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

È importante sottolineare che la massa in ordine di marcia è un valore calcolato nell'ambito della procedura di omologazione e soggetto a variazioni fino al $\pm 5\%$, consentite dalla legge.

Poiché queste variazioni influiscono sul carico utile residuo del singolo veicolo, l'eventuale verificarsi di tali variazioni consentite dalla legge deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

Esempio: nei dati tecnici la massa in ordine di marcia per il layout selezionato è pari a 2.910 kg. Questo valore calcolato è soggetto a variazioni consentite dalla legge di $\pm 5\%$, ovvero di ± 146 kg. La massa in ordine di marcia del singolo veicolo sarà quindi compresa tra 2.764 kg e 3.056 kg.

Le variazioni consentite dalla legge sono disponibili nei dati tecnici dei nostri camper e van e nel nostro configuratore, riportate tra parentesi.

3° Peso dei passeggeri

Il peso dei passeggeri è determinato dal numero di posti a sedere dotati di cintura di sicurezza stabilito dal costruttore, viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3×75 kg).

Il numero di posti a sedere dotati di cintura di sicurezza è riportato nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. Da notare che si tratta del numero massimo possibile di posti a sedere dotati di cintura di sicurezza per il rispettivo layout nella versione di serie. Tuttavia, scegliendo determinati pacchetti e dotazioni speciali è possibile che il numero dei posti dotati di cintura di sicurezza si riduca o che si renda necessaria una maggiorazione di peso del veicolo.

4° Peso effettivo del veicolo / Pacchetti e dotazioni speciali

Il peso effettivo del veicolo definisce la massa in ordine di marcia, maggiorata del peso dei pacchetti o delle dotazioni speciali installate in fabbrica, e viene riportato al punto 13.2 del certificato di conformità. Ciò non comprende dotazioni speciali o altri accessori che vengono/sono stati aggiunti in seguito alla consegna del veicolo franco fabbrica da parte di un rivenditore o personalmente dall'acquirente.

È importante tenere presente che anche il peso effettivo del veicolo è un valore calcolato. Le variazioni della massa in ordine di marcia consentite dalla legge possono infatti far sì che il valore utilizzato per i calcoli differisca dal peso effettivo del veicolo.

Le informazioni sul peso di pacchetti e dotazioni speciali offerti franco fabbrica per i nostri camper e van sono disponibili nel nostro configuratore e nei dati tecnici.

5° Carico utile e carico utile minimo

Il carico utile indica il carico massimo che un veicolo può trasportare e viene calcolato sottraendo dalla massa complessiva tecnicamente ammessa la massa in ordine di marcia, il peso dei passeggeri e il peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali installate in fabbrica.

**Esempio:**

Massa complessiva tecnicamente ammessa	3.500 kg
Massa in ordine di marcia	- 2.910 kg
Peso dei passeggeri	- 225 kg (3 x 75 kg)
Peso dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 265 kg

L'installazione di pacchetti e dotazioni speciali comporta sempre una riduzione del carico utile. Il peso massimo disponibile per pacchetti e dotazioni speciali per ciascun layout è riportato separatamente nei dati tecnici dei nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore.

Per camper e van appartenenti alla classe M1 è richiesto per legge il rispetto di un carico utile minimo, ovvero il carico minimo che un veicolo può trasportare. Questo carico utile minimo non può essere inferiore in fase di configurazione del veicolo o durante la produzione e viene calcolato per i nostri camper e van utilizzando la seguente formula:

$$\text{Carico utile minimo in kg} \geq 10 \times (n + L)$$

Si applica quanto segue: “n” è il numero massimo di posti a sedere dotati di cintura, oltre a quello del conducente, mentre “L” è la lunghezza totale del veicolo in metri

Esempio: in un camper con 4 posti a sedere dotati di cintura e una lunghezza di 7 m, il carico utile minimo corrisponde a 110 kg (10 x [4+7]).

È importante tenere presente che le variazioni della massa in ordine di marcia consentite dalla legge possono sia aumentare sia ridurre il carico utile del singolo veicolo.

Esempio: (come prima):

Massa complessiva tecnicamente ammessa	3.500 kg
Massa in ordine di marcia (+ 4%)	- 3.026,4 kg
Peso dei passeggeri	- 225 kg (3 x 75 kg)
Peso dei pacchetti/delle dotazioni speciali	- 100 kg
Carico utile	= 148,6 kg

Per evitare che tali variazioni comportino una riduzione del carico utile minimo previsto dalla legge, abbiamo limitato il peso massimo dei pacchetti e delle dotazioni speciali, tenendo conto delle variazioni consentite dalla legge. Informazioni al riguardo sono riportate nei dati tecnici relativi ai nostri camper e van, nonché nel nostro configuratore. In questo contesto vengono prese in considerazione anche le particolarità delle varianti nazionali/dei modelli speciali che non fanno parte della dotazione di serie.

Se, durante la configurazione dei nostri camper e van, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore, è possibile proseguire la configurazione solo se si deselectano pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza oppure si opta per la maggiorazione della massa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato.

In casi eccezionali, nonostante la limitazione della massa per pacchetti e dotazioni speciali, dalla pesatura alla fine della linea di montaggio può risultare che il carico utile minimo del singolo veicolo non venga raggiunto a causa delle variazioni consentite dalla legge. In tali casi non consegneremo il veicolo in questione fino a che non sarà garantito il rispetto del carico utile minimo rimuovendo pacchetti, dotazioni speciali o sedili dotati di cinture o tramite maggiorazione di peso del veicolo.



Van

Punti di forza del Van "Vancona"

- Eleganti interni in moderno contrasto tra blu e legno naturale
- Bagno con parete doccia girevole
- Tavolo senza supporto centrale per una maggiore libertà di movimento
- Tavolo riponibile nel pavimento e agganciabile all'esterno
- Pensili particolarmente capienti (profondità fino a 35 cm)
- Layout con letti regolabili in altezza (EV 595 HB V, EV 635 HB V))

Punti di forza del Van

- Ambiente elegante con mobili dall'effetto ultralucido
- Interni con rivestimento tessile di pareti e soffitto
- Cucina e bagno con superfici in materiale minerale
- Bagno con parete doccia girevole
- Mobili con illuminazione ambiente
- Oblò panoramico
- Isolamento efficiente per l'intero arco dell'anno
- Layout con possibilità di scegliere tra letto trasversale, letti singoli e letto basculante

Van – Pacchetti di dotazione

Tutto incluso Van + Vancona

**PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:**

Freno di stazionamento elettrico
Mascherina del radiatore nera
Keyless entry & Go
Sedili “Captain chair”
Radio (Pioneer), inclusa predisposizione per i comandi al volante
Telecamera per retromarcia (Zenec)
Tetto panoramico “Skyroof”
Sistema di oscuramento manuale per cabina di guida (Remis)
Zanzariera per porta scorrevole
Oblò Mini-Heki
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Protezione antincastro nera

Fari fendinebbia adattivi in curva
Elementi di comando sul volante
Cerchi in lega da 16 pollici
Volante e pomello del cambio soft-touch in pelle
Cruscotto con anelli cromati
Traction Plus compreso Hill Descent Control
Cruise control adattivo

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus***In via opzionale per: VAN “CLASSIC” e “VANCONA”**

Ricarica wireless
Digital Cockpit da 7 pollici
Climatizzatore automatico
Impianto fotovoltaico (200 watt)
Batteria al litio da 150 A***

Pacchetto di assistenza alla guida**In via opzionale per: VAN “CLASSIC” e “VANCONA”**

Fari interamente a LED
Sensore pioggia e luce
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente
Assistente angolo morto

Pacchetto Thermo**In via opzionale per: VAN “CLASSIC” e “VANCONA”**

Riscaldamento elettrico a pavimento
Parabrezza riscaldato
Riscaldamento Combi D6E

* solo in abbinamento con Mondial
 ** Solo in abbinamento con pacchetto Mondial Plus e pacchetto di assistenza alla guida
 *** Per il Van, upgrade con batteria al litio da 100 Ah; per il Vancona, upgrade con 95 Ah Gel

Van Vancona – Dati tecnici



	EV 595 HB V	EV 635 EB V	EV 635 HB V
Veicolo base	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)
Serbatoio carburante	60 l Diesel + 19 l Ad Blue	60 l Diesel + 19 l Ad Blue	60 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa complessiva tecnicamente ammessa ^{*1)}	3.500 kg // 4.250 kg	3.500 kg // 4.250 kg	3.500 kg // 4.250
Carico di traino massimo consentito con 140 CV, 180 CV	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Carico rimorchiato consentito (frenato)** con 140 CV, 180 CV	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*
Dimensioni e pesi			
Lunghezza totale	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Pneumatici di serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Massa in ordine di marcia ²⁾	2.911 (2.765 – 3.057)	3.021 (2.870 – 3.172)	3.021 (2.870 – 3.172)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	187 kg	72 kg	72 kg
Letto posteriore (regolabile in altezza per VV 595 HB, V 635 HB, VV 635 HB)	1.850 x 1.500 / 1.400 mm	1.900 x 800 / 1.850 x 820 mm	1.850/1.750 x 1.900 mm***
Conversione dinette in letto (opzionale)	1.560 x 860 (500) mm	1.560 x 860 (500) mm	1.560 x 860 (500) mm
Letto nel tetto sollevabile (opzionale)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Numero posti letto	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4
Installazione			
Capacità del serbatoio dell'acqua dolce ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacità acqua di recupero	75 l	75 l	75 l
Bombole di gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacità batteria	95 Ah Gel	95 Ah Gel	95 Ah Gel
Caricabatterie	17 A	17 A	17 A
Frigorifero	84 l	84 l	84 l

* Con telaio 35 H (opzionale) ** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato *** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.880/1.780 x 1.900 mm possibile

**** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.850/1.700 x 1.900 mm possibile

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Atmosfera marittima con raffinata sobrietà

Nel nuovo Vancona sentite la brezza marina già al risveglio. Gli armadi blu indaco e i frontali dei mobili in una tonalità chiara di legno di pino vi fanno sognare spontaneamente una passeggiata mattutina sulla spiaggia. O forse preferite prima fare una colazione tranquilla nell'ampio salottino con il piano del tavolo "sospeso"? Se non fosse per la tentazione, nel bagno con la parete doccia girevole, di prendere alla lettera la freschezza del mare e godersi prima di tutto l'acqua fresca.....

Il nuovo Vancona



⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Van – Dati tecnici



	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB
Veicolo base	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)	Fiat Ducato 35L // 35H // 40H 103 kW (140 CV)
Serbatoio carburante	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue	90 l Diesel + 19 l Ad Blue
Massa complessiva tecnicamente ammessa ^{*1)}	3.500 kg // 4.250 kg	3.500 kg // 4.250 kg	3.500 kg // 4.250
Carico di traino massimo consentito con 140 CV, 180 CV	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*	6.000 // 6.500 kg*
Carico rimorchiato consentito (frenato)** con 140 CV, 180 CV	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*	2.500 // 3.000 kg*
Dimensioni e pesi			
Lunghezza totale	5.990 mm	6.360 mm	6.360 mm
Larghezza totale	2.050 mm	2.050 mm	2.050 mm
Altezza totale	2.650 mm	2.650 mm	2.650 mm
Larghezza interna	1.940 mm	1.940 mm	1.940 mm
Altezza interna	1.890 mm	1.890 mm	1.890 mm
Passo	4.035 mm	4.035 mm	4.035 mm
Pneumatici di serie	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*	215/70 R15 // 225/75 R16C*
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Massa in ordine di marcia ²⁾	2.888 (2.744 – 3.032)	2.998 (2.848 – 3.148)	2.998 (2.848 – 3.148)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	190 kg	89 kg	89 kg
Letto posteriore (regolabile in altezza per VV 595 HB, V 635 HB, VV 635 HB)	1.860 x 1.490 mm	1.950 x 800 / 1.860 x 800 mm	1.850 (1.700) x 1.600 mm****
Conversione dinette in letto (opzionale)	1.600 x 950 (500) mm	1.600 x 950 (500) mm	1.600 x 950 (500) mm
Letto nel tetto sollevabile (opzionale)	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm	1.880 x 1.200 mm
Numero posti letto	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾	4	4	4
Installazione			
Capacità del serbatoio dell'acqua dolce ⁵⁾	85 l	85 l	85 l
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	20 l	20 l	20 l
Capacità acqua di recupero	75 l	75 l	75 l
Bombole di gas	2 x 7 kg	2 x 7 kg	2 x 7 kg
Capacità batteria	100 Ah litio	100 Ah litio	100 Ah litio
Caricabatterie	17 A	17 A	17 A
Frigorifero	84 l	84 l	84 l

* Con telaio 35 H (opzionale) ** Il carico di traino massimo consentito deve essere rispettato *** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1880/1780 x 1900 mm possibile **** In posizione inferiore, ampliamento della superficie a 1.850/1.700 x 1.900 mm possibile

1Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

2Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a ± il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

3Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

4Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Van – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Van- cona	Van
VEICOLO BASE		
Telaio Fiat Ducato 35L, autocarro a cassone	S	S
Euro 6E, Bis, compreso AdBlue e filtro antiparticolato	S	S
Airbag conducente + passeggero	S	S
ABS, ASR, ESP	S	S
Impianto di climatizzazione manuale	S	S
Cruise control	S	S
Serbatoio carburante da 90 litri	O	S
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando	S	S
Luci diurne	S	S
Alzacristalli elettrici anteriori	S	S
Copriruote	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Paraurti posteriore nero	S	S

ESTERNO DELLA CELLULA

Isolamento dal freddo e dai rumori di tetto, pavimento e pareti laterali	S	S
Colorazione della cellula: bianca	S	S
Telai dei finestrini a filo di carrozzeria, isolati e con chiusura rapida	S	S
Finestrini con zanzariera e oscurante (anche nelle portiere posteriori)	S	S
Due finestrini laterali nella zona riposo (595HB: 1)	O	S
Illuminazione esterna	S	S
Pedana d'accesso elettrica	S	S
Finestre apribili nella parte posteriore	S	-

CABINA DI GUIDA

Rivestimento dei sedili nella cabina di guida con lo stesso tessuto della zona living	S	S
Moquette per cabina	S	S
Passaggio diretto e ad altezza uomo alla cabina di guida	S	S
2 scomparti porta carte sopra gli sportelli	S	S
2 luci da lettura doppie	S	S
Oscurante in ecopelle con illuminazione ambiente LED integrata in corrispondenza del passaggio alla cellula	-	S

SPAZIO ABITATIVO

Dinette a forma ergonomica con bordi smussati	S	S
Tavolo pieghevole con prolungamento girevole e piede cromato	-	S
Tavolo senza supporto centrale per una maggiore libertà di movimento	S	-
Piano del tavolo con portabevande	-	S
Tessuti nella zona living in combinazione ecopelle/tessuto con cuciture decorative	-	S
Vani di stivaggio nel doppio pavimento sotto la dinette (1 cassetto scorrevole, 1 cassetto con cerniera e 1 cassetto a pavimento)	-	S
Vano per il piano del tavolo sotto la dinette	S	-
Parete posteriore della dinette con effetto legno naturale	S	-
Pensili alti, retroventilati, con ripiani	-	S
Mobili "Beach Home"	-	S
Mobili "Phyllit Nature"	S	-
Guardaroba con appendiabiti estraibile	S	S
Rivestimento morbido del soffitto "Smooth Touch"	S	S
Rivestimento in tessuto delle pareti laterali	-	S
Telai dei finestrini e oblò con oscuranti in ecopelle	-	S
Robusti pistoncini di metallo per le ante ribaltabili	S	S
Chiusure degli armadi cromati dotate di maniglie con pulsante	-	S
Illuminazione ambientale e funzionale a LED	S	S
Porte USB e predisposizione TV presso la dinette	S	S

CUCINA

Piano di lavoro mono pezzo in materiale minerale, con lavandino integrato e prolungamento del ripiano di lavoro ripiegabile	S	S
Rubinetteria della cucina estraibile/a scomparsa	S	S
Cassetti scorrevoli larghi con funzione soft-close	S	S
Fornello gas a due fuochi con copertura	S	S

	Van- cona	Van
Rubinetti di chiusura del gas centrali installati nella cucina monoblocco	S	S
Frigorifero a compressore con un volume di 84 litri	S	S
Ripiano per spezie con parapetto in vetro acrilico e illuminazione indiretta	-	S
Illuminazione ambiente presso la cucina monoblocco e il pensile alto	S	S
2 ripiani con anta ribaltabile nell'area di accesso, di cui 1 con porta bottiglie	-	S
1 cassetto scorrevole della cucina monoblocco raggiungibile dall'esterno	-	S
Guida per agganciare il tavolo della dinette, con pannello di copertura ripiegabile	S	S

BAGNO

Bagno con parete doccia girevole	S	S
Vano doccia con base fino a 60x90 cm	S	S
Pedana per doccia in legno	S	S
Ampio lavabo in gres con chiusura anti odore	-	S
Vani di stivaggio nel pensile alto, nella parete doccia e nel rivestimento parete	S	S
Specchiera	S	S
Porta ambiente con cerniere e spessa 3 cm	-	S
Porta scorrevole (porta a lamelle)	S	-
Maniglia della porta con pregiato rivestimento in similpelle	-	S
WC a cassetta	S	S
Finestrino del bagno con zanzariera e oscurante	O	S

ZONA RIPOSO

Letti posteriori con molle a disco (V 595 HB) o reti a doghe e materassi comfort in schiuma fredda	S	S
Letti posteriori pieghevoli / regolabili in altezza per una superficie di carico variabile	S	S
Nel modello 635 EB box portaoggetti modulari sotto i letti	S	S
Nel modello 635 HB rampa di carico e copertura metallica del vano di carico	S	S
Vani di stivaggio da tetto con ripiani, retroventilato e illuminato	S	S
Raccordi angolari con rivestimento di tessuto e altoparlanti integrati negli armadietti posteriori	-	S
Oblò Midi-Heki sopra la zona riposo	-	S
2 finestrini laterali con retroilluminazione dei telai dei finestrini e oblò con oscuranti in similpelle (595HB: 1)	S	S
Spot di lettura orientabili con luce LED e porte USB	S	S
Porte posteriori con rivestimento in tessuto e finestrini ribaltabili	?	S

INSTALLAZIONE

Riscaldamento a gasolio da 4 KW	S	S
Alimentazione dell'acqua calda con rubinetto miscelatore monocomando	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S
Serbatoio dell'acqua dolce antigelo, stivato negli ambienti interni	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero riscaldato sotto coperta	S	S
Rubinetto di scarico collocati nel compartimento inferiore antigelo degli interni	S	S
Scomparto bombole di gas nel gavone posteriore	S	S
Doccia esterna (non disponibile nel modello V 595 HB)	S	S

ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Prese da 230 V presso la cucina, la dinette e il bagno	S	S
Illuminazione funzionale e illuminazione ambiente commutabili singolarmente	S	S
Predisposizione TV e presa da 12 V presso la dinette	S	S
2 porte USB disponibili rispettivamente nella zona living e nella zona riposo	S	S
Sezionatore per la batteria di avviamento e la batteria per la zona living	S	S
Caricabatterie elettrico per la batteria della cellula e la batteria d'avviamento	S	S
Allaccio esterno CEE da 230 V con interruttore automatico	S	S
Interruttore di protezione FI	S	S
Pannello bord control con le informazioni necessarie installato sopra l'ingresso	S	S
CP + gestione del riscaldamento, incluso Crash Sensor	-	S
iNetX System	S	-

Van – Dotazione speciale

	VV 595 HB	VV 635 EB	VV 635 HB	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
PACCHETTI DI DOTAZIONE								
EVPSM06-27	Pacchetto Mondial-Plus Eura Van 35L - cambio manuale	O	O	O	-	-	1,26	2.590,00
EVPSM07-27	Pacchetto Mondial-Plus Eura Van 35H - cambio automatico	O	O	O	-	-	1,26	2.590,00
EVPSM08-27	Pacchetto Mondial-Plus Eura Van 35L - cambio manuale	-	-	-	O	O	1,26	1.690,00
EVPSM09-27	Pacchetto Mondial-Plus Eura Van 35H - cambio automatico	-	-	-	O	O	1,26	1.690,00
EV2829-27	Pacchetto di assistenza alla guida	O	O	O	O	O	0,00	1.990,00
EV2830-27	Pacchetto Thermo	O	O	O	O	O	3,00	1.690,00
OPZIONE TELAIO – MOTORE								
EV2110-27	Motore da 140 CV Fiat	S	S	S	S	S	0,00	0,00
EV2117-27	Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00
EV2118-27	Motore da 180 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore 140 CV, solo in combinazione con il cambio automatico)	O	O	O	O	O	0,00	3.510,00
ALTRE OPZIONI DI TELAIO								
EV2220-27	Cerchi in lega da 16 pollici	O	O	O	O	O	5,64	890,00
EV2221-27	Cerchi in lega da 16 pollici	O	O	O	O	O	0,00	890,00
EV2315-27	Telaio 35 H	O	O	O	O	O	40,00	690,00
EV2316-27	Telaio 40 H	O	O	O	O	O	40,00	990,00
EV2372-27	Serbatoio carburante da 60 litri	O	O	O	O	O	-25,00	0,00
EV2133-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	O	O	O	O	60,00	3.690,00
EV2136-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O	O	O	O	O	20,00	3.690,00
EV2550-27	Fari interamente a LED	O	O	O	O	O	0,00	1.190,00
EV2560-27	specchietti esterni ripiegabili elettricamente	O	O	O	O	O	0,00	230,00
EV2582-27	Keyless Entry and Go	O	O	O	O	O	1,44	790,00
EV2590-27	Assistente angolo morto con rilevamento del movimento laterale posteriore	O	O	O	O	O	0,00	750,00
EV2592-27	Freno di stazionamento elettrico	O	O	O	O	O	-9,39	790,00
EV2593-27	Ausilio al parcheggio	S	S	S	S	S	1,00	590,00
EV2595-27	Cruise control adattivo	O	O	O	O	O	0,00	690,00
EV2596-27	Sensore pioggia e luce	O	O	O	O	O	0,00	290,00
EV2740-27	Parabrezza riscaldato	O	O	O	O	O	0,00	620,00
EV2811-27	Mascherina del radiatore nera	O	O	O	O	O	0,00	110,00
EV3228-27	Radio Pioneer DAB	O	O	O	O	O	3,00	1.190,00
EV3229-27	Videocamera di retromarcia after-sales	O	O	O	O	O	1,00	590,00
EV3850-27	Cruscotto con anelli cromati attorno alle fessure di ventilazione	O	O	O	O	O	0,00	120,00
EV3851-27	Volante e pomello del cambio soft-touch in pelle	O	O	O	O	O	0,00	280,00
VERNICIATURA ESTERNA								
EV2410-27	Verniciatura bianco Fiat	S	S	S	S	S	0,00	0,00
EV2411-27	Verniciatura Iron Grey Fiat	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2412-27	Verniciatura nero Fiat	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2413-27	Verniciatura Storm Blue	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2414-27	Verniciatura Artense Grey	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2415-27	Verniciatura Expedition Grey	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
EV2416-27	Verniciatura Lanzarote Grey	O	O	O	O	O	0,00	1.020,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – INTERNO								
EV6610-27	Mobile bar	-	-	-	O	O	8,00	0,00
EV6611-27	Kit modulare per spazio di stivaggio	-	S	-	-	-	30,00	690,00
EV6220-27	Letto aggiuntivo (conversione dinette) per una persona	O	O	O	O	O	9,00	530,00
EV3680-27	Sistema di oscuramento manuale	O	O	O	O	O	6,00	790,00
EV7250-27	Frigorifero da 138 l	O	O	O	O	O	13,00	290,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – ESTERNO								
EV5510-27	Finestra posteriore destra	-	O	O	-	S	6,00	330,00
EV5531-27	Oblò Mini-Heki	O	O	O	O	O	5,00	590,00
EV5570-27	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	O	O	4,00	690,00
EV5120-27	Predisposizione elettrica per gancio di traino	O	O	O	O	O	0,00	350,00
EV5221-27	Tetto panoramico/Skyroof	O	O	O	O	O	20,00	1.680,00
EV5320-27	Tetto a soffietto nero con Skyroof	O	O	O	O	O	130,00	7.890,00

Van – Dotazione speciale

		VV 595 HB	VV 635 EB	VV 635 HB	V 595 HB	V 635 EB	V 635 HB	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TENDALINI									
EV5240-27	Tendalino meccanico da 3,7 m	O	-	-	O	-	-	32,00	1.670,00
EV5241-27	Tendalino da 4 m	-	O	O	-	O	O	34,00	1.670,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – RISCALDAMENTO									
EV3617-27	Riscaldamento a pavimento	O	O	O	O	O	O	3,00	990,00
EV7222-27	Riscaldamento Combi D 6 E	O	O	O	O	O	O	0,00	790,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – ALIMENTAZIONE									
EV7223-27	iNET	S	S	S	O	O	O	0,00	
EV5231-27	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	O	O	0,00	350,00
EV5232-27	Impianto fotovoltaico (200 watt)	O	O	O	O	O	O	11,00	990,00
EV7320-27	Batteria al litio da 100 Ah (1 pz.)	O	O	O	S	S	S	-13,00	990,00
EV7321-27	Batteria al litio da 150 Ah (1 pz.) (AP 95 Ah AGM)	O	O	O	-	-	-	-10,00	1.890,00
EV7322-27	Batteria al litio da 150 Ah (1 pz.) (AP 100 Ah Li)	-	-	-	O	O	O	4,00	650,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - TESSUTI									
EV6110-27	Tessuto "Como"	-	-	-	S	S	S	0,00	0,00
EV6111-27	Tessuto "Tropea"	S	S	S	-	-	-	0,00	0,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - MULTIMEDIA									
EV3241-27	Internet mobile	O	O	O	O	O	O	1,00	390,00
EV3440-27	Televisore con supporto a parete	O	O	O	O	O	O	8,00	1.290,00
ALTRI									
EV9529-27	Garanzia di 3 anni sui componenti	O	O	O	O	O	O	0	2.100,00
EV9810-27	Riduzione dei posti a sedere di 1 persona	O	O	O	O	O	O	0	0,00
OBBLIGATORI									
9009	Certificato di controllo dell'impianto a gas, Certificato di conformità CE o carta di circolazione, collaudo TÜV e trasporto dalla fabbrica al concessionario (obbligatori)	O	O	O	O	O	O	0	490,00
A 801	Spese di consegna (obbligatorie)	O	O	O	O	O	O	0	1.690,00

S = dotazione di serie

P = dotazione opzionale con pacchetto

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

- = Non disponibile





Activa One

highlight

- Carrozzeria in VTR con tecnologia di incollaggio in uso nel settore aeronautico
- Tecnica di connessione pavimento-parete con guide in PU e profili di alluminio
- Fino a 2.000 kg di massa rimorchiabile
- Doppio pavimento continuo senza gradini nella zona living
- Carrozzeria in VTR con protezione dalla decomposizione
- Pareti prive di legno con isolamento continuo
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Effetto riscaldamento a pavimento all'interno dell'abitacolo
- Mansarda isolata e riscaldata
- "Cantina di stivaggio" per l'attrezzatura da viaggio nel doppio pavimento
- Robuste bandelle in alluminio
- Pareti e tetto a prova di grandine
- Doppio pavimento continuo nello spazio di stivaggio, alto 37 cm
- Resistenza al freddo certificata EN 1646
- Serbatoi dell'acqua protetti nel doppio pavimento isolato e riscaldato
- Mansarda riscaldata, alta 79 cm e fondo ribaltabile
- Spazio di stivaggio nel doppio pavimento con suddivisione personalizzata (da richiedere al concessionario)
- Gradino di accesso elettrico
- Porta della cellula con finestra
- Interni "Beach Home" chiari e moderni

Activa One – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES
“PACCHETTO TRAVEL” INCLUSO
NELLA DOTAZIONE DI SERIE:

Freno di stazionamento elettrico
Mascherina del radiatore nera
Sedili “Captain-chair”
Traction Plus compreso Hill Descent Control
Comandi sul volante
Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Fari fendinebbia adattivi in curva
Protezione antincastro nera
Cerchi in lega da 16 pollici
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto in Techno Trim
Moniceiver (Xzent) con videocamera di retromarcia
Illuminazione ambiente
Oblò Heki
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Botola di servizio posteriore
Predisposizione radio compreso DAB+
Cruise control adattivo >30 km/h
Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)
Cambio automatico Fiat

In via opzionale

Pacchetto Travel Plus (solo in combinazione con pacchetto Travel)

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7 pollici
Naviceiver con videocamera di retromarcia
Moquette per cabina
Presse multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presse gas esterna sul lato passeggero
Oscuranti termici (isolamento integrale della cabina compreso isolamento del pavimento)
Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Batteria al litio da 150 Ah

Pacchetto Visibility Fiat

In via opzionale per: ACTIVA ONE

Fari interamente a LED
Sensore di pioggia e luce con riconoscimento automatico degli abbaglianti

* Osservare il peso lordo combinato ** Solo con cinture contro il senso di marcia *** Solo con cinture contro il senso di marcia (cinture a due punti) e telaio 40 H

Activa One – Layout



A ONE 650 HS

Lunghezza totale:	6,50 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- ✦ Soluzione esclusiva di Eura Mobil: Il comfort dei letti singoli nella mansarda con una lunghezza compatta di 6,50 m
- ✦ Porta scorrevole che separa la cabina di guida
- ✦ Letti singoli trasformabili in letto matrimoniale
- ✦ Due ampi guardaroba sotto i letti singoli
- ✦ Dinette posteriore ampia e luminosa
- ✦ Bagno Kombi con lavabo girevole e doccia integrata
- ✦ Cucina con frigorifero da 142 litri a posa libera
- ✦ Supporto TV a scomparsa presso la dinette (opzionale)

Activa One – Dati tecnici

A ONE 650 HS

Veicolo base

Fiat Ducato 16" / 3,5t

Motorizzazione, Euro 6E, AE	103 kW (140 CV)
Telaio	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	60 L Diesel + 19 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	37
Volume di carico nel doppio pavimento (doppio pavimento + gavone posteriore)	l	1.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 105
Passo	m	3,80
Pneumatici		225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 (opzionale)
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.025 (2.874 - 3.176)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	5
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	kg	6,50
Larghezza totale	m	2,32
Altezza totale	m	3,15
Larghezza interna	m	2,17
Altezza interna	m	1,98
Altezza mansarda	m	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	-
Dimensioni letto posteriore	cm	200 x 140 (conversione dinette)
Dimensioni letto mansarda	cm	200 x 150 // 2 x 200 x 80
Dimensioni dinette posteriore/panca longitudinale	cm	200 x 140
Posti letto		4
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4
Numero attacchi Isofix		-
Finestra con zanzariera		5
Numero di botole di servizio		3 (4) opzionale
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38
Capienza serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	150/150
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10
Capacità batteria	l	80 Gel
Frigorifero	Ah	142

Activa One – Dotazione di serie

ACTIVA ONE		ACTIVA ONE	
TELAIO		ZONA LIVING	
Motore da 140 CV, Euro 6E, AE Final	S	Mobili bicolore in legno di quercia e bianco spiaggia	S
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (interasse 1.980 mm)	S	Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S
Cruise control	S	Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S
Climatizzatore manuale	S	Rivestimento del pavimento insonorizzato	S
ABS + ASR	S	Tessuti: Dara	S
Airbag conducente/passeggero	S	CUCINA	
Kit di riparazione Fix and go	S	Frigorifero da 140 litri	S
Luci diurne	S	Fornello a 3 fiamme con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro	S
ESP compreso Traction+ e Hill Descent Control	S	Cassetti con guida in metallo	S
Ruote da 16 pollici	S	Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S
CELLULA		Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S
Cellula equipaggiata per l'inverno ai sensi EN 1646	S	BAGNO	
Carrozzeria interamente protetta dalla grandine grazie alle pareti e al tetto in VTR	S	Ampia libertà di movimento grazie alla ripartizione dello spazio in chiave ergonomica	S
Doppio pavimento continuo, isolato e riscaldato	S	Bagno centrale con cabina doccia integrata	S
Spazio di stivaggio nel doppio pavimento rivestito in VTR (pavimento e pareti)	S	Armadietto e specchio	S
Basamento in VTR e rinforzi supplementari in profilo di alluminio	S	WC con cassetta e ampio serbatoio	S
Pareti in VTR prive di legno, interamente isolate	S	IMPIANTO IDRICO	
Connessione pavimento-parete senza ponti termici	S	Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S
Profilo bordo tetto in alluminio verniciato con sigillatura delle giunzioni	S	Serbatoio acqua dolce da 150 litri isolato e riscaldato nell'interno*	S
Profilo bordo mansarda in VTR con sigillatura delle giunzioni	S	2 valvole di scarico con innesto rapido per acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato ed isolato	S
Robusti longheroni esterni in alluminio verniciato a polvere	S	Serbatoio acqua di recupero da 150 litri isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S
Mansarda riscaldata e isolata	S	Rubinetteria con cartucce in ceramica	S
2 finestre nell'alcova	S	Sifoni contro i cattivi odori	S
Pavimento mansarda ribaltabile	S	IMPIANTO ELETTRICO	
Rete di sicurezza nella mansarda	S	Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	Batteria al gel da 80 Ah	S
Spazi di stivaggio extra-large grazie al doppio pavimento alto 37 cm	S	Board Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S
Gradino di accesso elettrico	S	Luci da lettura LED in vetro neutro	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4	S	Sistema di interruttori con logica domestica	S
Finestre Seitz isolate con zanzariere a filo della parete esterna e oscurante	S	Lampada da soffitto	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	Numero prese da 230 V: 2	S
Sistema a chiave unica per l'intera cellula	S	Numero prese da 12 V: 1	S
Porta della cellula con finestra e pattumiera	S	Caricabatteria da 21 A	S
Ampi fanalini di coda in design moderno	S	Porte USB: 1	S
Mini Heki sopra la zona posteriore	S	Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S		
Fanalini di coda a LED	S		

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Activa One – Dotazione speciale

		A ONE 650 HS	Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%*
PACCHETTI DI DOTAZIONE				
PTR29-27	Pacchetto Travel Plus AO650HS, telaio Light	O	-0,95	4.290,00
PTR31-27	Pacchetto Travel Plus AO650HS, telaio Maxi	O	-0,95	4.290,00
2872-27	Pacchetto Visibility	O	1,00	1.090,00

OPZIONI TELAIO - MOTORE				
2111-27	Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	0,00	1.690,00
2119-27	Motore da 180 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 160 CV)	O	0,00	1.790,00

OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO				
2322-27	Riduzione della massa complessiva a 4,25 t	O	0,00	460,00
2324-27	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	0,00	460,00
2330-27	Riduzione della massa complessiva a 3,5 t	O	0,00	460,00

ALTRE OPZIONI DI TELAIO				
2133-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	60,00	3.690,00
2136-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O	20,00	3.690,00
2311-27	Telaio maxi da 4,25 t	O	40,00	1.990,00
2313-27	Telaio maxi da 4,4 t	O	40,00	1.990,00
2374-27	Serboatoio carburante da 90 litri	O	25,00	0,00
2890-27	Telaio con guida a destra	O	0,00	3.790,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO - ESTERNO				
2581-27	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	1,50	520,00
5111-27	Piedini di stazionamento posteriori	O	8,00	690,00
5122-27	Gancio traino	O	35,00	2.490,00
5412-27	Presa multifunzione	O	2,00	390,00
5441-27	Doccia esterna freddo/caldo	O	1,00	350,00
5521-27	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	O	24,50	1.490,00
5534-27	Aeratore a tetto elettrico	O	5,50	350,00
5535-27	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	23,00	1.420,00
5576-27	Zanzariera per porta della cellula	O	5,00	440,00
6651-27	Botola di servizio posteriore	O	3,00	730,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO - INTERNO				
3613-27	Isolamento completo della cabina di guida	O	5,00	620,00
3671-27	Moquette per cabina	O	1,80	150,00
3680-27	Sistema di oscuramento della cabina di guida	O	7,00	790,00
6225-27	Letto per bambini nella cabina di guida	O	9,80	290,00
7812-27	Illuminazione ambiente	O	8,00	620,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO – PORTABICI				
5146-27	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	O	2,00	170,00
5147-27	Portabici per 2 biciclette	O	13,00	650,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TENDALINI				
5243-27	Tendalino da 4 m	O	33,00	1.670,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO – RISCALDAMENTO				
7228-27	Riscaldamento Combi 6 E	O	1,00	790,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO - CUCINA				
7230-27	Cappa aspirante	O	3,00	580,00
7238-27	Forno	O	15,00	1.400,00

		A ONE 650 HS	Differenza di peso in kg	*Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%*
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – ALIMENTAZIONE				
7321-27	Batteria al litio da 150 Ah (1 pz.) (sovrapprezzo per 80 Ah Gel)	O	-13,00	1.890,00
7324-27	Seconda batteria al litio da 150 Ah	O	17,50	1.590,00
7327-27	2° batteria gel da 80 Ah	O	27,00	600,00
7341-27	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	1,50	350,00
7512-27	Presa gas esterna	O	1,00	330,00
7516-27	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	10,60	570,00
7510-27	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	3,00	3.730,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TESSUTI				
6111-27	Copripredili in tessuto per conducente e passeggero	O	4,00	410,00
6113-27	Tessuto "Milano"	O	0,00	590,00
6132-27	Tessuto "Dara"	S	0,00	0,00
6139-27	Tessuto "Genova"	O	0,00	590,00
6192-27	Decorazione "Maka"	S	0,00	0,00
6193-27	Decorazione "Lasca"	O	0,00	0,00
6196-27	Decorazione "Tisa"	O	0,00	0,00
6511-27	Pacchetto Déco per la dinette posteriore (Telo di copertura, incluse due tasche, dispenser per sapone, griglia per doccia e ganci appendiabiti nella zona giorno)	O	13,00	1.320,00

OPZIONI DI ALLESTIMENTO – MULTIMEDIA				
3215-27	Altoparlanti (2) nella cellula	O	4,00	490,00
3237-27	Moniceiver con videocamera di retromarcia	O	1,00	1.490,00
3238-27	Naviceiver con videocamera di retromarcia	O	1,00	2.630,00
3241-27	Internet mobile (router Internet)	O	5,00	1.260,00
3441-27	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	O	1,20	750,00

ALTRE OPZIONI DI ALLESTIMENTO				
6273-27	Moquette nella cellula	O	8,00	550,00

ALTRO				
9813-27	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	0,00	0,00
9814-27	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	0,00	0,00
9529	Estensione di garanzia di 3 anni	O	0,00	2.100,00

OBBLIGATORI				
9009	Certificato di controllo dell'impianto a gas, Certificato di conformità CE o carta di circolazione, collaudo TÜV e trasporto dalla fabbrica al concessionario	O	0,00	490,00
A80	Spese di consegna	O	0,00	1.690,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

– = Non disponibile

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!





Profila T

highlight

- Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Scomparto tecnico centrale
- Motore da 140 CV
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32 pollici
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- Pedana doccia nel bagno
- Letto singolo con rete a doghe sollevabile ed elemento estraibile per la trasformazione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Ruote da 16 pollici
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Riscaldamento Combi 4 per PT 675 SB, 695 EB
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE per PT 720 EB, EF
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida
- Airbag passeggero



Ampio garage

Grazie al doppio pavimento, il garage offre spazio sufficiente per il trasporto delle biciclette.



Soluzione rapida

in un batter d'occhio, i divani dei layout EF si trasformano in sedili singoli rivolti in direzione di marcia, con attacchi Isofix inclusi.

Comfort su ruote con una nota di eleganza

Moderno semintegrale con doppio pavimento e ampia dotazione. Suddivisione ampia degli spazi con interni eleganti e di gran pregio. Dinamica di guida precisa e perfetta adattabilità a tutte le stagioni.

Nuova architettura dei mobili con il design degli interni “Chalet Rustico”

↓ Esempio di layout: PT 720 EF



I vantaggi degli interni sono: Pensili alti che si estendono in linea fino alla cabina di guida, un ampio lucernario panoramico, due sedili singoli ribaltabili con attacco Isofix e un tavolo con piano ribaltabile.

PROFILA T – Layout



PT 675 SB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letto matrimoniale installato in lunghezza, con altezza di accesso molto comoda
- + Bagno in coda con cabina doccia integrata
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 140 litri a posa libera
- + Ampio spazio di stivaggio sotto il letto posteriore per mobili da campeggio, ecc.
- + Guardaroba ad altezza ambiente
- + Comoda dinette a L con divano largo 1,1 m posizionato sul lato passeggero
- + Ambiente con ampia sensazione di spazio, grazie agli assi visivi liberi



PT 695 EB

Lunghezza totale:	6,99 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 143 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavabo girevole



PT 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



PT 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3 (4) (5) (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli

Profila T – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico
Mascherina del radiatore nera
Base girevole
Sedili “Captain-chair”
Traction Plus compreso Hill Descent Control
Comandi sul volante
Paraurti verniciati nel colore del veicolo
Fari fendinebbia adattivi in curva
Protezione antincastro nera
Cerchi in lega da 16 pollici
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto in Techno Trim
Moniceiver (Xzent) con videocamera di retromarcia

Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto: tetto panoramico in vetro “Sun Roof”, isolato
Aeratore a tetto elettrico
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Oblò Heki
Predisposizione radio compreso DAB+
Cruise control adattivo >30 km/h
Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)
Cambio automatico Fiat

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA T

Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7 pollici
Naviceiver con videocamera di retromarcia
Moquette per cabina
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo

Presa gas esterna sul lato passeggero
Oscuranti termici (isolamento integrale della cabina compreso isolamento del pavimento)
Riscaldamento Combi 6 E (con sovrapprezzo rispetto alla versione Combi 4 / Combi 6)
Coda dal design esclusivo
Batteria al litio

Pacchetto Visibility Fiat

In via opzionale per: PROFILA T

Fari interamente a LED
Sensore di pioggia e luce con riconoscimento automatico degli abbaglianti

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!



Profila T – Dati tecnici



		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB
Veicolo base		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6E, AE		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	1.500	2.700	3.000
Dimensioni gavone posteriore	cm	85x70	85x115	80x115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)	3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	2.954 (2.806 – 3.102)	2.985 (2.836 – 3.134)	3.117 (2.961 – 3.273)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ³⁾	kg	43	11	33
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)	2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)
Lunghezza totale	m	6,99	6,99	7,41
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale compreso Heki	m	2,86	2,86	2,86
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Conversione dinette in letto ³⁾	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115
Dimensioni letto posteriore	cm	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	2 x 203 x 84
Dimensioni divanetto laterale	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4/5 (opzionale)**	4/5 (opzionale)**	2 (4) (5) opzionale**
Numero attacchi Isofix		1	1	1
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140 / 100	140 / 100	140 / 100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	140	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2311/2313 telaio Maxi

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

Profila T – Dati tecnici



PT 720 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

3.000

80x115

4,04

225/75 R16C

3.500 // 4.250 // 4.400 (opzionale)

3.134 (2.977 – 3.291)

16

2.000 // 1.800 // 1.750 (opzionale)

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

99 x 60

200 x 100

2 x 203 x 83

99 x 60

2/4 (opzionale)

2 (4) opzionale**

2

4

2

30 / 30 / 38

138 / 100

10

80 Gel

142



⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Profila T MB

highlight

- Veicolo base: MB Sprinter 415 CDI
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telaio ribassato AL-KO
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile (opzionale)
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Nuova architettura dei mobili nel design "Natural Heritage" o "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Scomparto tecnico centrale
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32 pollici (tutti i layout)
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- Pedana doccia nel bagno
- Letto singolo con rete a doghe sollevabile ed elemento estraibile per la trasformazione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Ruote da 16 pollici
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Airbag passeggero



Sempre a portata di mano

Le botole a pavimento e i vani di stivaggio nel doppio pavimento offrono molto spazio aggiuntivo e sono facilmente accessibili dall'interno.



La nuova era della stella Mercedes

La moderna cabina di guida del Mercedes Sprinter, dotata di innovativi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida, offre un comfort di viaggio all'insegna del relax.



Vano di carico rapido

Il vano di stivaggio esterno, integrato nella carrozzeria a un'altezza comoda per il carico, può essere utilizzato in modo ottimale nei modelli a partire dal 696 EB per riporre gli accessori utilizzati più frequentemente in piazzola.

Gioiosa luminosità.

Il Profila T su telaio Mercedes-Benz promette viaggi da vivere intensamente. Guidati dal nostro amore per i dettagli abbiamo coniugato, in esclusiva, la nostra serie bestseller con il telaio Mercedes Sprinter per raggiungere la massima perfezione.

Architettura dei mobili nel design degli interni "Chalet Rustico" o "Natural Heritage"

↓ Esempio di layout: PT 726 EF "Natural Heritage"



I vantaggi degli interni sono: Interni "Natural Heritage" con finitura in pino/noce, illuminazione spot, assi visivi indisturbati per un'ampia sensazione di spazio, cantina e riscaldamento a pavimento in un'unica soluzione: Doppio pavimento riscaldato

Profila T MB – Layout



PT 696 EB

Lunghezza totale:	7,12 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri
- + Comoda dinette a L
- + Bagno con doccia e lavabo girevole



PT 726 EB

Lunghezza totale:	7,54 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero
- + Cucina comfort con ampio frigorifero a posa libera
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 EF

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 QF

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	3/4 (opzionale)
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe scorrevole, testiera rialzabile e vano portabiancheria
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



Profila T MB– Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Specchietti retrovisori elettrici (MB)
Sedili “Captain-chair”(Aguti)
Integrazione per smartphone
Volante regolabile in altezza e inclinazione
Climatizzatore per la cabina di guida
Ripiano per smartphone con carica wireless
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Verniciatura uniforme nera

Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico “Sun Roof”
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Heki
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

In via opzionale per: PROFILA T MB

Climatizzatore automatico THERMOTRONIC
Volante in pelle
Cerchi in lega neri da 16 pollici (MB)
Moquette per cabina
Presa multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presa gas esterna sul lato passeggero
Oscuranti termici

Coda dal design esclusivo
Batteria al litio
Pacchetto di ricarica cruscotto
Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti
Motore da 170 CV (sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)

Pacchetto Mondial S
(solo in abbinamento con pacchetto Mondial Plus)

In via opzionale per: PROFILA T MB

Serbatoio da 92 litri
Tendalino meccanico
Paraurti ed elementi complementari verniciati nel colore del veicolo
Mascherina del radiatore cromata
Assistente per la segnaletica stradale
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza Distronic
Volante riscaldato
Verniciatura degli esterni in nero ossidiana
DuoControl Truma con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor

Pacchetto di assistenza alla guida Mercedes

In via opzionale per: PROFILA T MB

Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia
Fari LED High Performance

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!



Profilo T MB – Dati tecnici



		PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF
Veicolo base		MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI	MB Sprinter 415 CDI
Motorizzazione, Euro VI		110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)		125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue
Dimensioni e pesi					
Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	2.700	3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115 / 85 x 95	80x115	80x115	80 x 115
Passo	m	4,11	4,15	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)	3.500 / 4.500 (opzionale)
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.034 (2.882 – 3.186)	3.122 (2.966 – 3.278)	3.137 (2.980 – 3.294)	3.146 (2.989 – 3.303)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	16	7	68	57
Carico rimorchiato, frenato*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,12	7,54	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	115 x 105	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 115	200 x 115	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	190 x 80 / 185 x 80	2 x 203 x 83	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	75 x 65	85 x 65	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2 (4)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4	3/4 (opzionale)***	2/4 (opzionale)***	2/4 (opzionale)***
Finestre con zanzariere		3	4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	138/88	138/88	138/88	138/88
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con maggiorazione di peso a 4,5 t

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

All inclusive.

Ampio spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorrere la vostra vacanza in modo spensierato.

La qualità e il progresso sono molto importanti per Eura Mobil.



Sealed Structure

Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una struttura interamente protetta risulta da una carrozzeria interamente incollata, con giunture perfettamente sigillate e realizzata con materiali protetti dalla decomposizione su basamento, pareti e tetto.



Resistenza al freddo

Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti i camper Eura Mobil offrono una tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio pavimento continuo, risparmiando così spazio.



Carrozzeria in VTR

La carrozzeria in VTR rende i camper Eura Mobil rappresentanti particolarmente robusti della propria classe. I componenti in VTR offrono la massima qualità a lungo termine grazie a una protezione ottimale contro influenze meccaniche, chimiche o meteorologiche.



Mobili

Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti da quasi 1.000 pezzi.

Questo compito complesso per l'architettura dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni di lavoro CAD.



Doppio pavimento

Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, garantendovi tutte le libertà immaginabili.



Dormire comodamente

I comodi letti e i materassi presenti all'interno del vostro Eura Mobil sono il frutto del nostro lavoro di ricerca e della vostra scelta personale.



Cucine

Con le esclusive cucine Eura Mobil potrete liberarvi delle solite modalità di consumare i pasti: perché non fare colazione in spiaggia o pranzare in montagna?



Oasi di benessere

Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben lieto di rilassarsi nel camper di sera. Per distendersi e riposarsi, rinfrescarsi e divertirsi.



Profila T “Freestyle”

highlight

- Veicolo base: MB Sprinter 317 CDI
- Configurazione di mobili e dotazione “Freestyle” (con nuovi componenti leggeri per cucina, bagno, porte e armadi)
- Batteria al litio da 80 Ah
- Carrozzeria con pannelli in VTR specifici del modello
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Telaio ribassato AL-KO in versione speciale ottimizzata nel peso
- Doppio pavimento riscaldato alto 19,5cm con vani di stivaggio a pavimento
- Passaggio elegante del tetto tra la cabina di guida e la cellula
- Lucernario panoramico “Sun Roof”, isolato e sollevabile (opzionale)
- Ampio garage posteriore grazie al ribassamento della parte posteriore con vasca sottoscocca completamente isolata (726 EF)
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Architettura dei mobili nel design “Chalet Rustico” (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria composita incollata e sigillata su tutti i lati, realizzata in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (GFK) resistente alla grandine, secondo la tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Scomparto tecnico centrale
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per un televisore fino a 32 pollici
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Ruote da 16 pollici
- Illuminazione esterna sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Airbag passeggero
- Rivestimento in tessuto delle pareti attorno ai finestrini posteriori

**Telaio esclusivo**

Mercedes Sprinter con telaio speciale AL-KO, la base per una manovrabilità dinamica e confortevole

**Generosa suddivisione degli spazi**

Dinette “face to face”, bagno spazioso con doccia separata, grandi letti e un ampio spazio di stivaggio contraddistinguono entrambe le versioni

**Indice di massa perfettamente calibrato**

Innovativo mix di materiali nella carrozzeria e nei mobili, per una maggiore capacità di carico

Eccellente comfort negli ampi spazi nella classe da 3,5 t

Grazie all'esclusiva combinazione di telaio e cellula abitativa, il nuovo “Freestyle”, con una lunghezza di circa 7,50 m, si presenta come un camper da turismo confortevole, dalle linee dinamiche e dal peso ottimizzato

Il perfetto equilibrio di comfort e dinamica

↓ Esempio di layout: PT 726 EF “Natural Heritage”



La generosa suddivisione degli spazi e il raffinato aspetto naturale sono già disponibili nella classe da 3,5 t grazie alla dotazione “Freestyle”

↓ Esempio di layout: PT 726 EF "Natural Heritage"



Ambiente raffinato nel bagno del "Freestyle".



Profila T MB "Freestyle" – Pacchetti di dotazione

All inclusive

PREMIUM FEATURES "FREESTYLE" CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili
Volante regolabile in altezza e inclinazione
Volante in pelle
Mascherina del radiatore cromata
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC
Vetro termoisolante con banda filtrante sul parabrezza
Assistente per la segnaletica stradale
Climatizzatore semiautomatico TEMPMATIC
Cerchi in lega neri da 16 pollici
Sedili comfort
Verniciatura argento high-tech

Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Tetto panoramico ribaltabile in materiale plastico "Sun Roof"
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Mini-Heki
Sistema di oscuramento manuale della cabina di guida
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Assistenza abbaglianti adattivi
Fari fendinebbia adattivi
Esterno "Freestyle"

In via opzionale

Pacchetto Freestyle Plus

In via opzionale per: PROFILA T "FREESTYLE"

Presse multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presse gas esterna sul lato passeggero
Coda dal design esclusivo

Profila T MB “Freestyle” – Dati tecnici



PT 726 EF “Freestyle”

Lunghezza totale:	7,44 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli



PT 726 QF “Freestyle”

Lunghezza totale:	7,61 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	3,5 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	2/4 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con testiera rialzabile e vano portabiancheria
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli

PT 726 EF “Freestyle” PT 726 QF “Freestyle”

Veicolo base

		MB Sprinter 315 CDI	MB Sprinter 315 CDI
Motorizzazione, Euro VI		170 CV	170 CV
Telaio		Telaio ribassato AL-KO	Telaio ribassato AL-KO
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	19,5	19,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	80x115	80 x 115
Passo	m	4,15	4,15
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	3.500	3.500
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.053 (2.900 – 3.206)	3.052 (2.899 – 3.205)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	6	5
Carico rimorchiato, frenato*	kg	1.800 / 2.000	1.800 / 2.000
Lunghezza totale	m	7,44	7,61
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,92	2,92
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 85	200 x 85
Dimensioni letto/i posteriore	cm	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni divanetto laterale	cm	85 x 60	85 x 60
Posti letto		2/4 (opzionale)	2/4 (opzionale)
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4	4
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	138/88	138/88
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10
Capacità batteria	Ah	80 litio	80 litio
Frigorifero	l	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg)

La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali

Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce

(l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Profila T – Dotazione di serie

	PROFILA T	PROFILA T MB	PROFILA T "FREESTYLE"
TELAIO			
Motore da 140 CV, Euro 6E, AE	S	-	-
Motore da 150 CV, Euro VI	-	S	170 CV
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm)	S	-	-
Telaio ribassato ALKO	-	S	S
ABS	S	S	S
Climatizzatore manuale	S	S	S
Prolungamento telaio	S	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S	S
Luci diurne	S	S	S
Ruote da 16 pollici	S	S	S
ESP compreso Traction+ e Hill Descent Control	S	-	-
ASR, EBV ed ESP	-	S	S
Freno di stazionamento elettrico	P	S	S
MBUX (senza navigazione)	-	S	S
Cambio automatico	-	P	P

CABINA DI GUIDA

Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S	S
Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula	S	S	S
Coprisedili in tessuto per conducente e passeggero	S	S	S

CELLULA

Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S	S
Botole con presa chiudibile	S	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S	S
Doppio pavimento in VTR	S	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S	S
Robusto longherone esterno in alluminio rivestito a polvere	S	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S	S
Attacco Isofix, 2x in direzione di marcia	S (solo modelli EF)	S (solo modelli EF)	S (solo modelli EF)
Attacco Isofix, 1x in direzione di marcia	S (675 SB, 695 EB, 720 EB)	S (726 EB, 696 EB)	-

	PROFILA T	PROFILA T MB	PROFILA T "FREESTYLE"
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	-	-
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S	-
Gradino di accesso elettrico	-	S	S
Riscaldamento Trumatic Combi 4 (per veicoli con lunghezza fino a 7 m)	S/-	-	-
Riscaldamento ad acqua calda ALDE (a partire da 7,01 m di lunghezza)	S/-	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra	S	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base al layout)	-	S	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S	S

ZONA LIVING

Interno "Chalet Rustico"	S	S	S
Interno "Natural Heritage"	-	O	-
Tessuto: Salento oppure Cremona	S	S	S
Spazioso divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	S	S
Tavolo scorrevole e girevole di 360°	S	S	S
Mobili bicolore	S	S	S
Ante dei pensili con chiusure a molla	S	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata e ripostigli accessibili agevolmente	S	S	S
Illuminazione ambiente	S	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S	S

CUCINA

Fluido passaggio dalla parte frontale della cucina al divano nei modelli con cucina ad angolo	S	S	S
Frigorifero da 140 a 160 l (in base al layout)	S	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli	2	2	2
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile (varianti EF/QF con rubinetto a scomparsa)	S	S	S

Profila T – Dotazione di serie

	PROFILA T	PROFILA T MB	PROFILA T "FREESTYLE"
BAGNO			
Bagno centrale con cabina doccia integrata Doccia circolare (696 EB)	S	S	-
Bagno posteriore con cabina doccia integrata (675 SB)	S	-	-
Doccia separata (720, 726)	S	S	S
Armadietto e specchio	S	S	S
Capiente serbatoio per WC	S	S	S
Presa da 230 V	S	S	S
Toilette a cassetta con seduta ribaltabile in legno (in base al layout)	S	S	S
Bagno spazioso con doccia separata (PT 720 EB/EF, 726 EB/EF, QF)	S	S	S
Parete doccia effetto ardesia, con riscaldamento a parete e intarsio decorativo in erba di canna (PT 720 EB/EF)	S	S	S
IMPIANTO IDRICO			
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento	S	-	-
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce isolato e riscaldato nel doppio pavimento*	-	S	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S (solo EF)	S (solo EF)	S (solo EF)
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	-	-
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S	S
IMPIANTO ELETTRICO			
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	-	-
Batteria al gel da 80 Ah	S	S	Litio
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S	S
Spot di lettura con luce LED	S	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S	S
Lampada da soffitto con doppia funzione luce e/o ambiente LED	S	S	S
Numero prese da 230 V: 3	S	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S	S
Numero di porte USB: 3	S	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S	S

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto

O = Opzionale **-** = Non disponibile

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILA T				PROFILA T MB				PROFILA T FREESTYLE		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE		
PACCHETTI DI DOTAZIONE													
PSM03-27	Pacchetto Mondial Plus Profila T Fiat - Truma per telaio Light	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	0,16	4.790,00
PSM04-27	Pacchetto Mondial Plus Profila T Fiat - Alde per telaio Light	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-0,85	4.790,00
PSM24-27	Pacchetto Mondial Plus PT Fiat - Truma per telaio Light	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,85	4.790,00
PSM25-27	Pacchetto Mondial Plus PT Fiat - Alde per telaio Maxi	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-1,85	4.790,00
PSM16-27	Pacchetto Freestyle Plus	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	4,10	1.390,00
PSM18-27	Pacchetto Mondial Plus Profila T MB	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	-8,10	9.690,00
PSM19-27	Pacchetto Mondial S Profila T MB 696 EB	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	66,70	4.290,00
PSM20-27	Pacchetto Mondial S Profila T MB 726	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	69,70	4.290,00
2871-27	Pacchetto di assistenza alla guida MB GSR2	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,00	1.990,00
2872-27	Pacchetto Visibility	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	1,00	1.090,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE													
2111-27	Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	1.690,00
2119-27	Motore da 180 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 160 CV)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	1.790,00
2121-27	Motore da 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	O	O	S	S	0,00	2.700,00
2123-27	Motore da 150 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
2160-27	Motore da 140 CV Fiat	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO													
2322-27	Riduzione della massa complessiva a 4,25 t	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	0,00	460,00
2324-27	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
2329-27	Maggiorazione di peso fino a 4,5 t	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	0,01	990,00
2330-27	Riduzione della massa complessiva a 3,5 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	0,00	460,00
ALTRE OPZIONI DI TELAIO													
2132-27	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S	30,00	3.390,00
2133-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	60,00	3.690,00
2136-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	20,00	3.690,00
2141-27	Telaio Comfort Drive AL-KO	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	8,50	0,00
2311-27	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2313-27	Telaio maxi da 4,4 t	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	40,00	1.990,00
2372-27	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	O	O	O	O	-	-	22,10	620,00
2373-27	Serbatoio carburante da 60 litri	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
2374-27	Serbatoio carburante da 90 litri (Fiat Serie 2)	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	25,00	0,00
2551-27	Fari a LED	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	2,00	1.890,00
2890-27	Telaio con guida a destra	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	3.790,00

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!



S = dotazione di serie
O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = dotazione opzionale con pacchetto
- = Non disponibile

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILA T				PROFILA T MB				PROFILA T FREESTYLE		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE		
DESIGN ESTERNO – VERNICIATURA													
2421-27	Verniciatura nero ossidiana	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0,00	2.090,00
2424-27	Verniciatura uniforme nera MB	-	-	-	-	S	S	S	S	0	0	0,00	1.200,00
2425-27	Verniciatura argento Hightech	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	0,00	2.090,00
5451-27	Ornamenti esterni Carbon	-	-	-	-	-	0	0	0	-	-	2,00	1.190,00
5452-27	Finitura esterna "Freestyle"	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0,00	590,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - ESTERNO													
2581-27	Porta della cellula con chiusura centralizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	520,00
2834-27	Coda dal design esclusivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,10	1.190,00
5111-27	Piedini di stazionamento posteriori	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	8,00	690,00
5122-27	Gancio traino	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	35,00	2.490,00
5412-27	Presa multifunzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	390,00
5441-27	Doccia esterna freddo/caldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	350,00
5512-27	Finestra nel bagno	0	-	S	S	-	S	S	S	S	S	4,00	410,00
5521-27	Tetto panoramico vetro "Sunroof"	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	24,50	1.490,00
5524-27	Lucernario panoramico "Sun Roof", isolato e sollevabile	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	7,00	1.350,00
5534-27	Aeratore a tetto elettrico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	5,50	350,00
5535-27	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	23,00	1.420,00
5576-27	Zanzariera per porta della cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	440,00
6656-27	Botola di servizio porta garage	-	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	690,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - INTERNO													
3613-27	Isolamento completo della cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	5,00	620,00
3671-27	Moquette per cabina	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1,80	150,00
6273-27	Moquette nella zona living	S	S	S	0	S	S	0	0	0	0	5,00	550,00
3680-27	Sistema di oscuramento della cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	7,00	790,00
3885-27	Coprietto nei modelli QB/HB	0	-	-	-	-	-	-	0	-	-	2,00	550,00
3886-27	Coprietto EB	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	2,00	550,00
6210-27	Materasso comfort	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	3,00	890,00
6213-27	Senza materasso nella parte posteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-11,00	0,00
6224-27	Letto aggiuntivo per due persone (conversione della dinette)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	11,00	770,00
6225-27	Letto per bambini nella cabina di guida	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	9,80	290,00
6356-27	4° posto a sedere sul lato conducente	-	-	-	-	-	-	0	0	S	S	26,00	990,00
6357-27	Posto a sedere aggiuntivo contro il senso di marcia	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	13,00	990,00
6430-27	Tavolo rimovibile	-	-	-	0	-	-	0	0	-	-	2,00	420,00
6432-27	Tavolo con gamba abbassabile	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5,00	490,00
7812-27	Illuminazione ambiente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	8,00	620,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – PORTABICI													
5146-27	Kit di estensione portabici per 4 biciclette	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	2,00	170,00
5147-27	Portabici per 2 biciclette	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	13,00	650,00
5148-27	Portabici abbassabile per bici elettriche	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	16,00	1.860,00

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILA T				PROFILA T MB				PROFILA T FREESTYLE		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE		
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TENDALINI													
5243-27	Tendalino da 4 m	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	33,00	1.670,00
5244-27	Tendalino da 4,5 m	-	-	O	O	-	O	O	O	-	-	36,00	1.910,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – RISCALDAMENTO													
3617-27	Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida (tappetino riscaldato)	-	-	O	O	O	O	O	O	-	-	4,40	1.190,00
7220-27	Riscaldamento ad aria calda - gas	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
7227-27	Riscaldamento ad acqua calda - gas	-	-	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	2.700,00
7228-27	Riscaldamento Combi 6 E	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	790,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – CUCINA													
7230-27	Cappa aspirante	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	3,00	580,00
7238-27	Forno	O	-	O	O	-	O	O	O	-	-	15,00	1.400,00
7255-27	Frigorifero grande	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	18,00	1.400,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – ALIMENTAZIONE													
5221-27	Climatizzatore da tetto da 230 volt (con il climatizzatore da tetto, non è previsto il ventilatore elettrico da tetto)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	35,00	3.290,00
5223-27	Climatizzatore da tetto da 230 V (sovrapprezzo rispetto a Mondial) (al posto del ventilatore elettrico da tetto)	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	35,00	3.290,00
7321-27	Batteria al litio da 150 Ah (1 pz) (sovrapprezzo rispetto alla batteria a Gel da 80 Ah)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00	1.890,00
7324-27	Seconda batteria al litio da 150 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	17,50	1.590,00
7327-27	Seconda batteria a Gel da 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	27,00	600,00
7341-27	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	350,00
7510-27	Caricabatterie separato per bici elettriche	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	3,00	3.730,00
7512-27	Presa gas esterna	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	330,00
7516-27	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	10,60	570,00
7655-27	Serbatoio acqua di recupero, isolato e riscaldato	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	8,90	870,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TESSUTI													
6111-27	Coprisedili in tessuto per conducente e passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	4,00	410,00
6113-27	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6127-27	Tessuto "Salento"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6128-27	Tessuto "Cremona"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6129-27	Tessuto "Glendale"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	990,00
6132-27	Tessuto "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-27	Tessuto "Bergamo"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6193-27	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00

S = dotazione di serie

O = dotazione speciale in sovrapprezzo

P = dotazione opzionale con pacchetto

- = Non disponibile

Semintegrali – Dotazione speciale

		PROFILA T				PROFILA T MB				PROFILA T FREESTYLE		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 720 EB	PT 720 EF	PT 696 EB	PT 726 EB	PT 726 EF	PT 726 QF	PT 726 EF FREE	PT 726 QF FREE		
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – MULTIMEDIA													
3215-27	Altoparlanti (2) nella cellula	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	4,00	490,00
3237-27	Moniceiver con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,00	1.490,00
3238-27	Naviceiver con videocamera di retromarcia	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	1,00	2.630,00
3241-27	Internet mobile (router Internet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	1.260,00
3439-27	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	1,20	750,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – MOBILI													
6475-27	Mobili "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6481-27	Mobili "Natural Heritage"	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
ALTRO													
9813-27	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9814-27	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00
9529	Estensione di garanzia di 3 anni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
OBBLIGATORI													
9009	Certificato di controllo dell'impianto a gas, Certificato di conformità CE o carta di circolazione, collaudo TÜV e trasporto dalla fabbrica al concessionario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	490,00
A 80	Spese di consegna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.690,00

Provare e configurare

Per tutti i gusti.

Quale colore della tappezzeria, quale interno e quale dotazione si adatta alle vostre esigenze? Date un'occhiata e configurate individualmente il vostro camper direttamente online.

**Tutte le informazioni in sintesi**

Fare clic qui per maggiori informazioni su dotazioni, tappezzeria, interni e altro ancora...

**Configuratore camper**

Fare clic qui per selezionare uno dei nostri modelli e adattarlo alle vostre preferenze individuali.



Xtura XT 686 EF

highlight

- Veicolo base: Mercedes-Benz con trazione integrale
- Concetto della struttura per viaggi a lunga percorrenza e percorsi al di fuori della rete stradale
- Dotazione Offroad e per viaggi a lunga percorrenza
- Prestazioni All Season
- Autonomia energetica fino a 30 giorni (in base all'utilizzo)
- Carrozzeria con altezza libera incrementata e angolo di attacco ottimizzato
- Interni moderni con elevato comfort di viaggio
- Resistenza alla torsione, alle condizioni climatiche e agli agenti chimici
- Isolamento termico senza ponti termici/durevolezza
- Pneumatici AT e cerchi Delta (opzionale)
- Sistema di portapacchi per i carichi (opzionale)
- Illuminazione ambientale (opzionale)
- Tecnologia di riscaldamento ALDE, acqua calda e riscaldamento ad acqua calda del pavimento
- Sistema di accumulo di energia "VICTRON"
- Tutte le funzioni di bordo sono integrate nel sistema GARMIN EmpirBus™
- GARMIN-Tread-Overland (opzionale)
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Retrotreno con ammortizzatore supplementare di 3 cm
- Nuova architettura dei mobili nel design "Chalet Rustico" (garanzia di 3 anni)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Tapparelle insonorizzate (tapparelle comfort Seitz)
- Illuminazione ambiente
- Area di accesso illuminata con spazio per TV fino a 32 pollici
- Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Bagno con parete basculante per doccia circolare integrata
- Letto singolo con rete a doghe sollevabile ed elemento estraibile per la trasformazione in letto matrimoniale
- Presa USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Porta della cellula con finestra e pattumiera
- Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore
- Illuminazione esterna a LED sopra la porta della cellula
- Presa da 230 V nel bagno
- Climatizzatore manuale nella cabina di guida

**Fornelli a gas/induzione****Tasche in feltro****Angolo di attacco carrozzeria**

Prendete la vostra strada!

Con il nuovo Xtura scoprirete possibilità pressoché illimitate per trasformare il vostro tempo libero in libertà mobile.

La trazione 4x4 garantisce una propulsione sicura anche in condizioni stradali avverse. Con i pneumatici all-road ad alta tenuta opzionali e la cellula resistente alla torsione, l'Xtura conquista anche terreni difficili lontano dalle strade asfaltate.

All'interno dell'Xtura potrete portare con voi il vostro intero mondo.

↓ Esempio di layout: Xtura XT 686 EF



Layout – Xtura

XT 686 EF

Lunghezza totale:	6,88 m
Larghezza totale:	2,20 m
Classe di peso:	4,1 t
Posti a sedere:	3
Posti letto:	2 (3)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Dinette "face to face"
- + Fornelli a gas/induzione
- + Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- + Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata
- + Riscaldamento a pavimento
- + Funzioni di controllo di bordo gestiti da sistema bus



XT 656 HB

Lunghezza totale:	6,68 m
Larghezza totale:	2,20 m
Classe di peso:	4,1 t
Posti a sedere:	4
Posti letto:	4

- + tenda da tetto ad azionamento elettrico
- + Gruppo sedute a L
- + Letto matrimoniale nella parte posteriore
- + Vano di stivaggio posteriore con binario di ancoraggio
- + Fornelli a gas/induzione
- + Pensile basso della cucina con cassetti a doppia chiusura
- + Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata
- + Riscaldamento a pavimento
- + Funzioni di controllo di bordo gestiti da sistema bus



Xtura – Dati tecnici

		XT 686 EF	XT 656 HB
Veicolo base		MB Sprinter 419 CDI	MB Sprinter 419 CDI
Motorizzazione, Euro VI		140 kW (190 CV)	140 kW (190 CV)
Telaio		Mercedes Sprinter 4x4	Mercedes Sprinter 4x4
Serbatoio carburante	l	65 L Diesel + 22 L Ad Blue	65 L Diesel + 22 L Ad Blue
Dimensioni e pesi			
Volume di carico gavone posteriore	l	2.700	2.700
Dimensioni gavone posteriore	cm	80 x 105	60 x 110
Passo	m	3665	3665
Pneumatici		225/75 R16C (265/60 R18C)	225/75 R16C (265/60 R18C)
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	4.100 kg	4.100 kg
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000	2.000
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.366 (3.198 - 3.534)	3.366 (3.198 - 3.534)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	377	435
Lunghezza totale	m	6,88	6,68
Larghezza totale	m	2,20	2,20
Altezza totale	m	3,05	3,21
Altezza interna	m	1,98	1,98
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	83 x 60	105 x 105
Conversione dinette in letto	cm	N. d.	k. A.
Dimensioni letto/i posteriore	cm	196 x 80 / 195 x 80	194 x 138
Dimensioni divanetto laterale	cm	40 x 60	40 x 60
Posti letto		2 (3) opzionale	4
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3	4
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		3	3
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 85	30 / 30 / 85
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	145/105	145/105
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10
Capacità batteria	Ah	2 x 200 (Litio)	2 x 200 (Litio)
Frigorifero	l	146	137

* Osservare il peso lordo combinato

Xtura – Pacchetti di dotazione

All inclusive

FUNZIONALITÀ PREMIUM “XTURA”
CONTENUTI NELLE VERSIONI STANDARD:

Xperience Line

Serbatoio carburante da 92 litri	Sistema Wet Wiper	Assistente per la segnaletica stradale
Specchietti retrovisori ripiegabili elettricamente e riscaldabili	Integrazione smartphone, inclusa ricarica wireless	Volante riscaldato
Aeratore a tetto elettrico	Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC	Parabrezza riscaldato
Midi-Heki	Coperchio ribaltabile per vani portaoggetti	Riscaldamento dei sedili
Zanzariera per porta della cellula	Climatizzatore automatico Climatronic	Software di navigazione per MBUX
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico		

In via opzionale

Overland Line**

In via opzionale per: XTURA

Pneumatici All-Terrain con cerchi Delta

Portapacchi con pannelli solari

Piastra di supporto parete posteriore

Adventure Line***

In via opzionale per: XTURA

Navigatore All-Terrain Garmin Tread

Pannello solare pieghevole

Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida

Pacchetto di assistenza alla guida*

In via opzionale per: XTURA

Assistente abbaglianti

Fari fendinebbia

Fari a LED

* In combinazione con Xperience Line

** In aggiunta a Xperience Line

*** In aggiunta a Overland Line o Xperience Line



¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.

Accessori originali per Eura Mobil Xtura



Esempio di applicazione

Piastra di base con supporto e ruota di scorta, in combinazione con la scaletta posteriore fissata alla ringhiera e alla tenda da sole

In collaborazione con l'industria degli accessori, abbiamo sviluppato un programma di accessori per i diversi requisiti richiesti al nostro multitalento Xtura, per poter rispondere ai vostri desideri individuali ed essere assemblato presso il rivenditore autorizzato.

Le basi per le diverse possibilità sono costituite dalla piastra di base montata sul retro dell'Xtura e dai mancorrenti del tetto. Sulla piastra di base possono essere installati (anche alternativamente) diversi componenti di dotazione.

I componenti di fabbrica in dettaglio



Piastra di base (parte posteriore)

Grazie ai fori di montaggio versatili presenti sulla piastra di base, è possibile fissare supporti di trasporto personalizzati in numerosi punti.



I mancorrenti del tetto, qui in combinazione con i pannelli solari, il climatizzatore per tetto e il portapacchi.

I componenti accessori in dettaglio



2 portaoggetti per tetto, montati sul portapacchi: Le scatole metalliche serrabili, robuste e a prova di umidità offrono opzioni di stivaggio all'esterno della carrozzeria e possono essere raggiunte rapidamente tramite la scala posteriore.



Piastra di base con **portabici** per due biciclette e scala posteriore sui mancorrenti del tetto/sulla parete posteriore.



Supporto universale (qui per i livellatori) e **supporto per ruota di scorta**. Due stabili supporti tubolari e un blocco filettato centrale fissano in modo affidabile la ruota di scorta anche su superfici accidentate. Sul supporto universale è possibile fissare scatole, taniche o contenitori simili.



Ampio spazio di stivaggio posteriore su supporto sulla piastra di base in combinazione con scala posteriore e mancorrenti, impermeabile e serrabile.



Scala posteriore pieghevole, serrabile (qui con ruota di scorta Delta su supporto serrabile)



Supporto per tavole da surf con diverse possibilità di regolazione sul supporto universale

Xtura – Dotazione di serie

	XT 686 EF	XT 656 HB
TELAIO		
Mercedes Sprinter, 190 CV	S	S
Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic MB	S	S
Trazione integrale sequenziale	S	S
ABS	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
Prolungamento telaio	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata della cabina di guida	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	S
Ruote da 16 pollici	S	S
ASR, EBV ed ESP	S	S
Sensori pressione pneumatici	S	S

CABINA DI GUIDA

Cupolino in VTR, isolato, completo di ampi vani portaoggetti	S	S
Fender parafranghi slanciati integrati nella cellula	S	S
Coprisedili in tessuto per conducente e passeggero	S	S

CELLULA

Pavimento continuo, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento con inserto in alluminio	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Rivestimento pavimento in PVC con insonorizzazione	S	S
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Parete posteriore inclinata per un angolo di attacco ottimizzato	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/85 mm	S	S
Attacco Isofix, 1x in direzione di marcia	S	S
Pavimento del garage con lamiera striata	S	S
Gradino di accesso elettrico	S	S
Riscaldamento ad acqua calda ALDE	S	S
Finestre Seitz con zanzariere a filo della parete esterna	S	S
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serrature con pomello girevole	S	S
Chiave unica per l'intera cellula	S	S
Ampi fanalini di coda a LED in design Integra Line	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base al layout)	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

ZONA LIVING

Interno "Chalet Rustico"	S	S
Design imbottiture: "Trail"	S	S
Divano con elemento longitudinale sul lato passeggero	S	–
Sedile singolo sul lato passeggero	–	S
Tavolo scorrevole e girevole di 360°, ribaltabile	S	S
Mobili bicolore	S	S
Ante dei pensili con chiusure a molla	S	S
Area di accesso con maniglia illuminata	S	S
Gavoni posteriori con guide di ancoraggio	S	S
Letto singolo	S	–
Letto matrimoniale nella parte posteriore (posizionato trasversalmente)	–	S

	XT 686 EF	XT 656 HB
Lampade a collo di cigno con porte USB nella zona riposo	S	S
Zona living con elementi ornamentali	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Tasche a parete in feltro	S	S
Oscuranti con effetto feltro	S	S
Testiera letto con ripiano	S	S

CUCINA

Cucina con piano di lavoro dalla forma ergonomica	S	S
Fornello con accensione elettrica, ampio piano di lavoro, numero fornelli a gas/induzione	2/1	2/1
Cassetti con chiusura automatica e ammortizzata, guida in metallo	S	S
Pensile basso con cassetti a doppia chiusura	S	S
Profondi pensili alti ripartiti, con bordi antiscuotimento	S	S
Pensili alti in colori a contrasto	S	S
Cassetto particolarmente largo	S	S
Ripiano per spezie	S	S
Frigorifero a compressore	S	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	S
Piano di lavoro con illuminazione indiretta per i cassetti	S	S
Prolunga estraibile per il piano di lavoro	–	S

BAGNO

Bagno centrale con parete basculante per doccia circolare integrata	S	S
Armadietto e specchio	S	S
Capiente serbatoio per WC	S	S
Presa da 230 V	S	S
Toilette a cassetta	S	S
Lavabo girevole	S	S

IMPIANTO IDRICO

Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 145 l isolato e riscaldato	S	S
Cassetto di servizio centrale con accesso ai rubinetti di scarico	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 105 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S
Pompa idraulica a pressione	S	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S
Valvole di scarico isolati e riscaldati	S	S

IMPIANTO ELETTRICO

Centrale elettrica agevolmente accessibile nel garage	S	S
Batteria al litio da 2 x 200 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Spot di lettura con luce LED	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Numero di porte USB: 3	S	S
Caricabatteria da 120 A	S	S
Illuminazione ambiente a LED	S	S

S = dotazione di serie**O** = dotazione speciale in sovrapprezzo**P** = dotazione opzionale con pacchetto

– = Non disponibile

Xtura – Dotazione speciale

		XT 686 EF	XT 656 HB	Differenza di peso in kg	Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%
PACCHETTI DI DOTAZIONE					
PAD02-27	Pacchetto Adventure	O	O	16,60	2.990,00
POL01-27	Pacchetto Overland	O	O	124,10	9.590,00
PXP04-27	Pacchetto Xperience	S	S	58,10	7.290,00
2871-27	Pacchetto di assistenza alla guida MB GSR2	O	O	0,00	1.990,00
ALTRE OPZIONI DI TELAIO					
2372-27	Serbatoio carburante da 92 litri	O	O	22,10	620,00
2890-27	Telaio con guida a destra	O	O	0,00	3.790,00
DESIGN ESTERNO - CERCHI					
2229-27	Pneumatici All-Terrain con cerchi Delta	O	O	40,00	7.990,00
2228-27	Pneumatici All-Terrain con cerchi in acciaio	O	O	n. n.	0,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - ESTERNO					
5111-27	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	8,00	690,00
5122-27	Gancio traino	O	O	35,00	2.490,00
5237-27	Piastra di supporto parete posteriore	O	O	13,00	2.150,00
5324-27	Portapacchi con pannelli solari e illuminazione da lavoro	O	O	64,30	3.690,00
5412-27	Presa multifunzione	O	O	2,00	390,00
5441-27	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	1,00	350,00
5534-27	Aeratore a tetto elettrico	O	O	5,50	350,00
5536-27	Midi-Heki	O	O	3,00	590,00
5576-27	Zanzariera per porta della cellula	O	O	5,00	440,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - INTERNO					
3613-27	Isolamento completo della cabina di guida	O	O	5,00	620,00
3671-27	Moquette per cabina	O	O	1,80	150,00
6273-27	Moquette nella zona living	O	O	8,00	550,00
3680-27	Sistema di oscuramento della cabina di guida	S	S	7,00	790,00
6210-27	Materasso comfort	O	O	3,00	890,00
6213-27	Senza materasso nella parte posteriore	O	-	-11,00	0,00
6220-27	Letto aggiuntivo per 1 persona (conversione della dinette)	O	O	6,00	650,00
6225-27	Letto per bambini nella cabina di guida	O	O	9,80	290,00
6357-27	Posto a sedere aggiuntivo contro il senso di marcia	O	-	13,00	990,00
6430-27	Tavolo rimovibile	O	O	2,00	420,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - TENDALINI					
5243-27	Tendalino da 4 m	O	O	33,00	1.670,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - RISCALDAMENTO					
3617-27	Riscaldamento a pavimento nella cabina di guida (tappetino riscaldato)	O	O	4,40	1.190,00
7226-27	Diesel-Riscaldamento ad acqua calda (con questa opzione, la capacità del vano bombole del gas viene ridotta a 1 bombola da 5 kg)	O	O	-5,70	4.490,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - CUCINA					
7230-27	Cappa aspirante	O	O	3,00	580,00
7238-27	Forno	O	O	15,00	1.400,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - ALIMENTAZIONE					
5221-27	Climatizzatore da tetto da 230 volt (con il climatizzatore da tetto, non è previsto il ventilatore elettrico da tetto)	O	O	35,00	3.290,00
7341-27	Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico	O	O	1,50	350,00
7512-27	Presa gas esterna	O	O	1,00	330,00
7516-27	Duo Control CS con funzionamento antigelo	O	O	10,60	570,00
7621-27	Predisposizione per toilette alternativa	O	O	-3,70	0,00

		XT 686 EF	XT 656 HB	Differenza di peso in kg	Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - TESSUTI					
6130-27	Tessuto "Trail"	S	S	0,00	0,00
6131-27	Tessuto "Trail pelle grigia"	O	O	2,00	2.900,00
6133-27	Tessuto "Trail pelle beige"	O	O	2,00	2.900,00
6134-27	Tessuto "Trail Glendale"	O	O	0,00	990,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO - MULTIMEDIA					
3215-27	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	4,00	490,00
3232-27	Navigatore All-Terrain Garmin Tread Overland	O	O	3,20	1.990,00
3237-27	Moniceiver con videocamera di retromarcia	O	O	1,00	1.490,00
3241-27	Internet mobile (router Internet)	O	O	5,00	1.260,00
3439-27	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O	O	1,20	750,00
ALTRE OPZIONI DI ALLESTIMENTO					
6273-27	Moquette nella cellula	O	O	8,00	550,00
7270-27	Pannello solare pieghevole	O	O	9,00	990,00
ALTRO					
9529	Estensione di garanzia di 3 anni	O	O	0,00	2.100,00
OBBLIGATORI					
9009	Certificato di controllo dell'impianto a gas, Certificato di conformità CE o carta di circolazione, collaudo TÜV e trasporto dalla fabbrica al concessionario	O	O	0,00	490,00
A 80	Spese di consegna	O	O	0,00	1.690,00

* In combinazione con la riduzione della capacità del vano bombole del gas a 1 bombola da 5 kg

Xtura ACCESSORI INDIVIDUALI – Installazione presso il rivenditore autorizzato – Prezzo senza montaggio

Descrizione del prodotto	Codice articolo	Prezzo di vendita consigliato/lordo
Xtura Multi-Panel-Rear sinistro (piastra di base posteriore destra)	E-2663633ET	2.150
Xtura Multi-Panel-Rear destro (piastra di base coda lato sinistro)	E-2666396ET	2.150
Xtura Multi-Panel-Roof (portapacchi)	E-2663632ET	2.150
Xtura Roofbox S	75-12-010	1.090
Xtura CargoBox S, cerniera a sinistra	75-12-011	1.190
Xtura CargoBox S, cerniera a destra	75-12-019	1.190
Xtura CargoBox M, cerniera a sinistra	75-12-012	1.690
Xtura CargoBox M, cerniera a destra	75-12-020	1.690
Supporto per ruota di scorta Xtura	E-2663603	690
Cesto supporto universale (cesto + piastra)	75-12-017	900
Supporto universale (sci, tavole, ecc.)	75-12-016	1.390
Scatola con cunei ARB	75-12-018	699
Cerchio in lega Xtura MB senza sensore di pressione degli pneumatici (supporto E-2663603)	E-2669297	1.112
Cerchio in lega Xtura MB TPMS con sensore di pressione degli pneumatici (supporto E-2663603)	E-2670219	1.128
Set: Protezione antincastro coda	75-12-028	599
Set: Protezione antincastro coda + luci supplementari	75-12-031	699
Set: Protezione motore	75-12-024	990
Set: Protezioni cambio + differenziale + serbatoi	75-12-030	1.890
Set: Rescue	75-12-022	2.790
Set: Recovery	75-12-023	3.490



Integra Line

highlight

- Design automotive
- Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- Potenti fari principali a LED (opzionali in funzione della dotazione)
- Fanalini di coda a LED
- Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate
- Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- Doppio pavimento riscaldato alto 11cm con vani di stivaggio a pavimento
- Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Garanzia di impermeabilità di 10 anni (150.000 km)
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento o nella vasca riscaldata
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Scomparto tecnico centrale
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- Illuminazione ambiente
- Ruote da 16 pollici
- ESP
- Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore e il letto posteriore
- Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida
- Tapparelle insonorizzate
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Copertura del lavandino con tagliere a 2 elementi (in base al layout)
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)
- Pedana doccia nel bagno
- Letto singolo con rete a doghe sollevabile ed elemento estraibile per la trasformazione in letto matrimoniale
- Prese USB per la carica di dispositivi mobili
- Guida di ancoraggio per garage posteriore
- Finestre Seitz a filo della parete esterna
- Batteria al litio da 80 Ah per la zona living



Garage posteriore

Il garage posteriore sotto il letto è in grado di accogliere anche i bagagli più grandi o delle biciclette.



Pratico box

Grazie a un pratico vano di stivaggio sul lato passeggero nella cabina di guida è possibile avere letteratura di viaggio, caricabatterie o altri piccoli oggetti sempre a portata di mano. Tipicamente Eura Mobil, quindi pieno di stile e robusto nella versione Chalet in legno di quercia.

La scelta azzeccata!

Integra Line rappresenta la perfetta combinazione tra tecnologia moderna, design attraente e dotazione comfort. Grazie alla sua ampia scelta di layout nella classe dei 7 m, soprattutto tra gli integrali di medie dimensioni, si distingue come un veicolo premium altamente personalizzabile, caratterizzato da un eccellente rapporto qualità-prezzo.

La fantastica sensazione di spazio nella zona living è impressionante.

↓ Esempio di layout: IL 720 EF



I punti di forza degli interni sono: dimensioni compatte e ampia sensazione di spazio, bagno con enorme guardaroba regolabile, cucina con copertura ribaltabile e rubinetteria a scomparsa, sedili della cabina di guida ruotabili con cintura integrata e braccioli.

INTEGRA LINE – Layout



IL 720 EB

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,4 t
Posti a sedere:	4/5 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina angolare ergonomica con frigorifero da 142 litri a posa libera
- + Comoda panca a L con sedile singolo sul lato passeggero



IL 720 EF

Lunghezza totale:	7,41 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,4 t
Posti a sedere	4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



IL 720 QF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,4 t
Posti a sedere	4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe scorrevole, testiera rialzabile e vano portabiancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL 730 EF

Lunghezza totale:	7,57 m
Larghezza totale:	2,32 m
Classe di peso:	4,4 t
Posti a sedere	4 (opzionale)
Posti letto:	4/6 (opzionale)

- + Letti singoli con altezza di accesso bassa
- + Ampi spazi di stivaggio sotto i letti
- + Bagno posteriore che si estende su tutta la larghezza del veicolo e con doccia separata
- + Camera da letto e guardaroba separabili dallo spazio abitativo con la porta scorrevole
- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile

Integra Line – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Freno di stazionamento elettrico
Traction Plus compreso Hill Descent Control
Comandi sul volante
Cerchi in lega da 16 pollici
Volante e pomello del cambio in pelle
Cruscotto in Techno Trim
Moniceiver (Xzent) con videocamera di retromarcia
Sedili Comfort Integra Line, compresa la regolazione dell'altezza e il supporto lombare

Sistema di oscuramento manuale
Oblò Heki
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Aeratore a tetto elettrico
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus Integra Line
(solo in combinazione con pacchetto Mondial)

Opzionale per: INTEGRA LINE

Cambio automatico
Motore da 180 CV
Telaio – Maxi anziché 3,5 t / 4,4 t
Ampliamento serbatoio carburante, 90 l
Climatizzatore automatico
Stazione di ricarica induttiva
Cruscotto digitale da 7 pollici
Naviceiver con videocamera di retromarcia
Moquette per cabina
Presse multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presse gas esterna sul lato passeggero
Doppi vetri termici laterali
Plissé frontale elettrico per parabrezza
Batteria al litio

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!



INTEGRA LINE – Dati tecnici



IL 720 EB

IL 720 EF

IL 720 QF

Veicolo base		Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t	Fiat Ducato 16" / 3,5t
Motorizzazione, Euro 6d-Final		103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)	103 kW (140 CV)
Motorizzazione (opzionale)		130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)	130 kW (180 CV)
Telaio		Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS	Telaio ribassato Fiat CCS
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue	60 L Diesel + 19 L Ad Blue
Dimensioni e pesi				
Altezza doppio pavimento	cm	11	11	11
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Passo	m	4,04	4,04	4,04
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	4.400	4.400	4.400
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.165 (3.007 - 3.323)	3.199 (3.039 - 3.359)	3.240 (3.078 - 3.402)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	808	774	731
Carico rimorchiato, frenato*	kg	1.750	1.750	1.750
Lunghezza totale	m	7,41	7,41	7,57
Larghezza totale	m	2,32	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,88	2,88	2,88
Larghezza interna	m	2,17	2,17	2,17
Altezza interna	m	1,98	1,98	1,98
Altezza sopra il letto basculante	cm	78	78	78
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	115 x 105	100 x 65	100 x 65
Conversione dinette in letto**	cm	200 x 115	200 x 100	200 x 100
Dimensioni letto posteriore	cm	2 x 203 x 84	2 x 203 x 83	190 x 147
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale o dinette posteriore	cm	55 x 65	100 x 65	100 x 65
Posti letto		4 (6) opzionale	4 (6) opzionale	4 (6) opzionale
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		4 (5) opzionale	4	4
Numero attacchi Isofix		1	2	2
Finestre con zanzariere		4	4	4
Numero di botole di servizio		2	2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	140/100	138/100	138/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10	10
Capacità batteria	Ah	80 litio	80 litio	80 litio
Frigorifero	l	142	142	142

* Osservare il peso lordo combinato ** Non in combinazione con 6430 tavolo con gamba cromata *** Le cifre tra parentesi si intendono esclusivamente in abbinamento con 2324 "maggiorazione di peso a 3,65 t" o 2311/2313 telaio Maxi

¹Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

²Massa in ordine di marcia (kg) Per massa in ordine di marcia si intende il peso del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compreso il peso del conducente convenzionalmente considerato pari a 75 kg, il carburante e i liquidi, con dotazione standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, il peso della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

³Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

INTEGRA LINE – Dati tecnici



IL 730 EF

Fiat Ducato 16" / 3,5t

103 kW (140 CV)

130 kW (180 CV)

Telaio ribassato Fiat CCS

60 L Diesel + 19 L Ad Blue

11

1.700

85 x 55

4,04

225/75 R16C

4.400

3.211 (3.050 - 3.372)

760

1.750

7,57

2,32

2,88

2,17

1,98

78

100 x 65

200 x 100

200 x 75, 197 x 75

193 x 150

100 x 65

4 (6) opzionale

4

2

4

2

30 / 30 / 38

138/100

10

80 litro

142



Ulteriori informazioni

Fare clic qui per maggiori informazioni su layout, tappezzeria, interni e altro ancora...



⁴Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

⁵Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Integra Line **GT**

highlight

- Telaio Mercedes Sprinter 415 CDI
- Geometria della cabina di guida secondo i nuovi standard GSR 2
- Sistemi di sicurezza e assistenza completi
- Videocamere per i più recenti sistemi di assistenza integrate nel parabrezza e nel cruscotto
- Frontale RIM High End atletico con dinamici accenti di luci e prese d'aria
- Radiatore con eleganti cornici metallizzate
- Carrozzeria con rivestimento in gelcoat grigio minerale
- Cofano motore e mascherina anteriore con vigorose curvature
- Telaio speciale particolarmente ribassato per una dinamica di guida sicura e il massimo volume di carico
- Doppio pavimento riscaldato alto 30 cm con vani di stivaggio a pavimento
- Altezza interna di 2,05 m, altezza esterna di 3,06 m
- Vano portaoggetti protetto dall'umidità accessibile da entrambi i lati e dall'alto
- Sportelli con apertura verso l'alto
- Design automotive
- Concept di visuale "Short Cabin" con parte frontale corta per un campo visivo ampio
- Potenti fari doppi
- Fanalini di coda a LED
- Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate
- Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato
- Letto basculante 193 x 150 cm nella cabina di guida con 78 cm di altezza del soffitto
- Comodo accesso ai letti con il letto basculante abbassabile di molto
- Ampi garage posteriori grazie al gavone posteriore con vasca inferiore completamente isolata
- Resistenza al freddo certificata EN 1646-2
- Pareti prive di legno con isolamento continuo (a prova di decomposizione)
- Mobili resistenti con profilati di rinforzo in alluminio (3 anni di garanzia)
- Carrozzeria assemblata mediante incollaggio e sigillatura integrale, realizzata in vetroresina (VTR) resistente alla grandine e con tecnologia Eura Mobil Sealed Structure
- Serbatoi dell'acqua riscaldati e isolati nel doppio pavimento
- Scarico del serbatoio per l'acqua di recupero a comando elettronico
- Scomparto tecnico centrale
- Riscaldamento ad acqua calda ALDE
- Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio
- Tapparelle insonorizzate
- Area di accesso illuminata con ripiani
- Pensile basso della cucina con cassetti
- Piano di lavoro sottoilluminato per l'illuminazione dei cassetti della cucina
- Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata
- Letto singolo con rete a doghe sollevabile ed elemento estraibile per la trasformazione in letto matrimoniale
- Guida di ancoraggio per garage posteriore

Più compatto di un Liner...

Il nuovo Integra Line GT definisce una classe a parte tra i veicoli integrali. Grazie al design decisamente sportivo, con notevoli vantaggi in termini di prestazioni rispetto ai tradizionali modelli integrali Premium, e alle dimensioni significativamente più compatte rispetto ai Liner, il GT definisce il proprio standard individuale all'insegna di lusso e dinamismo.

Il Gran Turismo della classe regina

↓ Esempio di layout: Integra Line GT 726 EF



... più che un semplice integrale.

Il design dinamico ed elegante in un grintoso stile Granturismo, con lo speciale telaio ribassato ALKO STC, definisce nuovi standard prestazionali anche grazie al doppio pavimento di 30 cm, a un'altezza interna di 2,05 m e agli interni esclusivi. Con una lunghezza di circa 7,50 metri, il GT offre caratteristiche di manovrabilità tanto precise quanto sicure, rimanendo decisamente leggero rispetto ad altri veicoli integrali.

In anticipo sui tempi, e di molto!



Ampia libertà di movimento grazie al tavolo con piano ribaltabile e alla dinette "face to face"



Vano portaoggetti accessibile da entrambi i lati e dall'interno. Per caricare le Eurobox integrate o la vasca di raccolta a prova di umidità.



Fari a LED ad alta potenza che illuminano la notte. Ora con un upgrade per un'autonomia ancora maggiore e una maggiore intensità luminosa.



Mascherina del radiatore con eleganti cornici metallizzate.



Sportelli del liner con apertura verso l'alto per facilitare le operazioni di carico e scarico.



Telaio speciale extra ribassato per una guida sicura e il massimo volume di carico.



Moderni **sistemi di assistenza e sicurezza** per un maggiore comfort e una maggiore sicurezza.



Le botole a pavimento consentono l'accesso anche dall'interno allo spazio di stivaggio nel doppio pavimento.



Frontale RIM High-End con dinamici accenti di luci e prese d'aria.



Volume di carico particolarmente ampio grazie all'altezza del doppio pavimento di 30 cm.

INTEGRA LINE GT – Dati tecnici

- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letti singoli nella coda
- + Ampio garage posteriore
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Il bagno può essere trasformato in un guardaroba separato con la chiusura variabile delle porte scorrevoli
- + Cucina con rubinetto a scomparsa e ampliamento del piano di lavoro ribaltabile



- + Gruppo di sedute comfort con divani a due posti posizionati l'uno di fronte all'altro
- + Tavolo con piano ribaltabile, regolabile in altezza
- + Letto centrale queen-size nella coda
- + Letto con rete a doghe scorrevole, testiera rialzabile e vano portabiancheria
- + 2 guardaroba
- + Ampio garage posteriore, grazie al letto regolabile in altezza
- + Bagno spazioso con doccia separata
- + Bagno con chiusura variabile su ambo i lati con le porte scorrevoli



IL GT 726 EF

IL GT 726 QF

Veicolo base

MB Sprinter 415 CDI

MB Sprinter 415 CDI

Motorizzazione, Euro VI		110 kW (150 CV)	110 kW (150 CV)
Motorizzazione (opzionale)		125 kW (170 CV)	125 kW (170 CV)
Telaio		Telaio speciale ribassato ALKO	Telaio speciale ribassato ALKO
Serbatoio carburante	l	60 L Diesel + 22 L Ad Blue	60 L Diesel + 22 L Ad Blue

Dimensioni e pesi

Altezza doppio pavimento	cm	29,5	29,5
Volume di carico gavone posteriore	l	3.000	1.500
Dimensioni gavone posteriore	cm	85 x 115	85 x 115
Passo	m	4,11	4,11
Pneumatici		225/75 R16C	225/75 R16C
Massa complessiva tecnicamente ammessa ¹⁾	kg	4.500	4.500
Massa in ordine di marcia ²⁾	kg	3.395 (3.225 - 3.565)	3.445 (3.273 - 3.617)
Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali ⁴⁾	kg	725	675
Carico rimorchiato, frenato*	kg	2.000	2.000
Lunghezza totale	m	7,47	7,65
Larghezza totale	m	2,32	2,32
Altezza totale	m	2,98	2,98
Altezza interna	m	2,05	2,05
Dimensioni dinette laterale anteriore	cm	85 x 60	85 x 60
Conversione dinette in letto	cm	200 x 86	200 x 86
Dimensioni letto/-i posteriore	cm	2 x 196 x 84	195 x 147
Dimensioni letto basculante	cm	193 x 150	193 x 150
Dimensioni divanetto laterale	cm	85 x 60	85 x 60
Posti letto		4	4
Numero di passeggeri consentiti con cintura a 3 punti ³⁾		3/4 (opzionale)	3/4 (opzionale)
Finestre con zanzariere		4	4
Numero di botole di servizio		2	2
Spessori parete, tetto, pavimento	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Serbatoio acqua dolce/acqua di recupero ⁵⁾	l	150/100	150/100
Serbatoio dell'acqua dolce in assetto di marcia ⁵⁾	l	10	10
Capacità batteria	Ah	80 Gel	80 Gel
Frigorifero	l	142	142

Integra Line GT – Pacchetti

All inclusive

PREMIUM FEATURES “MONDIAL”
CONTENUTI NELLE DOTAZIONI STANDARD:

Volante in pelle
Integrazione per smartphone
Cerchi in lega neri da 16 pollici
Motore da 170 CV (sovrapprezzo rispetto al motore da 150 CV)
Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC
Pacchetto di ricarica cruscotto
Ripiano per smartphone con carica wireless
Serbatoio da 92 litri
Specchietti tipo bus

Sedili Comfort Integra Line GT
Videocamera di retromarcia
Porte della cellula con chiusura a due punti e sistema di chiusura centralizzata
Aeratore a tetto elettrico
Oblò Heki
Portiera con zanzariera
Predisposizione cablaggio per impianto fotovoltaico
Illuminazione anteriore a LED ILGT

In via opzionale

Pacchetto Mondial Plus IL GT (solo in combinazione con pacchetto Mondial)

Opzionale per: INTEGRA LINE GT

Software di navigazione per MBUX
Climatizzatore automatico Thermotronic
Assistenza per la segnaletica stradale
Doppi vetri termici laterali
Plissé frontale elettrico per parabrezza

Moquette per cabina
Presse multifunzione esterna
Doccia esterna freddo/caldo
Presse gas esterna sul lato passeggero
Batteria al litio

* Osservare il carico di traino massimo consentito

1^a Massa complessiva tecnicamente ammessa (kg) La massa complessiva tecnicamente ammessa a pieno carico è il peso complessivo stabilito dal costruttore che il veicolo non deve superare durante la marcia.

2^a Massa in stato pronto alla guida (kg) Per massa in stato pronto alla guida si intende la massa del veicolo con i serbatoi del carburante riempiti almeno al 90% della loro capacità, compresa la massa del conducente generalmente calcolata in 75 kg, il carburante e i liquidi, con allestimento standard secondo le indicazioni del produttore e, se disponibile, la massa della struttura, della cabina di guida, del gancio di traino e del kit di riparazione degli pneumatici. Si tratta di un valore calcolato soggetto a variazioni consentite dalla legge fino a $\pm$ il 5% (v. Indicazioni tra parentesi). Poiché queste variazioni consentite dalla legge influiscono sul carico utile del veicolo, e quindi anche sul peso dei pacchetti e delle dotazioni speciali ordinabili, l'eventuale verificarsi di tali variazioni deve essere pianificato già in fase di configurazione e scelta dei pacchetti e delle dotazioni speciali.

3^a Numero di passeggeri consentiti con cintura di sicurezza a 3 punti

Il peso dei passeggeri viene considerato convenzionalmente pari a 75 kg per ogni posto a sedere, il peso del conducente è già considerato nella massa in ordine di marcia. In un veicolo con quattro posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, il peso dei passeggeri corrisponde quindi a 225 kg (3 x 75 kg).

4^a Peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali Il peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali è un valore calcolato per ciascun layout, con il quale abbiamo limitato il peso per i pacchetti e le dotazioni speciali ordinabili direttamente in fabbrica. Questo ha lo scopo di garantire che il carico utile minimo prescritto dalla legge venga rispettato dopo la consegna del veicolo franco fabbrica. Se, durante la configurazione, la selezione di pacchetti e dotazioni speciali comporta il superamento del limite massimo stabilito dal costruttore a tale scopo, è possibile proseguire con la configurazione solo deselectando pacchetti, dotazioni speciali o posti a sedere dotati di cintura di sicurezza, oppure optando per l'aumento della massa complessiva ammessa del veicolo. Diversamente non sarà possibile né proseguire la configurazione, né ordinare il veicolo configurato. Da notare che nel calcolo del peso massimo per pacchetti e dotazioni speciali vengono prese in considerazione anche le particolarità della variante nazionale/del modello speciale selezionati.

5^a Capacità del serbatoio dell'acqua dolce (l) Da notare che la capacità del serbatoio dell'acqua dolce è notevolmente ridotta in assetto di marcia. Se il singolo veicolo presenta un carico utile sufficiente, il serbatoio può essere riempito fino alla sua piena capacità.



Integra Line – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra Line GT
TELAIO		
140 CV, Euro 6d Final (150 CV)	S	S
Motore da 180 CV, Euro VI (170 CV)	O	O
Telaio ribassato CCS a carreggiata allargata (1.980 mm) con prolungamento del telaio	S	S
Telaio ribassato AL-KO	-	S
ABS	S	S
Airbag conducente/passeggero	S	S
Climatizzatore manuale	S	S
ESP compreso Traction+ e Hill Descent Control	S	S
Cruise control	S	S
Ruote da 16 pollici	S	S
Kit di riparazione Fix and go	S	S
Luci diurne	S	S
Luci diurne LED	P	P
Fari a LED	P	P
Fari anabbaglianti a LED (ILGT con upgrade Gen 4)	P	P
Luci posteriori a LED	S	S
MBUX senza navigazione	S	S
Cambio automatico	S	S

CABINA DI GUIDA		
Coprisedili in tessuto per conducente e passeggero	S	S
Mascherina anteriore in sagoma VTR	S	S
Unità luci esclusiva con indicatore di direzione integrato	S	S
Parabrezza panoramico (per un campo visivo ampio)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Parte frontale corta con protezione anticollisione originale Fiat	S	S
Cruscotto corto con ampio angolo di visuale in avanti	S	S
Cofano motore stretto ma dall'ampia apertura, con accesso diretto ad acqua per tergilicelli e bocchettone di introduzione dell'olio	S	S
Specchietto tipo bus a regolazione elettrica e riscaldato	S	S
Cruscotto e pannelli portiera effetto carbonio	-	-
Letto basculante con altezza di seduta 78 cm	S	S
Letto basculante elettrico	O	O
Armadietti sotto il letto basculante	S	S
Illuminazione ambiente sotto il letto basculante	S	S
Oblò Mini Heki sopra il letto basculante	S	S
Porta conducente con ampi vani portaoggetti	S	S
Centrale elettrica agevolmente accessibile nel vano lato passeggero	S	S
Alzacristalli elettrici per lo sportello conducente	S	S
Insonorizzazione completa	S	S
Cabina di guida con design automotive	S	S
Mascherina anteriore in VTR con alloggiamenti fari tecnologia RIM	S	S
Traversa anteriore più bassa per un accesso semplice al vano motore	S	S
Riscaldamento sedili	S	S
Parabrezza riscaldato	-	S
Cofano motore con sostegno con molle a gas	S	S
Sedili pilota con braccioli cinture di sicurezza integrate	S	S
Cabina di guida con doppia chiusura e chiusura centralizzata a telecomando	S	S
Finestrino scorrevole lato passeggero	S	S
Oscurente cabina plissettato	O	O
Plissé frontale elettrico	O	O
Scomparto porta carte con pratico coperchio ribaltabile lato passeggero	S	S
Luci da lettura e luce notturna nella cabina di guida	S	S

	Integra Line	Integra Line GT
CELLULA		
Doppio pavimento continuo in costruzione leggera, isolato e riscaldato	S	S
Profilo in alluminio senza ponti termici per la connessione pavimento-parete	S	S
Basamento in costruzione leggera con inserto in alluminio	S	S
Passaruota isolati	S	S
Pareti in VTR prive di legno	S	S
Doppio pavimento rivestito in VTR	S	S
Tetto, parete, pavimento in VTR, completamente isolati	S	S
Spessori parete/tetto/pavimento: 30/30/38 mm	S	S
Attacco Isofix, 2x in direzione di marcia	S (modelli EF e QF)	S
Attacco Isofix, 1x in direzione di marcia	S (tranne i modelli EF/QF)	-
Profilo bordo tetto in alluminio rivestito a polvere con sigillatura delle giunzioni	S	S
Robusti longheroni esterni in alluminio	S	S
Pedana d'accesso ad azionamento elettrico	-	-
Doppio gradino di accesso integrato, isolato	S	S
Riscaldamento ad acqua calda ALDE	S	S
Duo Control con indicazione a distanza, funzionamento antigelo e crash sensor	O	O
Botole di servizio con doppia guarnizione, inserto isolato e serratura a chiusura automatica	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pensili alti con rinforzo in profilo di alluminio	S	S
Circolazione dell'aria calda nel doppio pavimento con effetto riscaldamento a pavimento	S	S
Illuminazione esterna sopra la porta della cellula	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce con vasca di raccolta riscaldata e isolata	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero e dell'acqua dolce nel doppio pavimento riscaldato	-	-
Parete posteriore in VTR con curvatura tridimensionale	S	S
Diffusori in gelcoat nero integrati nella coda monopezzo	S	S
Vani di stivaggio a pavimento e laterali aggiuntivi e incassati (in base al layout)	S	S
Porta della cellula particolarmente larga con finestra e pattumiera	S	S
Pavimento superiore con struttura leggera	S	S
Tetto "Sandwich" in VTR con doppia pressatura	S	S
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S
Sportelli garage su lato guida e lato passeggero	S	S
Rivestimento antiscivolo pavimento garage	S	S
Zanzariera per porta della cellula	P	P
Oblò Heki sulla dinette	P	P
Oblò Mini Heki sopra il letto posteriore	S	S
Oblò Mini Heki sopra la zona anteriore	S	S
Finestre Seitz con zanzariera a filo della parete esterna e isolate	S	S
Tapparelle insonorizzate	S	S
Moquette nella cellula	O	O
Ribassamento del garage con vasca isolata	S	S

Integra Line – Dotazione di serie

S = Di serie **P** = Contenuto del pacchetto
O = Opzionale **-** = Non disponibile

	Integra Line	Integra Line GT
ZONA LIVING		
Interno "Chalet Rustico"	S	S
Tessuto: Salento oppure Cremona	S	S
Tavolo scorrevole e girevole di 360°	S	S
Zona living con elementi ornamentali e tasche a parete	S	S
Reti a doghe stabili, ventilate	S	S
Insonorizzazione per gli sportelli dei pensili alti	S	S
Illuminazione ambiente	S	S
Profilo del pensile alto in alluminio con ammortizzazione battuta integrata per gli sportelli del mobile	S	S
Compartimenti inferiori nel pavimento superiore con accesso dall'interno	S	S
Letto posteriore regolabile in altezza in tutte le varianti QB	P	P
CUCINA		
Frigorifero da 138 l a 153 l (in base al layout)	S	S
Fornello con accensione elettrica, copertura in vetro e ampio piano di lavoro, numero di fornelli 2	S	S
Cassetti con guida in metallo	S	S
Cassetti extra large con chiusura automatica e ammortizzata	S	S
Rubinetto con sistema antigoccia rotabile	S	S
Cucina monoblocco dalla forma ergonomica	O	O
Forno	O	O
Cappa aspirante	O	O
BAGNO		
Doccia separata IL 720 QF, IL 730 EF, IL 720 EB	S	S
Armadietto e specchio	S	S
WC a cassetta con serbatoio capiente	S	S
Prese da 230 V	S	S
Bagno spazioso con cabina doccia separata per IL 720 EF, QF	S	S
Soffione doccia comfort con colonna doccia retroilluminata (in base al layout)	S	S
Bagno con armadio a specchi e pensile basso	S	S
Finestra nel bagno (in base al layout)	O	O
Porta della zona riposo per IL 720, 730	S	S
IMPIANTO IDRICO		
Sistema per l'acqua dolce in materiale Hartflex	S	S
Sistema a tubi rigidi per l'acqua non potabile / l'acqua di recupero	S	S
Serbatoio acqua dolce da 140 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	S	-
Serbatoio acqua dolce da 150 l isolato e riscaldato nel doppio pavimento *	-	S
2 valvole di scarico per l'acqua dolce	S	S
Serbatoio dell'acqua di recupero da 100 l in vasca di raccolta isolata e riscaldata	S	S
Svuotamento del serbatoio dell'acqua di recupero ad azionamento elettrico con pulsante	S	S
Rubinetteria con cartucce in ceramica	S	S
Sifoni contro i cattivi odori	S	S

	Integra Line	Integra Line GT
IMPIANTO ELETTRICO		
Centrale elettrica agevolmente accessibile sotto il sedile passeggero	S	S
Batteria al gel da 80 Ah	S	S
Bord Control Panel con indicatori separati per acqua, batteria e tensione di carica	S	S
Luci da lettura LED in vetro neutro	S	S
Sistema di interruttori con logica domestica	S	S
Lampada da soffitto LED	S	S
Numero prese da 230 V: 3	S	S
Numero prese da 12 V: 1	S	S
Caricabatteria da 21 A	S	S
Porte USB per la carica nello spazio abitativo e in camera da letto	S	S
Predisposizione TV	S	S

Integra Line – Dotazione speciale

S = dotazione di serie**O** = dotazione speciale in sovrapprezzo**P** = dotazione opzionale con pacchetto

– = Non disponibile

INTEGRA LINE ILGT

		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF	Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
PACCHETTI DI DOTAZIONE									
PSM08-27	Pacchetto Mondial Plus Integra Line	O	O	O	O	-	-	98,16	8.900,00
PSM14-27	Pacchetto Mondial Plus Integra Line GT	-	-	-	-	O	O	29,90	7.690,00
OPZIONE TELAIO - MOTORE									
2111-27	Motore da 160 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	-	-	0,00	1.690,00
2112-27	Motore da 180 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 140 CV)	O	O	O	O	-	-	0,00	3.510,00
2119-27	Motore da 180 CV Fiat (sovrapprezzo rispetto al motore da 160 CV)	O	O	O	O	-	-	0,00	1.790,00
2121-27	Motore da 170 CV Mercedes-Benz	-	-	-	-	O	O	0,00	2.700,00
OPZIONE TELAIO – MAGGIORAZIONE DI PESO									
2322-27	Riduzione della massa complessiva a 4,25 t	O	O	O	O	O	O	0,00	460,00
2324-27	Maggiorazione di peso fino a 3,65 t	O	O	O	O	-	-	0,00	460,00
2330-27	Riduzione della massa complessiva a 3,5 t	O	O	O	O	-	-	0,00	460,00
2358-27	Molle dell'avantreno rinforzate	O	O	O	O	-	-	0,00	990,00
ALTRE OPZIONI DI TELAIO									
2132-27	Cambio automatico a 9 rapporti G-Tronic Mercedes-Benz	-	-	-	-	S	S	30,00	3.390,00
2133-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Light	O	O	O	O	-	-	60,00	3.690,00
2136-27	Cambio automatico Fiat in abbinamento con telaio Maxi	O	O	O	O	-	-	20,00	3.690,00
2311-27	Telaio maxi da 4,25 t	O	O	O	O	-	-	40,00	1.990,00
2313-27	Telaio maxi da 4,4 t	O	O	O	O	-	-	40,00	1.990,00
2372-27	Serbatoio carburante da 92 litri	-	-	-	-	O	O	22,10	620,00
2374-27	Serbatoio carburante da 90 litri	O	O	O	O	-	-	25,00	0,00
2550-27	Upgrade illuminazione frontale a LED	-	-	-	-	O	O	0,00	1.990,00
2590-27	Parabrezza riscaldabile	-	-	-	-	O	O	1,00	620,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – ESTERNO									
2581-27	Porta della cellula con chiusura centralizzata	O	O	O	O	O	O	1,50	520,00
2830-27	Pacchetto Design exclusive	O	O	O	O	-	-	1,00	2.990,00
5111-27	Piedini di stazionamento posteriori	O	O	O	O	O	O	8,00	690,00
5122-27	Gancio traino	O	O	O	O	O	O	35,00	2.490,00
5412-27	Presa multifunzione	O	O	O	O	O	O	2,00	390,00
5441-27	Doccia esterna freddo/caldo	O	O	O	O	O	O	1,00	350,00
5512-27	Finestra nel bagno	S	S	S	-	S	S	4,00	410,00
5534-27	Aeratore a tetto elettrico	O	O	O	O	O	O	5,50	350,00
5535-27	Oblò sollevabile e inclinabile (Heki)	O	O	O	O	O	O	23,00	1.420,00
5576-27	Zanzariera per porta della cellula	O	O	O	O	O	O	5,00	440,00
6656-27	Botola di servizio porta garage	S	S	S	S	-	-	4,00	690,00

Integra Line – Dotazione speciale

		INTEGRA LINE				ILGT		Differenza di peso in kg	"Prezzo di vendita consigliato (€) compreso IVA al 19%"
		IL 720 EB	IL 720 EF	IL 720 QF	IL 730 EF	ILGT 726 EF	ILGT 726 QF		
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – TESSUTI									
6113-27	Tessuto "Milano"	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6127-27	Tessuto "Salento"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6128-27	Tessuto "Cremona"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6129-27	Tessuto "Glendale"	O	O	O	O	O	O	0,00	990,00
6132-27	Tessuto "Dara"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6135-27	Tessuto "Bergamo"	O	O	O	O	O	O	0,00	590,00
6137-27	Tessuto "pelle beige"	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6138-27	Tessuto "pelle grigia"	O	O	O	O	O	O	2,00	2.900,00
6193-27	Decorazione "Lasca"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – MULTIMEDIA									
3215-27	Altoparlanti (2) nella cellula	O	O	O	O	O	O	4,00	490,00
3237-27	Moniceiver con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	-	-	1,00	1.490,00
3238-27	Naviceiver con videocamera di retromarcia	O	O	O	O	-	-	1,00	2.630,00
3241-27	Internet mobile	O	O	O	O	O	O	5,00	1.260,00
3439-27	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona anteriore	O	O	O	O	O	O	1,20	750,00
3441-27	Supporto a parete per TV a schermo piatto zona posteriore	-	-	-	O	-	-	1,20	750,00
ALTRE OPZIONI DI ALLESTIMENTO									
3681-27	Plissé frontale elettrico	O	O	O	O	O	O	6,70	1.310,00
6273-27	Moquette nella cellula	O	O	O	O	O	O	8,00	550,00
OPZIONI DI ALLESTIMENTO – MOBILI									
6475-27	Mobili "Chalet"	S	S	S	S	O	O	0,00	0,00
6481-27	Mobili "Natural Heritage"	-	-	-	-	S	S	0,00	0,00
ALTRO									
9813-27	Riduzione dell'omologazione di 1 persona	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00
9814-27	Riduzione dell'omologazione di 2 persone	O	O	O	O	-	-	0,00	0,00
9529	Estensione di garanzia di 3 anni	O	O	O	O	O	O	0,00	2.100,00
OBBLIGATORI									
9009	Certificato di controllo dell'impianto a gas, Certificato di conformità CE o carta di circolazione, collaudo TÜV e trasporto dalla fabbrica al concessionario	O	O	O	O	O	O	0,00	490,00
A 80	Spese di consegna	O	O	O	O	O	O	0,00	1.690,00

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!



S = dotazione di serie
O = dotazione speciale in sovrapprezzo
P = dotazione opzionale con pacchetto
- = Non disponibile

Serie e layout di camper e van

	 VANS	 ACTIVA ONE	 PROFILA T	  PROFILA T MB
6 m	 EV 595 HB V 5,99 m			
	 V 595 HB 5,99 m			
7 m	 EV 635 EB V 6,36 m	 A ONE 650 HS 6,50 m	 PT 675 SB 6,99 m	
	 EV 635 HB V 6,36 m		 PT 695 EB 6,99 m	
	 V 635 EB 6,36 m			
	 V 635 HB 6,36 m			
8 m			 PT 720 EB 7,41 m	 PT 696 EB 7,12 m
			 PT 720 EF 7,41 m	 PT 726 EB 7,54 m
				 PT 726 EF 7,44 m
				 PT 726 QF 7,61 m
9 m				

  PROFILA T FREESTYLE	  XTURA	 INTEGRA LINE	  INTEGRA LINE GT
	 XT 686 EF 6,88 m  NUOVO XT 656 HB 6,68 m		
 PT 726 EF FREE 7,44 m  PT 726 QF FREE 7,61 m		 IL 720 EB 7,41 m  IL 720 EF 7,41 m  IL 720 QF 7,57 m  IL 730 EF 7,57 m	 IL GT 726 EF 7,47 m  IL GT 726 QF 7,65 m



Illustrazione con dotazione individuale

Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti della Eura Mobil GmbH.

I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Contengono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie.

In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale.

Lavoriamo costantemente per migliorare la qualità dei nostri veicoli, motivo per cui ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni/dotazioni speciali anche nell'anno in corso.

Pertanto, le dotazioni più recenti, le dotazioni speciali e i contenuti dei pacchetti saranno disponibili unicamente nel configuratore online sul sito www.euramobil.de.

Per gli interventi di montaggio e conversione è necessario considerare e rispettare le prescrizioni del costruttore dell'allestimento, le prescrizioni del costruttore del veicolo, il Regolamento tedesco sull'immatricolazione dei veicoli a motore (StVZO) e il Regolamento tedesco sulla circolazione stradale (StVO).

La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

© Eura Mobil GmbH 2026

La ristampa, anche parziale, è consentita esclusivamente previa approvazione scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

E-PEM-2027-IT01 Dati tecnici EM 26/27 IT EXPORT PREMIUM

Aggiornato a: Agosto 2026

Eura Mobil GmbH · Kreuznacher Straße 78 · D-55576 Sprendlingen (Rheinhausen)
Tel. +49 6701 / 203 200 · Fax +49 6701 / 203 210 · info@euramobil.de · www.euramobil.de

Trovate qui un
rivenditore autorizzato Eura Mobil
vicino a voi!

