

Cruiser



Listino prezzi 2014

Concorde
REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Dotazione di serie

TELAIO

	IVECO Daily	IVECO Eurocargo 75E18
Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate	•	•
Iniezione diretta Common Rail a controllo elettronico	•	-
Variante motore Euro 5+, cilindrata 3,0 l, 125 kW / 170 CV, Coppia 400 Nm	•	-
Variante motore Euro 6, cilindrata 3,9 l, 132 kW / 180 CV, Coppia 570 Nm	-	•
Cambio a 6 marce	•	•
Sistema di controllo trazione (TCS)	•	•
Pneumatici	225/75R16	225/75R17,5
Pneumatici asse posteriore con profilo di trazione (simbolo M + S)	•	•
Freni a disco su asse anteriore e posteriore	•	•
Doppio circuito frenante ad aria compressa	-	•
Sistema frenante antibloccaggio a controllo elettronico (ABS)	•	•
Freno motore	-	•
Cruise control	•	•
Alternatore trifase 14 V, 140 A e 28 V, 70 A	•	•
Ulteriore alternatore trifase 14 V 80 A per la carica della batteria durante il viaggio	-	•
Serbatoio carburante	90 l	115 l
Aria condizionata cabina	•	•
Parte posteriore del veicolo con fanali posteriori a LED	•	•
Specchietti retrovisori con grandangolo, riscaldabili elettricamente e regolabili	•	•
Iveco High Line Control (Indicatore di stato con computer)	-	•
Alzacristalli elettrici sul lato conducente e passeggero, chiusura centralizzata cabina	•	•
Altezza e angolatura del volante regolabili (Daily regolabile solo in altezza)	•	•
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d'avvertimento e cuneo di arresto in salita	•	•
Ottica legno pregiato	•	•

CELLULA

CRUISER

Doppivetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole, con oscurante plissettato e zanzariera	•
Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole	•
Assenza di pontitermici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm in schiuma RTM a cellule chinse	•
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fucco, bianca	•
Tetto completamente calpestabile	•
Profilo del tetto in alluminio	•
Le bandelle laterali in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deterioramento	•
Parete posteriore in vetroresina a sandwich con schiuma in PU	•
Paraurti posteriore in materiale composito in fibra di vetro, sostituibile separatamente (non per i modelli G)	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 350 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno	•
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente	•
Il pavimento inferiore e quello intermedio a sandwich con 40 mm ovvero 30 mm di spessore di schiuma RTM, con un isolamento complessivo di 70 mm	•
Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato	•
Garage posteriore illuminato con porte a destra e a sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V	•
Gradino di ingresso interno, illuminato e riscaldato	•
Gradino elettrico esterno con rientro con sicurezza e illuminazione	•
Porta di ingresso "Security Plus" con combinazione numerica – serratura di sicurezza e chiare d'emergenza, ammortizzatore "Interstop"	•
Zanzariera per porta di ingresso	•
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•
Sedili guida confort in materiale originale Iveco, sedile passeggero regolabile 2 posizioni	•
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC	•

Dotazione di serie

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

CRUISER

Ribalte e antine dei mobili in ciliegio Fineline (entrambi i lati impiallacciati)	•
Rivestimento delle pareti e del soffitto in moquette con colore coordinato	•
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: antracite antia	•
Gruppo di sedute ergonomiche. Tappezzeria in microfibra di alta qualità con cerniere	•
Sedili cabina originali del costruttore del telaio nel colore del costruttore	•
Avvolgibili a piega pregiati	•
Armadio con illuminazione	•
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo	•
Porta scorrevole della cabina isolata, chiudibile dal lato zona giorno	•
Oblò panoramico con doppio vetro con illuminazione in zona giorno, zanzariera e oscurante plissettato	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato nella zona notte	•
Tavolo da zona giorno di alta qualità	•
Sideboard TV all'ingresso	•
Vetrina all'entrata con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta	•
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•
Presa 12 V e presa 230 V	•

Dotazione di serie

MANSARDATO

	CRUISER Iveco Daily	CRUISER Iveco Eurocargo
Superficie utile (in mm)	2100 x 1480	2100 x 1550
Spazio sopra il letto (mm)	670	700
Letto mansardato a doghe con confortevole materasso in schiuma	•	•
Finestra a compasso in doppio vetro lato destra e sinistra, con zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato	•	•
Mensola porta oggetti con faretto a LED sul lato guidatore	•	•
Tenda per separare la zona giorno (mansarda)	•	•
Scaletta, protezione anticaduta con cinghie di fissaggio a baionetta		•

CUCINA

	CRUISER
Angolo cottura con paraspruzzi	•
Piano di lavoro cucina Corisan con lavandino incorporato	•
Piano cottura a tre fuochi in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro	•
Porta a asciugamano cromato piano lavoro cucina	•
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile	•
Frigorifero da 160 l dotato di scomparto del ghiaccio separato, AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas)	•
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft	•
Portaposate integrato	•
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell'aria	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta	•
Faretti a LED sotto gli armadietti pensili	•
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina	•
Presse 2 x 230 V	•

Dotazione di serie

BAGNO / TOILETTE

CRUISER

Piano lavabo Corisan	•
Rubinetteria cromata con doccetta estraibile	•
Doccia separata con porte in vetro acrilico, incl. barra porta-abiti estraibile	•
Rubinetteria doccia con barra a parete e doccia regolabile in altezza	•
WC a cassetta con lavandino in porcellana	•
Dotazione toilette con porta carta igienica, spazzola WC, distributore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale	•
Finestra toilette (solo modelli con bagno Premium)	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato	•
Illuminazione con faretto a LED	•
Armadio con specchiera sul interno porta e illuminazione interni (solo modelli con bagno Premium)	•
Spazioso armadio con specchiera e portaoggetti	•
Presa 230 V	•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas	•
Regolatore del gas "Duocontrol" con sensore d'urto e automatismo di commutazione bombole	•
Sifone casa	•
Serbatoio acqua chiara e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 230 l nel doppio pavimento riscaldato	•
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato	•
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno	•
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura	•
Pompa d'acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico e sistema di filtraggio	•
Riscaldamento centralizzato dell'acqua calda a gas da 5500 W Alde con regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V, 3000 W, valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l'approvvigionamento di tutti i punti di prelievo	•
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente	•
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente	•
Riscaldamento a pavimento trizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)	•
Scalda asciugamani in bagno con termostato	•
Scambiatore di calore del motore che utilizza il refrigerante del motore per riscaldare la zona giorno	•

IMPIANTO ELETTRICO / TV /RADIO

CRUISER

Batteria al gel 1 x 165 Ah	•
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo	•
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo	•
Salvavita automatico FI	•
Dispositivo automatico di carico con regolazione automatica e sonda termica a batteria, massima corrente di carico 25 A	•
Inverter a onda da 12 V a 230 V sinusoidale 350 W con commutazione prioritaria di rete	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo al raggiungimento capacità con riattivazione automatica	•
Presa in garage 230 V	•
Radio con lettore CD nella cabina di guida con interfaccia USB (MP3), altoparlanti in cabina e zona giorno	•
Illuminazione a LED nell'ambiente interno	•
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore (nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)	•
Commutazione automatica del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V attacco fisso esterno	•
Caricamento automatico della batteria della zona giorno e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia	•
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona giorno	•
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona giorno e del veicolo	•

Dotazione di serie

ELETTRONICA DI BORDO

CRUISER

Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)

•

Pannello di gestione e di controllo centralizzato touchscreen a colori da 7"

•

Interruttore generale per tutte le utenze

•

Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:

• Pannello

•

• Illuminazione

•

• Pompa dell'acqua

•

• Riscaldamento

•

Display LCD per il controllo di:

• Serbatoio acqua chiara (livello in %)

•

• Serbatoio acque grigie (livello in %)

•

• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno

•

• Temperatura esterna e interna

•

• Alimentazione corrente esterna

•

• Livello del gas (solo in relazione al serbatoio del gas)

•

• Circuito parallelo delle batterie

•

• Data e ora con funzione sveglia

•

Dispositivi allarme per:

• Serbatoio acque grigie pieno

•

• Serbatoio acqua chiara vuoto

•

• Sottotensione della batteria

•

• Bombola del gas di scorta in uso

•

• Scalino estratto

•


Computer delle batterie:

• Visualizzazione della capacità della batteria


•

• Corrente di carica e scarica



•



Dinette
Iveco Daily



Panoramica dinette
Iveco Eurocargo




CRUISER 891 L/LR

CRUISER 840 H/HR



Veicolo di base	Iveco Daily	Iveco Eurocargo
Tipo di telaio	65C17	75E18
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,0 l	3,9 l
Potenza	125 kW (170 CV)	132 kW (180 CV)
Coppia	400 Nm	570 Nm
Lunghezza totale (mm)	8940	8320
Larghezza totale (mm)	2330	2490
Altezza totale (mm)	3540	3710
Interasse (mm)	4750	4185
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	6500	7490
Massa in ordine di marcia (kg)	4950	6350
Carico utile (kg)	1550	1140
Capacità di carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti ¹	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000	2000
Cassapanca a destra (mm)	1220	1340
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2008 / 1480
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1480	2100 / 1550
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)	670	700
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	153.700,-	171.400,-

¹ Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 15.

Dati tecnici



Panoramica dinette
Iveco Eurocargo



CRUISER 890 L/LR

CRUISER 891 M/MR

Veicolo di base	Iveco Eurocargo	Iveco Eurocargo
Tipo di telaio	75E18	75E18
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	3,9 l	3,9 l
Potenza	132 kW (180 CV)	132 kW (180 CV)
Coppia	570 Nm	570 Nm
Lunghezza totale (mm)	8820	8820
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3710	3710
Interasse (mm)	4455	4455
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	7490	7490
Massa in ordine di marcia (kg)	6480	6480
Carico utile (kg)	1010	1010
Capacità di carico rimorchiabile in kg	3500	3500
Posti a sedere con cinture di sicurezza a tre punti ¹	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000	2000
Cassapanca a destra (mm)	1340	1340
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2000 / 1570
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	176.500,-	176.500,-

¹ Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 15.

Dotazione opzionale telaio

TELAIO IVECO DAILY

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto chassis 65 C		
Portata maggiorata 6.700 kg massa massima ammissibile	6.100,–	40
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore		
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco		
Pacchetto chassis 70 C		
Portata maggiorata 7.200 kg massa massima ammissibile	6.100,–	40
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore		
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco (solo in combinazione con variante telaio 70 C)		
Variante telaio Iveco Daily 70C (7.000 kg massa massima ammissibile)	2.570,–	30
Iveco Daily C21 Euro 5, cilindrata 3,0 l, 151/205 kW/CV, Coppia 470 Nm (disponibile solo con cambio manuale)	2.450,–	30
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (Agile 2.500 kg) (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Copricerchi in acciaio inox	580,–	5
Cambio automatico a 6 rapporti Agile incluso assistente per la guida in montagna (carico rimorchiabile 2.500 kg)	1.350,–	20
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	100
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento" originali Iveco	5.320,–	25
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento"	5.630,–	25
Paraurti anteriore nel colore della cabina	1.390,–	4
Cerchi in lega da 16 "asse anteriore con allargamento della carreggiata / Copricerchi per asse posteriore (ruota di scorta con cerchio in acciaio)	2.250,–	-3
Sedile lusso guidatore e passeggero con bracciolo in materiale originale Iveco, sospensione idraulica, con riscaldamento seduta	840,–	20

so korrekt?

TELAIO IVECO EUROCARGO

Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Copricerchi in acciaio inox	580,–	8
Cambio automatico a 6 rapporti Eurotronic	2.520,–	20
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	139
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con funzione "sollevamento e abbassamento"	5.630,–	25
Paraurti anteriore nel colore della cabina	1.390,–	4
Sedile lusso guidatore e passeggero con bracciolo in materiale originale Iveco, sospensione idraulica, con riscaldamento seduta	2.000,–	20
Serbatoio carburante 180 l	710,–	65

Dotazione opzionale cellula

CELLULA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
1 x Cintura di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette ad R)	320,–	5
2 x Cinture di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette standard)	670,–	30
Barre in alluminio sul tetto, verniciato a polvere bianco	770,–	15
Scala posteriore incl. scala sospesa e copertura scala posteriore	1.080,–	11
Veranda laterale 5,5 m, con manovella (Daily)	1.630,–	54
Veranda laterale 5,5 m, elettrica (Daily)	2.130,–	58
Veranda tetto 5,5 m, con manovella (840 H / HR)	1.980,–	54
Veranda tetto 5,5 m, elettrica (840 H / HR)	2.470,–	58
Veranda tetto 6,0 m, con manovella (890 L / LR, 891 M / MR)	2.060,–	62
Veranda tetto 6,0 m, elettrica (890 L / LR, 891 M / MR)	2.560,–	66
Porta d'ingresso "Security" senza serratura a combinazione numerica ma con telecomando e "Interstop" (invece della porta di serie)	1.120,–	0
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato	130,–	20

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)	670,–	6
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)	1.350,–	19
Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (solo gruppo sedute in cerchio)	730,–	8

Dotazione opzionale cellula

CUCINA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Piano cucina e piano lavaggio in materiale minerale con lavandini, colore: beige (sanded sahara), e lavabi, colore: bianco (sanded cream), perfettamente integrati.	1.450,–	15
Frigorifero 190 l invece del frigo di serie da 160 l	670,–	6
Frigorifero 190 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie	1.360,–	18
Forno a microonde in acciaio inossidabile con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 V con allacciamento esterno, vano da 26 l (non in combinazione con lavastoviglie)	1.120,–	22
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde)	1.180,–	25

IMPIANTO ELETTRICO

Pacchetto elettrico di potenza 1		
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 2 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete, inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 4000 W potenza di cresta e potenza continua 2000 W con compensazione mancanza della rete	3.840,–	68
Pacchetto elettrico di potenza 2		
2 x batterie al gel 165 Ah supplementari (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete, inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza della rete	4.710,–	120
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, della porte del garage e della porta del soggiorno	1.300,–	3
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.320,–	50
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima	1.900,–	15
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima	2.910,–	30

Dotazione opzionale cellula

TV / RADIO / TELEFONO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, TWIN-LNB per più utenti, Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo plus circa 100 mm)		
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24" nella zona ingresso	4.910,–	38
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24" nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet	5.840,–	38
Schermo piatto a LED da 22" per la zona notte posteriore	980,–	15
Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 6,2", radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, Vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) e doppia videocamera per retromarcia con shutter	2.820,–	4
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno sulla sinistra accanto alla porta di ingresso (per allacciamento TV su richiesta) (uscita Sat)	300,–	1
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre	340,–	2
Radio integrata con CD, DVD e la riproduttore MP3, sistema audio con subwoofer e diffusori aggiuntivi	1.710,–	15

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

Doccia esterna nel garage (lato conducente)	310,–	2
Riscaldamento autonomo "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer	2.910,–	10
Serbatoio acqua chiara ca. 320 l (invece ca. 230 l)	510,–	8
Serbatoio acqua chiara e serbatoio acque grigie ciascuno ca. 320 l (invece ca. 230 l)	960,–	16
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)	410,–	2
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo, incl. scomparti esterni	2.350,–	104
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)	240,–	1
Climatizzatore sul tetto da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W (altezza complessiva del veicolo più ca. 100 mm)	3.030,–	34
Aria condizionata per zona giorno 2400 W con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	3.030,–	37
Toilette in porcellana ca. 230 l serbatoio fisso	2.010,–	15

Dotazione opzionale cellula

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste	3.580,-	25
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste	3.580,-	25
Sedili originali in microfibra coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio	1.060,-	0
Sedili originali in pelle coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio	1.330,-	5
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande Cuscino decorativo, 2 x coperta soffice	770,-	8
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: marrone scuro	senza alcun costo aggiuntivo	0
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema	540,-	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone	540,-	10

Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

La massa in ordine di marcia comprende: Peso del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta.

Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni di + / - 5%





Dotazione di serie

TELAIO

	MAN TGL	MB Atego
Motore turbo diesel con trazione posteriore e ruote gemellate	•	•
Pneumatici fino a telaio 10 tonnellate	235 / 75R17,5	235 / 75R17,5
Pneumatici telaio 12 tonnellate	245 / 70R17,5	265 / 70R19,5
Pneumatici asse posteriore con profilo trazione (simbolo M + S)	•	•
Freni a disco su asse anteriore e posteriore	•	•
Freno a aria compressa a doppio circuito	•	•
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)	•	•
Freno a motore		•
Impianto frenante con freno motore EVB (effetto frenante rinforzato)	•	•
Cruise control	•	•
Alternatore trifase 28 V/80 A, alternatore trifase supplementare 14 V/80 A per la carica della batteria di servizio durante il viaggio	•	-
Alternatore trifase 28 V/150 A	-	•
Serbatoio carburante	180 l	180 l
Climatizzatore cabina	•	•
Parte posteriore del veicolo con fanali posteriori a LED	•	•
Specchietti esterni retrovisori con grandangolo, riscaldabili elettricamente e regolabili	•	•
Paraurti anteriore nel colore della cabina	•	•
Chiusura centralizzata cabina lato conducente e lato passeggero con telecomando	•	•
Altezza e angolatura del volante regolabili	•	•
Triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, luce d'avvertimento e cuneo di arresto in salita	•	•
Cambio automatico a 6 marce (12 rapporto nei MAN motore a 6 cilindri) (8 rapporto nei MB Atego motore a 6 cilindri)	•	•
Assistente stabilità	-	•
Sospensioni pneumatiche sull'asse posteriore con "sollevamento e abbassamento"	•	•
Alzacristalli elettrici	•	•

CELLULA

CRUISER

Doppi vetri oscurati acrilici in zona giorno, a compasso o scorrevole (a seconda della posizione di installazione), con oscurante plissettato e zanzariera	•
Costruzione composta in alluminio Solidtherm altamente stabile e durevole	•
Assenza di ponti termici, collegamento completamente, isolato delle pareti con profili massicci in PU	•
Spessore delle pareti 40 mm, di cui 38 mm espanso in schiuma RTM a cellule chiuse	•
Pareti, tetto e pavimento inferiore interni ed esterni con struttura a sandwich in alluminio di alta qualità	•
Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca	•
Tetto completamente calpestabile	•
Profilo del tetto in alluminio	•
Le bandelle laterali in materiale composito in vetroresina, altamente stabile, non soggetta a corrosione e deterioramento	•
Parete posteriore in vetroresina a sandwich con schiuma PU	•
Doppio pavimento riscaldato con circa 420 mm di altezza, accessibile tramite sportello laterale esterno	•
Rulli per carichi pesanti nella parte posteriore	•
Sportelli di stivaggio con cerniere in alluminio rivestiti internamente con feltro agugliato di alta qualità e telai separati termicamente	•
Il pavimento inferiore e quello intermedio a sandwich con schiuma RTM ciascuno con spessore di 40 mm e 30 mm, isolamento totale pavimento 70 mm	•
Passaruote asse posteriore in sandwich completamente isolato	•
Garage posteriore illuminato con porte a destra e sinistra, con sistema di ancoraggio e presa 230 V (non nei modelli G)	•
Grandino di ingresso interno, illuminato e riscaldato	•
Grandino elettrico esterno con rientro automatico di sicurezza e illuminazione	•
Porta di ingresso "Security Plus" con combinazione numerica – serratura di sicurezza e chiare d'emergenza, ammortizzatore "Interstop"	•
Zanzariera per porta di ingresso	•
Illuminazione esterna con interruttore di sicurezza (spegnimento automatico all'avvio del motore)	•
Sedili comfort in materiale originale a sospensione pneumatica con rinforzo lombare e riscaldamento del sedile	•
Pavimento garage facile da pulire, resistente, rinforzato con rivestimento in PVC	•

Dotazione di serie

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

CRUISER

Chiusura a scomparsa	•
Rivestimento delle pareti e del soffitto in microfibra pregiato	•
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: antracite antia	•
Dinette in forma ergonomica. Tappezzeria in microfibra pregiata con cerniere (cellula), incl. Sedili cabina guida	•
Avvolgibili a piega pregiata	•
Armadio con illuminazione	•
Letto posteriore con rete, poggiatesta regolabile e comodo materasso in schiuma a freddo	•
Porta scorrevole della cabina isolata, chiudibile dal lato zona giorno	•
Oblò panoramico con doppio vetro con illuminazione in zona giorno, zanzariera e oscurante plissettato	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato nella zona notte	•
Sideboard TV all'ingresso	•
Vetrina all'entra con ripiani in materiale minerale e set di bicchieri abbinato con illuminazione a LED	•
Baldacchino di luci con faretti a LED e illuminazione indiretta con rivestimento pregiato in finta pelle	•
Maniglia metallica stabile per facilitare l'ingresso	•
Presse 12 V e prese 230 V	•

MANSARDATO

CRUISER

Superficie utile (in mm)	2100 x 1550
Spazio sopra il letto (mm)	700
Comodo materasso in schiuma a freddo con rete	•
Doppi vetri oscurati acrilici, a compasso, con oscurante plissettato e zanzariera	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato	•
Mensole con faretti a LED, mansarda sul lato guida	•
Tenda per separare la zona giorno	•
Scaletta, protezione anticaduta con cinghie di fissaggio a baionetta	•

CUCINA

CRUISER

Angolo cottura con paraspruzzi	•
Piano di lavoro cucina in materiale minerale con lavandino incorporato. Colore: beige (sanded sahara)	•
Piano cottura a tre fuochi in acciaio inossidabile incassato dotato di accensione automatica e copertura in vetro	•
Miscelatore monocomando cromato con doccetta estraibile	•
Frigorifero 190 l con congelatore separato da 31 l, porta a specchio scuro,	•
AES (selezione automatica e manuale del voltaggio 12 V / 230 V / gas), forno a gas 28 l con funzione grill	•
Cassetti con sistema di rientro Servo-Soft	•
Portaposate integrato	•
Ventilatore sul tetto con una funzione di ventilazione e di sfogo dell'aria	•
Illuminazione con faretti a LED nella plafoniera e sotto gli armadietti pensili	•
Sistema rifiuti integrato nel mobiletto basso della cucina	•
Presa 2 x 230 V	•
Armadio angolare esclusivo in cucina per alloggiare la macchina da caffè	•

Dotazione di serie

BAGNO / TOILETTE

CRUISER

Disegn-rubinetteria pregiata cromata al lavabo in qualita casalinga	•
Piano lavaggio in materiale minerale con lavandino perfettamente integrato. Colore: bianco (sanded cream)	•
Doccia separata con porte in vetro, incl. barra porta-abiti estraibile	•
Rubinetteria doccia con barra a parete e doccia regolabile in altezza	•
Toilette in porcellana da ca. 230 l serbatoio fisso	•
Dotazione toilette con porta carta igienica, spazzola WC, distributore di sapone liquido, gancio e sostegno per asciugamani, bicchieri per l'igiene dentale	•
Finestra locale toilette	•
Oblò Mini-Heki con zanzariera e oscurante plissettato	•
Illuminazione con faretti a LED	•
Armadio con illuminazione	•
Specchio su porta scorrevole	•
Spazioso armadio con specchiera e porta oggetti	•
Presa 230 V	•

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO

CRUISER

Vano gas per 2 x 11 kg di bombole del gas	•
Regolatore del gas "Duocontrol" con sensore d'urto e automatismo di commutazione bombole	•
Sifone casa	•
Serbatoio acqua chiara ca. 320 l nel doppio pavimento riscaldato	•
Serbatoio acqua grigie ca. 230 l nel doppio pavimento riscaldato	•
Svuotamento comodo del serbatoio delle acque grigie grazie al rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato	•
Apertura superiore per la pulizia di tutti i serbatoi accessibile dalla zona giorno	•
Tubo flessibile per lo scarico delle acque grigie con chiusura veloce e tappi di chiusura	•
Pompa d'acqua a pressione, centralizzata a sistema automatico e sistema di filtraggio	•
Riscaldamento centralizzato dell'acqua calda a gas da 5500 W Alde con regolazione termostatica e timer, cartuccia di riscaldamento 230 V, 3000 W, valvola antiritorno con boiler integrato per acqua calda per l'approvvigionamento di tutti i punti di prelievo	•
Circuito di riscaldamento zona notte / garage regolabile termostaticamente	•
Riscaldamento a pavimento bizona regolabili separatamente	•
Riscaldamento a pavimento trizona regolabili separatamente (zona giorno, bagno, zona notte)	•
Scalda asciugamani in bagno con termostato	•
Scambiatore di calore del motore che utilizza il calore di scarto del motore per riscaldare la zona giorno	•

Dotazione di serie

IMPIANTO ELETTRICO / TV /RADIO

CRUISER

Batteria al gel 2 x 165 Ah	•
Sistema di controllo della batteria con protezione da scaricamento completo	•
Attacco 230 V CEE nella stiva con passaggio cavo attraverso il pavimento del veicolo	•
Salvavita automatico FI	•
Caricabatteria combinato con inverter da 12 V a 230 V sinus 4000 W potenza di cresta e 2000 W potenza continua, con regolazione automatica e circuito di priorità rete, massima corrente di carico 100 A	•
Disattivazione dell'elettronica di bordo al raggiungimento capacità con riattivazione automatica	•
Presa in garage 230 V (non modelli G)	•
Radio con lettore CD nella cabina di guida con interfaccia USB (MP3), altoparlanti in cabina e zona giorno	•
Illuminazione a LED nell'ambiente interno	•
Elettronica di bordo di facile accesso per la manutenzione con griglia forata (non modelli G) di rivestimento nel garage posteriore (nei modelli G nel comparto esterno sulla destra)	•
Commutazione automatico del frigorifero in caso di arresto del motore da 12 V a gas / 230 V attacco fisso esterno	•
Caricamento automatico della batteria della zona giorno e del veicolo, conservazione della carica in caso di collegamento ad alimentazione esterna e durante la marcia	•
Interruttore di sconnessione per le batterie della zona giorno	•
Disconnessione e connessione automatica delle batterie della zona giorno e del veicolo	•


ELETTRONICA DI BORDO

CRUISER


Elettronica di bordo ultramoderna gestita da microprocessore con tecnologia BUS (Binary Unit System)	•
Pannello di gestione e di controllo centralizzato touchscreen a colori da 7"	•
Interruttore generale per tutte le utenze	•
Pulsanti per l'accensione e lo spegnimento dei seguenti dispositivi:	
• Pannello	•
• Illuminazione	•
• Pompa dell'acqua	•
• Riscaldamento	•
Display LCD per il controllo di:	
• Serbatoio acqua chiara (livello in %)	•
• Serbatoio acque grigie (livello in %)	•
• Tensione della batteria del veicolo e della batteria della zona giorno	•
• Temperatura esterna e interna	•
• Alimentazione esterna	•
• Livello del gas (solo in relazione al serbatoio del gas)	•
• Circuito in parallelo delle batterie	•
• Data e ora con funzione sveglia	•
Dispositivi allarme per:	
• Serbatoio acque grigie pieno	•
• Serbatoio acqua chiara vuoto	•
• Serbatoio acque reflue pieno	•
• Sottotensione della batteria	•
• Bombola del gas di scorta in uso	•
• Grandino estratto	•
Computer delle batterie:	
• Ulteriori visualizzazione della capacità della batteria	•
• Corrente di carica e scarica	•

Dati tecnici


CRUISER 890 L / 890 LR



Dinette standard




Dinette in cerchio




Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo di telaio	8.220	923 L
Motore	4 cilindri	4 cilindri
Cilindrata	4,6 l	5,1 l
Potenza	162 kW (220 CV)	170 kW (231 CV)
Coppia	850 Nm	900 Nm
Lunghezza totale (mm)	8930	8930
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3610	3700
Interasse (mm)	4500	4520
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	8800	9500
Massa in ordine di marcia (kg)	7220	7610
Carico utile (kg)	1580	1890
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg	3500	3500
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) ¹	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000	2000
Cassapanca a destra (mm)	1500	1500
Letto posteriore (mm)	2 x 2000 / 845	2 x 2000 / 845
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	212.800,-	212.800,-

¹ Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.


CRUISER 940 M / 940 MR



Dinette standard



Dinette in cerchio




Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo di telaio	12.250	1230 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	9430	9430
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3610	3780
Interasse (mm)	4850	4760
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	8010	8640
Carico utile (kg)	3980	3350
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg	3000	3000
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) ¹	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000	2000
Cassapanca a destra (mm)	1220 / 640	1500
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)	700	700
Porta garage a destra, A / L (mm)	1250 / 1150	1250 / 1150
Porta garage a sinistra, A / L (mm)	1250 / 800	1250 / 800
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	232.300,-	232.300,-


¹ Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.

Dati tecnici


CRUISER 990 G / 990 GR



Dinette standard



Dinette in cerchio



Veicolo di base	MAN TGL	MB Atego
Tipo di telaio	12.250	1230 L
Motore	6 cilindri	6 cilindri
Cilindrata	6,9 l	7,7 l
Potenza	184 kW (250 CV)	220 kW (299 CV)
Coppia	1000 Nm	1200 Nm
Lunghezza totale (mm)	10091	10091
Larghezza totale (mm)	2490	2490
Altezza totale (mm)	3610	3780
Interasse (mm)	5300	5360
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg)	11990	11990
Massa in ordine di marcia (kg)	8410	9040
Carico utile/riduzione carico (kg)	3580	2950
Capacità di carico rimorchiabile frenato in kg	3000	3000
Posti a sedere (con cinture di sicurezza a tre punti) ¹	4	4
Dinette a sinistra (mm)	2000	2000
Cassapanca a destra (mm)	1500	1500
Letto posteriore (mm)	2000 / 1570	2000 / 1570
Dimensioni letto mansarda (mm)	2100 / 1550	2100 / 1550
Altezza sopra il materazzo mansarda (mm)	700	700
Portellone posteriore, A / L (mm)	1510 / 1760	1510 / 1760
Prezzo in euro (inclusa 22% IVA)	257.200,-	257.200,-

¹ Su tutte le piante ad R 3 x cintura di sicurezza a tre punti e 1 x cintura addominale contro senso di marcia. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni e pesi vedi pagina 34.

Dotazione opzionale telaio

TELAIO MAN TGL

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (3.000 kg a partire da 12 t disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Sistema antislittamento (ASR) e controllo elettronico della stabilità (ESP)	1.740,–	5
Fari Bi-Xenon con lavafari	2.310,–	5
Variante motore 8.250 (6 cilindri, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1.000 Nm) invece di 8.220	6.410,–	300
Variante telaio 12.000 kg		
MAN TGL 12.250 (6 cilindri, 6,9 l, 184/250 kW/CV, 1.000 Nm, capacità di traino 3.000 kg) disponibile per: 890 L / LR	so korrekt? -> 15.280,–	660
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15
Cruscotto in radica (solo nei Euro 6)	510,–	1
Cerchi in lega leggera 17,5" con pneumatici di serie	2.820,–	56
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	139
Copricerchi in acciaio inox	760,–	8
Volante Concorde in pelle	670,–	1
Volante funzionale originale cruise control rivestito in pelle (solo nei Euro 6)	1.220,–	2

Dotazione opzionale telaio

TELAIO MB ATEGO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Gancio di traino con carico rimorchiabile 3.500 kg (3.000 kg a partire da MB Atego 12 t disponibile solo montato in fabbrica)	2.130,–	29
Sedili cabina guida come sedili comfort climatizzati	2.210,–	60
Bloccaggio del differenziale per asse posteriore	970,–	15
Cruscotto in ottica di alluminio (cabina guida con decorazione interna cromata)	510,–	2
Cruscotto in ottica di legno (cabina guida con decorazione interna leguo opaco)	510,–	2
Cerchi in lega leggera 17,5" con pneumatici di serie (MB Atego 9t)	2.040,–	–56
Cerchi in lega leggera 19,5" con pneumatici di serie (MB Atego 12t)	4.090,–	–60
Sospensioni pneumatiche asse anteriore (MB Atego 12)	5.030,–	90
Dispositivo idraulico di sollevamento con regolazione automatica	8.060,–	139
Copricerchi in acciaio inox	760,–	8
Permanent Magnet Retarder	5.590,–	39
Volante in pelle originale in ottica cromata con multifunzione ¹	770,–	3
Volante in pelle originale in ottica legno con multifunzione ¹	770,–	3
Strumento combi con funzione video	670,–	4
Variante telaio 12.000 kg		
MB Atego 1230 L (6 cilindri, 7,7 l, 220/290 kW/CV, 1200 Nm, con carico rimorchiabile 3.000 kg, altezza totale 3780 mm, interasse 4460 mm) disponibile per: 890 L / LR	17.110,–	900
Airbag per il conducente	1.130,–	5
Radio originale MB con funzione radio / CD / bluetooth	1.390,–	3

¹ Multifunzione solo in combinazione con modello originale Radio Mercedes e/o Navigazione

Dotazione opzionale cellula

CELLULA

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
1 x Cintura di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 5 persone, solo per dinette ad R)	320,-	5
2 x Cinture di sicurezza addominale nella cassapanca contro il senso di marcia (incl. omologazione per 6 persone, solo per dinette standard)	670,-	30
Barre di alluminio sul tetto, verniciato a polvere bianco	770,-	10
Scala posteriore incl. Scala sospesa e copertura scala posteriore (scala posteriore non per modello G)	1.080,-	11
Veranda 5,5 m, elettrica (890 L / LR)	2.470,-	58
Veranda 6 m, elettrica (940 M / MR, 990 G / GR)	2.560,-	66
Pavimento posteriore rivestito di lamiera di alluminio striato	130,-	20
Chiusura centralizzata per sportelli stivaggio (senza scomparti esterni e porta armadietto gas)	2.040,-	5

ZONA GIORNO/ ZONA NOTTE

Tavolo abbassabile con tappezzeria di appoggio (solo in combinazione con gruppo sedute in cerchio)	730,-	8
Oblò Midi-Heki invece di Mini-Heki (zona notte)	670,-	6
Oblò panoramico invece di oblò Mini-Heki (zona notte)	1.350,-	19

CUCINA

Forno a microonde in acciaio inox con funzione grill sotto il piano cottura, potenza 230 V con allacciamento esterno, vano cottura 26 l (non in combinazione con lavastoviglie)	1.120,-	22
Lavastoviglie sotto il piano cottura (non in combinazione con microonde)	1.180,-	25

Dotazione opzionale cellula

IMPIANTO ELETTRICO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Pacchetto elettrico di potenza		
1 x batteria al gel 165 Ah supplementare (in tutto quindi 3 batterie) caricabatteria combinato 100 A con preselezione rete, inverter sinusoidale da 12 V a 230 V, 5000 W potenza di cresta e potenza continua 2500 W con compensazione mancanza di rete	1.500,–	60
Sistema di allarme con monitoraggio degli interni, delle porte del garage e della porta del soggiorno	1.300,–	3
Generatore a gas 2600 W fisso (solo in combinazione con serbatoio di gas)	5.320,–	50
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (MAN) (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Doppia telecamera di retromarcia con shutter (MB Atego solo in combinazione con strumento Combi) (monitor sopra la radio di serie)	1.430,–	4
Impianto solare con ca. 120 W di potenza massima	1.900,–	15
Impianto solare con ca. 2 x 120 W di potenza massima	2.910,–	30

TV / RADIO / TELEFONO

Impianto TV satellitare con antenna parabolica da 85 cm con orientamento automatico, TWIN-LNB per più utenti, Raccordo per secondo ricevitore con 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte, riproduzione suoni tramite impianto radio possibile (l'altezza complessiva del veicolo plus ca. 100 mm):		
Impianto di TV satellitare 1 con schermo piatto a LED 24" nella zona ingresso	4.910,–	38
Impianto di TV satellitare 2 con schermo piatto a LED 24" sul pensile a destra, abbassabile elettricamente	5.480,–	45
Impianto TV satellitare e internet con schermo piatto a LED da 24" nella zona ingresso, con funzione di ricezione TV, GPS SKEW e accesso internet	5.840,–	38
Sistema di navigazione (con software per camion e schermo touchscreen 6,2", radio integrata con riproduzione DVD, CD e MP3, Vivavoce per telefono con bluetooth inclusi) e retrocamera doppia con shutter (MAN)	2.820,–	4
Sistema di navigazione originale MB Atego con software camion incl. Doppia telecamera di retromarcia con shutter	Prezzo su richiesta	4
Schermo piatto a LED da 22" per la zona notte posteriore con TV-Turner integrato	975,–	15
Radio nella cellula con CD, DVD e la riproduttore MP3, sistema audio con subwoofer e diffusori aggiuntivi	1.710,–	15
Combinazione 230 V / 12 V / antenna / presa con passaggio del cavo sotto il pavimento, posizione: nel comparto esterno sulla sinistra accanto alla porta di ingresso (per il collegamento TV esterno opzionale) (uscita Sat)	300,–	1
Antenna DVB-T per la ricezione del segnale televisivo terrestre	340,–	2

Dotazione opzionale cellula

ACQUA / GAS / RISCALDAMENTO / BAGNO

	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Doccia esterna nel garage (lato conducente)	310,-	2
Riscaldamento automatico "Motor Caravan" con comoda funzione di riscaldamento continuo (5200 W) incl. timer	2.910,-	10
Serbatoio acqua grigie ca. 320 l invece ca. 230 l	510,-	8
Allarme per gas per la sorveglianza della zona giorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas soporifero)	410,-	2
Serbatoio gas ca. 120 l con interruttore a distanza, sensore d'urto e visualizzazione del livello di riempimento nel display del pannello di controllo, incl. sportello bandelle	2.350,-	104
Presa del gas esterna sul lato del passeggero (estrazione del gas)	240,-	1
Climatizzatore sul tetto per zona giorno da 2400 W con elemento riscaldante da 1700 W	3.030,-	34
Condizionatore per zona giorno 2400 W con telecomando a raggi infrarossi (montaggio nel doppio pavimento)	3.030,-	37
Toilette a cassetta in porcellana incl. aerazione toilette SOG attraverso il tetto (invece di WC con serbatoio fisso)	senza spese aggiuntive	-15
Toilette a cassetta con vaschetta di tenuta	320,-	3

Dotazione opzionale cellula

TAPPEZZERIA / PELLE / MOQUETTE


	PREZZO IN EURO inclusa 22% IVA	PESO ADDIZIONALE in kg
Tappezzeria in microfibra color sabbia con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in microfibra color cappuccino con ottica a coste	Serie	0
Tappezzeria in pelle color sabbia con ottica a coste	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color madreperla con ottica a coste	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color tortora con ottica a coste	3.580,–	25
Tappezzeria in pelle color pietra grigia con ottica a coste	3.580,–	25
Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, grigio, in ottica a coste (materiale naturale con inclusioni ottiche risp. differente ottica di superficie possibile)	6.150,–	25
Sedili cabina originali in microfibra coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio	1.060,–	0
Sedili cabina originali in pelle coordinati con zona giorno invece di un rivestimento originale in tessuto costruttore del telaio	so korrekt? -> 1.330,–	5
Costo agguintivo per sedili cabina originali con tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica	1.970,–	5
Collezione Concorde: 2 x piccolo cuscino decorativo, 1 x grande Cuscino decorativo, 2 x coperta soffice	770,–	8
Rivestimento del pavimento Soft-walk Colore: marrone scuro	senza alcun costo aggiuntivo	0
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: crema	540,–	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: grigio-marrone	540,–	10
Rivestimento passatoia zona giorno rimagliato e rimuovibile. Colore: beige (tessuto pile)	670,–	10

Concorde utilizza solo tessuti di qualità e di cuoio con un rivestimento antimacchia speciale.

La massa in ordine di marcia comprende: Peso del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio di acqua potabile riempito di 100 l in posizione di marcia, 1 x bombola gas in acciaio piena da 11 kg, kit utensili di bordo e ruota di scorta. Il peso a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optional e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono allo stato delle conoscenze nel momento della stampa. Sono ammesse variazioni di + / – 5%

LA COSTRUZIONE CABINA DEL CONCORDE CRUISER

Nel settore degli autocaravan, Concorde è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccezionale. Questo grazie all'assenza totale di ponti termici, alla cabina completamente incollata con Solidtherm e profili in schiuma PU nonché all'isolamento delle pareti con 38 mm di spessore di schiuma RTM. Ma non basta! Anche il pavimento inferiore e quello intermedio vengono prodotti in struttura sandwich e con un isolamento complessivo di 70 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, come anche le parti anteriori e posteriori sono realizzati in vetroresina altamente stabile e anche elastica. Le pareti laterali lucide e lisce, realizzate in sandwich di alluminio, conferiscono all'autocaravan l'aspetto leggero di un'automobile e per mantenere questo aspetto a lungo termine i profili del tetto in alluminio, con guida per il deflusso dell'acqua piovana, prevengono l'imbrattamento delle pareti laterali. Garanzia di tenuta di 10 anni sulla cellula contro la penetrazione di umidità dall'esterno testata ogni anno in conformità con le disposizioni di garanzia di Concorde.



I prezzi indicati dei veicoli e degli optional sono validi per l'acquisto e l'immatricolazione del veicolo in Italia e comprendono il 22% IVA. In caso di un aumento dell'IVA prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optional sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono comprensivi delle spese del trasporto preliminare dei telai dalla fabbrica costruttrice e dei diritti per il collando TÜV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di modifiche ed errori!

Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono: +49 (0) 9555 9225-0, Telefax: +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu