

ClouLINER®

Preisliste

gültig ab 01.01.1996

Serienausstattung

● Konstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen, außer im Chassisbereich
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium, 100% recyclebar
- echtes Teakholz- oder Buchenfurnier, Linea-Nuova
- pflegeleichte Wandbespannung in 2 Farbenvarianten
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung

● Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatic
- 45 Amp. Batterieladestrom für Aufbatterien
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/ Abwasser, sowie GAS und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank

● Serien-Komfort-Ausstattung

- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter
- im Laufbereich verlegte Heizschlange
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle

- haushaltsübliche Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate Dusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- Entsorgungssystem incl. transportablem Tank
- elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas. Keine Tönung bei Fahrer- und Beifahrerfenster
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler und 220 V Heizpatrone
- Moskitonetze und Rollos, außer Dachluke in der Dusche
- Fliegenrollo an Eingangstür
- beheizte Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel (außer L 650 / 750)
- Markise, in Seitenwand integriert (außer L 650 / 750)
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Rückscheinwerfer
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert, luft-gefedert bei MAN L 2000
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Dachluke mit thermostatisch geregeltem Frischluftventilator
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, Größe und Inhalt ist abhängig von Chassisausstattung
- Dachreeling
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- 31 W / 220 V - Versorgung im Spiegelschrank
- 2 x 12 V, 90 Ah Aufbatterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett bzw. Frontschrankboden
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinette (je nach Grundriß)
- In Frontschrank integriertes TV-Gerät
- Kombinierte Radio/CB-Funk-Konsole (nur bei MAN)

		DM-Preis excl. 15 % MWST.	incl. 15 % MWST.	Eigengewicht in kg ¹⁾ (ca.-Angaben)	zul Gesamtgewicht (ca.-Angaben)		DM-Preis excl. 15 % MWST.	incl. 15 % MWST.	Eigengewicht in kg ¹⁾ (ca.-Angaben)	zul Gesamtgewicht (ca.-Angaben)	
L 650 A	IVECO 59 - 12	207.404,35	238.515,00	4.400	6.000	L 800 A/C/D/E/H M.A.N. 8153	300.382,61	345.440,00	6.400	7.490 ²⁺⁴	
	MB 714 D	222.791,31	256.210,00	4.500	5.990 ⁴⁾	M.A.N. 8223	309.334,78	355.735,00	6.550	7.490 ²⁺⁴	
	MB 814 D	227.004,35	261.055,00	4.500	5.990 ⁴⁾	MB 814	288.065,22	331.275,00	6.500	7.490 ²⁺⁴	
L 650 B	Aufpreis zu L 650 A	8.304,35	9.550,00	500 ²⁾	siehe L 650	MB 817	297.413,04	342.025,00	6.800	7.490 ²⁺⁴	
L 750 A/B	MB 714 D	244.673,91	281.375,00	5.400	6.600	L 900 A/C/D/E M.A.N. 8153	310.765,22	357.380,00	6.700	7.490 ²⁺⁴	
	MB 814 D	249.334,78	286.735,00	5.400	7.490	M.A.N. 8223	319.895,65	367.880,00	6.850	7.490 ²⁺⁴	
L 700 A/B	M.A.N. 8153	278.386,96	320.145,00	6.000	7.490 ²⁺⁴	MB 814	299.086,96	343.950,00	6.800	7.490 ²⁺⁴	
	M.A.N. 8223	287.330,43	330.430,00	6.150	7.490 ²⁺⁴	MB 817	308.382,61	354.640,00	7.100	7.490 ²⁺⁴	
	MB 814	265.639,13	305.485,00	6.100	7.490 ²⁺⁴	L 900 G	Aufpreis zu L 900 A/C/D/E	11.947,83	13.340,00	300 ²⁾	7.490 ²⁺⁴
	MB 817	274.965,22	316.210,00	6.300	7.490 ²⁺⁴	L 900 U	MAN 14272	452.173,91	520.000,00	9.200 ⁵⁾	14.000 ⁶⁾

¹⁾ Angaben gemäß DIN 70020, Absatz 46

²⁾ Mehrgewicht zu entsprechender Typenreihe

³⁾ Ab Clou LINER® 700 ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein Klasse II erforderlich, zulässiges Gesamtgewicht wird chassissbezogen erhöht.

⁴⁾ höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig.

⁵⁾ Führerschein Klasse II erforderlich.

⁶⁾ Ab 12000 kg ist Geschwindigkeitsbegrenzer erforderlich.

Typ:	IVECO 59 - 12 Radstand bei L 650 A: 3600 mm Radstand bei L 650 B: 3950 mm	Mercedes-Benz 714 D Mercedes-Benz 814 D Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm
Motor:	Typ 8240.47 DI, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt Leistung: 85 kW (116 PS) bei 3800/min. Zylinderanordnung: 4 Zylinder in Reihe stehend Bohrung: 93 mm Hub: 92 mm Hubraum: 2499 ccm Drehmoment: 245 Nm (25 kpm) 2000/min.	OM 364 LA, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer, wassergekühlt, Motordämmung 100 kW (136 PS) 2600/min. 4 Zylinder in Reihe stehend 97 mm 133 mm 3972 ccm 408 Nm /42 kpm) 1400 - 1600/min.
Elektrische Anlage:	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
Druckluftanlage:	- - -	- - -
Fußbremse:	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen; hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsn., Motorbr. gek. m. Betriebsbr., Antiblockiersystem (ABS). Bei L 750 2-Kreis-Hydraulik-Bremse / Druckluft 2-Kreis
Hilfs- und Feststellbremse	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
Motorbremse:	- - -	- - -
Kraftstoffbehälter:	90 ltr.	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung
Hinterachse:	Banjoachse, Übersetzung 1 : 4,18	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15
Federung	Vorderachse Drehstabfedern Hinterachse Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern
Bereifung	vorn einfach, hinten doppelt 195 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 205 / 75 R 16
Felgen:	5 J x 16	6 J x 17,5
Rahmen:	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Wechselgetriebe:	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	MB 5-Gang Synchron, Knüppelschaltung
Lenkung:	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung

Typ:	Mercedes-Benz 814 Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	Mercedes-Benz 817 Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm
Motor:	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoffein- spritzung	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff Ein- spritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung
Leistung:	95 kW (129 PS) bei 2.800/Min.	121 kW (165 PS) bei 2.600/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	97,5 mm	97,5 mm
Hub:	133 mm	133 mm
Hubraum:	5.958 cm ³	5.917 cm ³
Drehmoment:	384 Nm (41 kpm) 1.500 - 1900/min.	560 Nm (57 kpm) 1.400/min.
Verdichtung:	18 : 1	16,5 : 1
Luftpresser:	Zylinder 150 cm ³	1 Zylinder 150 cm ³
Elektrische Anlage:	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS), Anlaßsperrschütz.
Druckluftanlage:	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
Fußbremse:	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.
Hilfs- und Feststellbremse:	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend
Motorbremse:	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
Kraftstoffbehälter:	ca. 200 ltr	ca. 200 ltr.
Hinterachse:	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg
Federung:	Trapezfedern	Trapezfedern
Bereifung:	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5
Felgen:	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0
Rahmen:	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310
Wechselgetriebe:	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5
Lenkung:	MB Servolenkung LS 3 D	MB Servolenkung LS 3 D

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 350	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakte an Aufbau- und Gorgentür, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.295,66	1.490,00	1
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.904,35	3.340,00	11
E 600	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	313,05	360,00	0,5
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	286,96	330,00	—
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum	2.917,39	3.355,00	5
E 650	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 12 Volt-Elektrik-Micro-Processorgesteuert mit LCE-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom	7.808,70	8.980,00	11
E 670	Gasternschalter	269,57	310,00	0,5
E 680	Elektronische Wegfahrsperre für MAN	1.217,39	1.400,00	1,5
E 690	Elektronische Wegfahrsperre für IVECO	1.173,92	1.350,00	1,5
W 110	Seagull Frischwasserfilter für Kaltwasser	1.104,35	1.270,00	1,5
W 130	Ersatzfilter für dto.	226,09	260,00	0,5
Z 410	Markise 3,5 m manuell (Serie bei L 700 II)	1.260,87	1.450,00	28
Z 420	Markise 4,0 m manuell (Serie bei L 800 - 900 II)	1.356,52	1.560,00	32
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück), nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 160	Surfbrethalterung 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 170	Surfbrethalterung für 2 Bretter	652,17	750,00	12
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	165,22	190,00	3
Z 270	Mini-Safe	452,17	520,00	7
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	408,70	470,00	2
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	4.330,44	4.980,00	40

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
Z 790	CLOU Porzellan-Geschirrsatz (28-teil.) incl. Einbaubox	860,87	990,00	35
Z 800	Heckspoiler (Serie L 700 - L 900) incl. Beleuchtung	3.739,13	4.300,00	35
S 030	Tischverlängerung	304,35	350,00	5
S 050	Hubbett über Fahrer und Beifahrer, 900 mm breit (nur 700 - 900) (Wegfall TV-Gerät in Frontschrank)	3.565,22	4.100,00	35
S 060	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	478,27	550,00	5
S 070	Tisch zwischen den Einzelsitzen ausziehbar incl. Flaschenfach (abhängig vom Grundriß), Korpus und Oberfläche in jeweiliger Möbelausstattung	1.943,48	2.235,00	—
S 080	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	591,31	680,00	—
P 060	Stofftagesdecke für Doppelbett	530,40	610,00	2
P 090	Komfort-Matratze für Etagenbett	356,52	410,00	11
P 100	Komfort-Matratze für Hubbett	356,52	410,00	11
P 130	Design linea nuova	0,00	0,00	120 - 180
P 200	Design linea bianca	3.069,57	3.530,00	120 - 180
P 210	Design linea nera	3.939,13	4.530,00	120 - 180

Nebenkosten

D 090	Fahrgestell Frachtkosten	786,96	905,00	—
D 110	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	530,44	610,00	—

* nicht bei allen Modellen möglich. Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit.

Bei Änderungen der gesetzlichen MWST erfolgt Angleichung des Bruttopreises. - Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

■ = Bestandteil des High-Tech-Paketes

Diverse Zubehörpositionen sind keine Eigenentwicklung, sondern handelsübliche Waren. Diese müssen nicht unbedingt alle vom Hersteller beschriebenen Funktionen erfüllen.

TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 650 A	L 650 B	L 750 A	L 750 B	L 700 B	L 800 A	L 800 C	L 800 D	L 800 E/H	L 900 A/G	L 900 B	L 900 C	L 900 D	L 900 E	L 900 F	L 900 U
Frischwasser	300 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	380 ltr.	295 ltr.	425 ltr.	380 ltr.	250 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	440 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	425 ltr.	365 ltr.	370 ltr.
Abwasser	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	280 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	180 ltr.
Fäkalien	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	153 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)	Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
F 270	Automatikgetriebe MB 814 D	8.673,91	9.975,00		C 360	2 x 230 Ah (K 24)/12V-Batterien anstelle Serienbatterien	952,17	1.095,00	98
F 110	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.152,17	1.325,00	60	C 370	Wechselrichter 12 V/220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit H 100 oder C 360)	5.539,13	6.370,00	22
F 210	Differentialsperre MB 714 D / MB 814 D	2.269,57	2.610,00	25	C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	2.204,35	2.535,00	—
F 290	Euro II Motor für MB-Chassis (714 D / 814 D / 814 / 817)	1.434,78	1.650,00	—	C 410	Dynawatt Powersystem 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus bestehend aus Lichtmaschine mit Kontrolleinheit	6.695,65	7.700,00	20
C 121	Anhängevorrichtung 2,5 t bei MB 714 D / MB 814 D, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 030	elektromagnetisches Garagenschloß	804,35	925,00	2
F 100	ABS mit ASR bei MB 814/MB 817	7.173,91	8.250,00	20	E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	308,70	355,00	1
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.434,78	1.650,00	10	E 025	Radiofach unter Rolladenschrank (nur bei Mercedes Benz erforderlich)	295,66	340,00	0,5
F 240	automatisches Getriebe MB 817 (Motorbremse entfällt)	18.721,74	21.530,00	80	E 070	Elektronik-Dachantenne für Radio	169,57	195,00	0,5
C 110	Anhängevorrichtung 2,8 t bei MB 814 / MB 817, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 280	Stereo-Radio Blaupunkt Paris	1.026,09	1.180,00	1,5
F 250	ABS bei MAN 8153 / 8223	4.752,17	5.465,00	20	E 440	Sony Casetten-Radio mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler, sowie abnehmbarem Bedienteil	3.521,74	4.050,00	2
F 260	Differentialsperre MAN 8153 / 8223	991,30	1.140,00	10	E 460	Kompressor-Fanfane	226,09	260,00	1,5
F 140	automatisches Getriebe ZF, HP 500 incl. Primärretarder bei MAN 8223	54.347,83	62.500,00	120	E 470	elektrisch verstellbare Außenspiegel (Serie bei L 700 - L 900 II)	1.095,66	1.260,00	1
F 220	Tempomat für MAN 8153 / 8223	2.773,91	3.190,00	10	E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	4.060,87	4.670,00	4
F 150	Luftgedederte Vorder- und Hinterachse, incl. Hebe- und Senkvorrichtung	17.869,57	20.550,00	60	E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V	4.060,87	4.670,00	4
F 190	Retarder-Bremse bei MAN	11.800,00	13.570,00	140	E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
F 300	Euro II Motor für MAN 8153/8223	4.052,17	4.660,00	—	E 260	SAT-Anlage Samy 55	2.600,00	2.990,00	15
C 120	Anhängevorrichtung 2,8 t bei MAN + IVECO, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 270	SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Fabrikat Oysler DX 85	4.173,91	4.800,00	19
H 100	HIGH TECH und Komfort-PAKET Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro- Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Lade- strom, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah (K 24) / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß (Paketpreis Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 2.485,00 inkl. MWST.)	10.608,70	12.200,00	116	E 230	TV-SAT-Anlage mit automatischer Ausrichtung, Fabrikat Chrystoph	3.895,65	4.480,00	19
B 080	170 ltr. Absorber Kühlschränk mit 40 ltr. Gefrierfach	1.956,52	2.250,00	25	E 800	Mikrowellenherd 220 V	956,52	1.100,00	38
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4	E 820	Backofen mit integriertem Grill	1.086,96	1.250,00	45
B 140	Hebe-/Kippdach, Seitz	1.713,04	1.970,00	2	E 190	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	50
C 380	ONAN Generator, 3,6 kW, Micro-Lite	7.782,61	8.950,00	10	E 250	Kompressorkühlschränk anstelle Serienkühlschränk (nur in Verbindung mit E500 oder 510/520/530)	539,13	620,00	3
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9	E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
C 340	2 x 230 Ah (K 24)/12 V-Batterien mit Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	6.486,96	7.460,00	120	E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	3.234,78	3.720,00	12
					E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	5.234,78	6.020,00	24
					E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	7.478,26	8.600,00	36
					E 540	8 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500) nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	9.539,13	10.970,00	48

Typ:	MAN 8.223 FOC Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm	MAN 8153 F Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm
Motor:	wassergekühlter, MAN-Diesel Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler Leistung: 162 kW (220 PS) bei 2.400/min. Zylinderanordnung: 6 Zylinder in Reihe stehend Bohrung: 108 mm Hub: 125 mm Hubraum: 6.871 cm ³ Drehmoment: 820 Nm bei 1.600/min. Verdichtung: 16,5 : 1 Luftpresse: 1 Zylinder 150 cm ³	wassergekühlter, MAN-Diesel Rechenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler 114 kW (155 PS) bei 2.400/min. 4 Zylinder in Reihe stehend mit Ausgleichwelle 108 mm 125 mm 4.580 cm ³ 570 Nm bei 1.500/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm ³
Elektrische Anlage:	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2.240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.
Druckluftanlage:	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
Fußbremse:	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.
Hilfs- und Feststellbremse:	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend
Motorbremse:	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
Kraftstoffbehälter:	ca. 200 ltr.	ca. 200 ltr.
Hinterachse:	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 7.200 kg	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 6.200 kg Achsübersetzung $i = 3,70$
Federung:	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse
Bereifung:	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5
Felgen:	17,5 x 6,75	17,5 x 6,75
Rahmen:	Leiberrahmen mit Rohrquerträgern	Leiberrahmen mit Rohrquerträgern
Kupplung:	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge
Wechselgetriebe:	Eaton-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
Lenkung:	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Wenn das Gesamtgewicht 7,5 Tonnen übersteigt, ist ein EG - Kontrollgerät (Fahrtenschreiber) erforderlich.