

1.4.1994

### Serienausstattung Aufbau

#### ● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium, 100% recyclebar
- echtes Teakholz- oder Buchenfurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

#### ● Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatic
- 25 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

#### ● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/ Abwasser, sowie GAS und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbaubatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel

- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirossta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- umweltfreundliches Entsorgungssystem incl. transportablem Tank
- elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler
- Moskitonetze und Rollos
- Integriertes Fliegenrollo an Eingangstür
- beheizte Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel (außer L 650 / 750)
- Markise, in Seitenwand integriert (außer L 650 / 750)
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Rückscheinwerfer
- Heckspoiler (oben) mit integrierten Blinker- und Bremsleuchten (außer L 650 / 750)
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Dachluke mit thermostatisch geregeltem Frischluftventilator
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, mindestens 94 Ltr. (Füllmenge 80%)
- Dachgepäckträger
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Notstarteinrichtung
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- 2 x 12 V, 90 Ah Aufbaubatterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- Garage für Motorroller, Garage für Klein-PKW je nach Grundriß möglich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinette
- Vorhänge
- In Frontschrank integriertes TV-Gerät

		DM-Preis excl. 15% MWST.	incl. 15% MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul. Gesamtgewicht (ca.-Angaben)		DM-Preis excl. 15% MWST.	incl. 15% MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul. Gesamtgewicht (ca.-Angaben)	
L 650 A	NECO 59 - 12	197.526,09	227.155,00	4.400	6.000	L 800 A/C/D/E/H	M.A.N. 8153	279.626,08	321.570,00	6.400	7.490 <sup>2+4</sup>
	MB 711 D	206.660,87	237.660,00	4.500	5.990 <sup>4</sup>		M.A.N. 8223	288.147,83	331.370,00	6.550	7.490 <sup>2+4</sup>
	MB 814 D	216.191,30	248.620,00	4.500	5.990 <sup>4</sup>		MB 814	274.347,83	315.500,00	6.500	7.490 <sup>2+4</sup>
L 650 B	Aufpreis zu L 650 A	7.904,35	9.090,00	500 <sup>2)</sup>	siehe L 650		MB 817	283.247,83	325.735,00	6.800	7.490 <sup>2+4</sup>
L 750 A/B	MB 711 D	227.504,35	261.630,00	5.400	6.600	L 900 A/C/D/E	M.A.N. 8153	289.686,96	333.140,00	6.700	7.490 <sup>2+4</sup>
	MB 814 D	237.460,87	273.080,00	5.400	7.490		M.A.N. 8223	298.208,70	342.940,00	6.850	7.490 <sup>2+4</sup>
L 700 A/B	M.A.N. 8153	258.673,91	297.475,00	6.000	7.490 <sup>2+4</sup>		MB 814	284.843,48	327.570,00	6.800	7.490 <sup>2+4</sup>
	M.A.N. 8223	267.195,65	307.275,00	6.150	7.490 <sup>2+4</sup>		MB 817	293.695,66	337.750,00	7.100	7.490 <sup>2+4</sup>
	MB 814	252.986,96	290.935,00	6.100	7.490 <sup>2+4</sup>	L 900 G	Aufpreis zu L 900 A/C/D/E	11.378,26	13.085,00	300 <sup>2)</sup>	7.490 <sup>2+4</sup>
	MB 817	261.869,57	301.150,00	6.300	7.490 <sup>2+4</sup>	L 900 B/F	M.A.N.-11.190 HOCL	339.543,48	390.475,00	7.600 <sup>3)</sup>	11.500

<sup>1)</sup> Angaben gemäß DIN 70020, Absatz 46

<sup>2)</sup> Mehrgewicht zu entsprechender Typenreihe

<sup>3)</sup> Ab Clou LINER® 700 ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein Klasse II erforderlich, zulässiges Gesamtgewicht wird chassissbezogen erhöht.

<sup>4)</sup> höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6000 kg zul.

<sup>5)</sup> Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig.

<sup>6)</sup> Führerschein Klasse II erforderlich.

Typ:	<b>IVECO 59 - 12</b> Radstand bei L 650 A: 3600 mm Radstand bei L 650 B: 3950 mm	<b>Mercedes-Benz 711 D</b> Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm	<b>Mercedes-Benz 814 D</b> Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm
<b>Motor:</b>	Typ 8240.47 DI, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt	OM 364 A, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt, erhöhte Kühler-Leistung, Motordämmung	OM 364 LA, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer, wassergekühlt, Motordämmung
Leistung:	85 kW (116 PS) bei 3800/min.	77 kW (105 PS) 2600/min.	100 kW (136 PS) 2600/min.
Zylinderanordnung:	4 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend
Bohrung:	93 mm	97 mm	97 mm
Hub:	92 mm	133 mm	133 mm
Hubraum:	2499 ccm	3972 ccm	3972 ccm
Drehmoment:	245 Nm (25 kpm) 2000/min.	388 Nm (36 kpm) 1400 - 1500/min.	408 Nm /42 kpm) 1400 - 1600/min.
<b>Elektrische Anlage:</b>	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
<b>Druckluftanlage:</b>	---	---	---
<b>Fußbremse:</b>	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsnachstellung, Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen; hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsn., Motorbr. gek. m. Betriebsbr., Antiblockiersystem (ABS). Bei L 750 2-Kreis-Hydraulik-Bremse / Druckluft 2-Kreis
<b>Hilfs- und Feststellbremse</b>	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
<b>Motorbremse:</b>	---	---	---
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	90 ltr.	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung
<b>Hinterachse:</b>	Banjoachse, Übersetzung 1 : 4,18	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1: 3,15	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15
<b>Federung</b>	<b>Vorderachse:</b> Drehstabfedern <b>Hinterachse:</b> Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern
<b>Bereifung</b>	vorn einfach, hinten doppelt 195 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 225 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 205 / 75 R 16
<b>Felgen:</b>	5 J x 16	6 J x 16 H2	6 J x 17,5
<b>Rahmen:</b>	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
<b>Wechselgetriebe:</b>	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	MB 5-Gang Synchron, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 340	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür	1.200,00	1.380,00	1
E 350	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.395,65	1.605,00	1
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.904,35	3.340,00	11
E 600	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon; 12 V Anschluß und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	873,91	1.005,00	0,5
E 610	Alcatel-C-Netz-Mobiltelefon, Typ SEM 335 M, mit Freisprecheinrichtung (Einbauversion, nur in Verbindung mit E 600)	3.600,00	4.140,00	2
E 620	Alcatel-C-Netz-Kombi-Mobiltelefon, Typ 335 TC, mit Freisprecheinrichtung (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 600)	4.473,91	5.145,00	10
E 625	Alcatel-D-Netz-Mobiltelefon, Typ 9109 DA (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 600)	3.247,83	3.735,00	5
<b>E 630</b>	<b>Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett</b>	<b>286,96</b>	<b>330,00</b>	—
<b>E 640</b>	<b>Indirekte Beleuchtung vorn rundum</b>	<b>3.786,96</b>	<b>4.355,00</b>	5
<b>E 650</b>	<b>Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 12 Volt-Elektrik-Micro-Processorgesteuert mit LCE-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom</b>	<b>7.808,70</b>	<b>8.980,00</b>	11
E 660	Alcatel-MOBILFAX 28, bedingt E 610 oder E 620 und E 600	3.404,35	3.915,00	8
E 700	Ceran-Kochfeld, nicht möglich, wenn Kühlschrank in Küchenblock	2.304,35	2.650,00	11
Z 410	Markise 3,5 m manuell (Serie bei L 700 II)	1.260,87	1.450,00	28
Z 420	Markise 4,0 m manuell (Serie bei L 800 - 900 II)	1.356,52	1.560,00	32
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück), nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 080	1 Feuerlöscher 2 kg	352,17	405,00	4
Z 260	festmontierte Heckleiter für Dachgepäckträger mit Abdeckung (nur möglich bei L 650 / 750)	995,65	1.145,00	13
Z 160	Surfbreithalterung 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 170	Surfbreithalterung für 2 Bretter	652,17	750,00	12
Z 180	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	695,65	800,00	15
Z 190	Dachcontainer 130 x 90 cm	839,13	965,00	21
Z 200	Dachcontainer 190 x 90 cm	1.100,00	1.265,00	25
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	308,70	355,00	3

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
Z 270	Mini-Safe	556,52	640,00	7
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	408,70	470,00	2
Z 770	Motorroller Honda Vision *)	3.669,57	4.220,00	120
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	2.765,22	3.180,00	40
S 100	CORIAN Küchenabdeckung	2.104,35	2.420,00	12
S 030	Tischverlängerung	352,17	405,00	5
S 050	Hubbett über Fahrer und Beifahrer, 900 mm breit	3.565,22	4.100,00	35
S 060	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	652,17	750,00	
S 070	Tisch zwischen den Einzelsitzen in Teak anstelle Resopal (abhängig vom Grundriß)	1.000,00	1.150,00	
S 080	Dinetteisch in Teak anstelle Resopal	426,09	490,00	
P 060	Stoffgagedecke für Doppelbett, passend	804,35	925,00	2
P 070	WC-Überzug aus Polyesterstoff, passend	143,48	165,00	0,5
P 080	Latex-Matratze für Doppelbett	947,83	1.090,00	20
P 090	Latex-Matratze für Einzelbett	469,57	540,00	11
P 100	Latex-Matratze für Hubbett	469,57	540,00	11
P 130	Design linea nuova L 650	5.826,09	6.700,00	120
P 140	Design linea nuova L 750/L 700	6.695,65	7.700,00	150
P 150	Design linea nuova L 800	7.173,91	8.250,00	160
P 160	Design linea nuova L 900	8.069,57	9.280,00	180
P 200	Design linea bianca - Aufpreis zu linea nuova	3.069,57	3.530,00	120 - 180
P 210	Design linea nera - Aufpreis zu linea nuova	3.939,13	4.530,00	120 - 180

#### Nebenkosten

D 090	Fahrgestell Frachtkosten	786,96	905,00	—
D 110	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	530,44	610,00	—

\* nicht bei allen Modellen möglich. Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienunterfertigung Gültigkeit. Bei Änderungen der gesetzlichen MWST erfolgt Angleichung des Bruttopreises. - Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
 = Bestandteil des High-Tech-Paketes

## TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 650 A	L 650 B	L 750 A	L 750 B	L 700 B	L 800 A	L 800 C	L 800 D	L 800 E/H	L 900 A/G	L 900 B	L 900 C	L 900 D	L 900 E	L 900 F
Frischwasser	300 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	380 ltr.	295 ltr.	425 ltr.	380 ltr.	250 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	440 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	425 ltr.	365 ltr.
Abwasser	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	280 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	190 ltr.
Fäkalien	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	153 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.

Typ:	<b>Mercedes-Benz 814</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	<b>Mercedes-Benz 817</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	<b>MAN 8153 F</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm
<b>Motor:</b>	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoffeinjection	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung	wassergekühlter, MAN-Diesel Rechenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler
Leistung:	95 kW (129 PS) bei 2.800/Min.	121 kW (165 PS) bei 2.600/min.	114 kW (155 PS) bei 2.400/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend mit Ausgleichwelle
Bohrung:	97,5 mm	97,5 mm	108 mm
Hub:	133 mm	133 mm	125 mm
Hubraum:	5.958 cm <sup>3</sup>	5.917 cm <sup>3</sup>	4.580 cm <sup>3</sup>
Drehmoment:	384 Nm (41 kpm) 1.500 - 1900/min.	560 Nm (57 kpm) 1.400/min.	570 Nm bei 1.500/min.
Verdichtung:	18 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Luftpresser:	Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2.240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
<b>Fußbremse:</b>	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 ltr	ca. 200 ltr.	ca. 200 ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 6.200 kg Achsübersetzung $i = 3,70$
<b>Federung:</b>	Trapezfedern	Trapezfedern	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0	17,5 x 6,75
<b>Rahmen:</b>	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	Leiberrahmen mit Rohrquerträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge
<b>Wechselgetriebe:</b>	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	MB Servolenkung LS 3 D	MB Servolenkung LS 3 D	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Typ:	<b>MAN 8.223 FOC</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm	<b>MAN 11.190 HOCL</b> Radstand bei L 900 B/F: 4200 mm
<b>Motor:</b>  Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment: Verdichtung: Luftpresse:	wassergekühlter, MAN-Diesel Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler  162 kW (220 PS) bei 2.400/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 820 Nm bei 1.600/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder- 4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung  140 kW (190 PS) bei 2.400/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 740 Nm (75 kpm) 1.200/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 230 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 35 A (980 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 120 A mit Folgeschadenschutz; 2 Batterien je 12 V / 170 Ah., Batterie Hauptschalter elektrisch, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor mit wassergekühltem Kopf.
<b>Fußbremse:</b>	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.	Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage. Vorne Membranzylinder, hinten Federspeicher-Bremszylinder, Spreizkeilbremse an Vorder- und Hinterachse. Automatische Bremsbacken-Nachstellung durch Gestängesteller. Antiblockiersystem (ABS)
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend	Gestängelos über Federspeicher auf die Antriebsachse wirkend.
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 Ltr.	ca. 150 Ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 7.200 kg	Hypoidachse, zulässige Achslast 6.800 kg, Achsübersetzung: 2,37
<b>Federung:</b>	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Luffederung; vorne und hinten mit jeweils 2 Rollbälgen und 2 Stoßdämpfern, Stabilisatoren an Hinterachse. Vorn 1, hinten 2 Niveau-Regelventile
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 265 / 70 R 19,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,75	19,5 x 6,75
<b>Rahmen:</b>	Leiberrahmen mit Rohrquerträgern	Gepreßte U-Profil-Längsträger mit eingeschraubten Querträgern und verschraubten Anbauteilen.
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung; selbstnachstellend.
<b>Wechselgetriebe:</b>	Eaton-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule	ZF-Kugelmutter-Hydrallenkung mit Prüfanschluß; Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar.

Wenn das Gesamtgewicht 7,5 Tonnen übersteigt, ist Fahrtschreiber erforderlich. Bei MAN 10.190 HOCL obligatorisch.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)	Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca. Angaben)
F 080	Automatikgetriebe MB 711 D	9.482,61	10.905,00	45		<b>2 x 230 Ah (K 24)/12V-Batterien anstelle Serienbatterien</b>	952,17	1.095,00	98
F 270	Automatikgetriebe MB 814 D	9.408,70	10.820,00		C 370	Wechselrichter 12 V/220 V; 1,3 kW			
F 110	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.130,44	1.300,00	60	C 360	(nur in Verbindung mit H 100 oder C 360)	5.539,13	6.370,00	22
F 200	Fahrerhausklimaanlage MB 711 D / 814 D	6.086,96	7.000,00	20	C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	2.204,35	2.535,00	—
F 210	Differentialsperre MB 711 D / MB 814 D	2.200,00	2.530,00	25	C 410	Dynawatt Powersystem 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus bestehend aus Lichtmaschine mit Kontrolleinheit	5.739,13	6.600,00	20
C 121	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MB 711 D / MB 814 D, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	W 110	zusätzlicher Wasserfilter für Frischwasserversorgung	156,52	180,00	0,5
F 070	automatisches Getriebe 814 (Motorbremse entfällt)	8.882,61	10.215,00	40	W 130	Ersatzfilter für Frischwasserversorgung	126,09	145,00	0,5
F 100	ABS mit ASR bei MB 814/MB 817	6.130,44	7.050,00	20	<b>W 120</b>	<b>zusätzl. im vord. Laufbereich des Bodens verlegte Heizung</b>	<b>2.495,65</b>	<b>2.870,00</b>	<b>20</b>
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.404,35	1.615,00	10	<b>E 030</b>	<b>elektromagnetisches Garagenschloß</b>	<b>804,35</b>	<b>925,00</b>	<b>2</b>
F 240	automatisches Getriebe MB 817 (Motorbremse entfällt)	18.956,52	21.800,00	80	E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	308,70	355,00	1
C 110	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MB 814 / MB 817, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 025	Radiofach unter Rolladenschrank (nur bei Mercedes Benz erforderlich)	95,65	110,00	0,5
F 130	automatisches Getriebe Allison MAN 8153 / 8223	36.400,00	41.860,00	80	E 050	Stereo-Radio-Recorder Becker Europa	1.773,91	2.040,00	1,5
F 280	Luffederung an Vorderachse bei MAN 8153 / 8223	11.565,21	13.300,00	10	E 070	Elektronik-Dachantenne f. Radio	169,57	195,00	0,5
F 250	ABS bei MAN 8153 / 8223	4.765,22	5.480,00	20	E 410	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Lübeck	730,44	840,00	1,5
F 260	Differentialsperre MAN 8153 / 8223	826,09	950,00	10	E 420	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Freiburg	1.165,22	1.340,00	1,5
F 190	Retarder-Bremse bei MAN	13.547,83	15.580,00	140	E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Berlin	2.547,83	2.930,00	1,5
C 120	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MAN + IVECO, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5	E 440	Sony Cassetten-Radio mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler, sowie abnehmbarem Bedienteil	3.382,61	3.890,00	2
F 160	automatisches Getriebe ZF, MAN HOCL (Motorbremse entfällt, Empfehlung mit F 230)	32.817,39	37.740,00	120	E 460	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	747,83	860,00	15	E 470	elektrisch verstellbare Außenspiegel (Serie bei L 700 - L 900 II)	426,09	490,00	1
F 180	ABS bei MAN HOCL	Serie	Serie	—	E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (für 12 V Chassis)	4.060,87	4.670,00	4
F 230	Retarder-Bremse bei MAN HOCL	13.591,30	15.630,00	140	E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (für 24 V Chassis)	4.060,87	4.670,00	4
C 122	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MAN HOCL, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	21	E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
<b>H 100</b>	<b>HIGH TECH und Komfort-PAKET</b> <b>Crystap-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-</b> <b>Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Lade-</b> <b>strom, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, zusätzlich im</b> <b>vorderen Laufbereich Fußbodenheizung, indirekte Beleuchtung</b> <b>vorn rundum, 2 x 230 Ah (K 24) / 12 V Batterien, elektro-</b> <b>magnetisches Garagenschloß (Paketpreis Preisvorteil</b> <b>gegenüber Einzelbestellung DM 2.755,00 inkl. MWST.)</b>	<b>13.739,13</b>	<b>15.800,00</b>	<b>130</b>	E 150	TV-Antenne HD 36 R	1.069,57	1.230,00	4
B 080	170 ltr. Absorber Kühlschranks mit 40 ltr. Gefrierfach	1.956,52	2.250,00	25	E 210	TV-Antenne HD 35 mit Mast und Verstärker	1.069,57	1.230,00	5
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.652,17	1.900,00	50	E 220	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	3.039,13	3.495,00	7
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4	E 230	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver, sowie automatischer Ausrichtung	4.330,44	4.980,00	19
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9	E 800	Mikrowellenherd 220 V	1.247,83	1.435,00	38
C 180	ONAN-Generator 4,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	7.195,65	8.275,00	100	E 820	Gasbackofen	1.347,83	1.550,00	45
C 210	ONAN-Generator 5,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	10.117,39	11.635,00	106	E 190	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	50
C 220	Generator Traveller 2,8 kW	6.052,17	6.960,00	92	E 200	Dachklimaanlage für Fahrer und Beifahrerbereich SUTRAK AC 7F für Fahrbetrieb (nicht bei IVECO + MB 711/814 D)	8.939,13	10.280,00	45
C 230	Generator Traveller 4,0 kW	6.800,00	7.820,00	100	E 250	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E500 oder 510/520/530)	539,13	620,00	3
C 340	2 x 230 Ah (K 24)/12 V-Batterien mit Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	6.486,96	7.460,00	120	E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
					E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	3.234,78	3.720,00	12
					E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	5.234,78	6.020,00	24
					E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	7.478,26	8.600,00	36
					E 540	8 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500) nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	9.539,13	10.970,00	48

01.08.1994

### Serienausstattung Aufbau

#### ● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände innen und außen chromatisiertes Aluminium, 100% recyclebar
- echtes Teakholz- oder Buchenfurnier
- abgerundete Möbelkanten / Verschlüsse
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

#### ● Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatic
- 25 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

#### ● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/ Abwasser, sowie GAS und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbaubatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V-Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- Euro-Außen-Steckdose mit Adapter und Anschlußkabel
- Fußbodenheizung

- haushaltübliche Sanitärarmaturen
- Warmwasser-Versorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- Einhebelmischbatterien (Chrom) an allen Entnahmestellen
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen
- separate, geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- fest installiertes WC
- umweltfreundliches Entsorgungssystem incl. transportablem Tank
- elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- Schiebefenster mit getöntem 20 mm Isolier-Verbund-Sicherheitsglas
- Warmwasser-Zentralheizung mit integriertem Boiler
- Moskitonetze und Rollos
- Integriertes Fliegenrollo an Eingangstür
- beheizte Außenspiegel
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel (außer L 650 / 750)
- Markise, in Seitenwand integriert (außer L 650 / 750)
- Schmutzfänger vorn und hinten
- Rückscheinwerfer
- Heckspoiler (oben) mit integrierten Blinker- und Bremsleuchten (außer L 650 / 750)
- Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfortsessel, hydraulisch gefedert
- Isolationsrolladen hinter Windschutzscheibe
- Dachluke mit thermostatisch geregelttem Frischluftventilator
- 103-Ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Gastank, mindestens 94 Ltr. (Füllmenge 80%)
- Dachgepäckträger
- Chassis-Rahmenverlängerung feuerverzinkt
- Notstarteinrichtung
- Hochlastrollen am Heck
- Leseleuchte Armaturenbrett
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- 2 x 12 V, 90 Ah Aufbaubatterien mit Spezialseparator
- 2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher über Fahrer- und Beifahrersitz, Verkabelung zum Armaturenbrett
- Garage für Motorroller, Garage für Klein-PKW je nach Grundriß möglich
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinetten
- Vorhänge
- In Frontschrank integriertes TV-Gerät

		DM-Preis excl. 15 % MWST.	incl. 15 % MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul Gesamtgewicht (ca.-Angaben)		DM-Preis excl. 15 % MWST.	incl. 15 % MWST.	Eigengewicht in kg <sup>1)</sup> (ca.-Angaben)	zul Gesamtgewicht (ca.-Angaben)	
L 650 A	IVECO 59-12	197.526,09	227.155,00	4.400	6.000	L 800 A/C/D/E/H	M.A.N. 8153	283.430,43	325.945,00	6.400	7.490 <sup>2,4)</sup>
	MB 711 D	206.660,87	237.660,00	4.500	5.990 <sup>4)</sup>		M.A.N. 8223	291.952,17	335.745,00	6.550	7.490 <sup>2,4)</sup>
	MB 814 D	216.191,30	248.620,00	4.500	5.990 <sup>4)</sup>		MB 814	274.347,83	315.500,00	6.500	7.490 <sup>2,4)</sup>
L 650 B	Aufpreis zu L 650 A	7.904,35	9.090,00	500 <sup>2)</sup>	siehe L 650		MB 817	283.247,83	325.735,00	6.800	7.490 <sup>2,4)</sup>
L 750 A/B	MB 711 D	227.504,35	261.630,00	5.400	6.600	L 900 A/C/D/E	M.A.N. 8153	293.491,30	337.515,00	6.700	7.490 <sup>2,4)</sup>
	MB 814 D	237.460,87	273.080,00	5.400	7.490		M.A.N. 8223	302.013,04	347.315,00	6.850	7.490 <sup>2,4)</sup>
L 700 A/B	M.A.N. 8153	262.478,26	301.850,00	6.000	7.490 <sup>2,4)</sup>		MB 814	284.843,48	327.570,00	6.800	7.490 <sup>2,4)</sup>
	M.A.N. 8223	271.000,00	311.650,00	6.150	7.490 <sup>2,4)</sup>		MB 817	293.695,66	337.750,00	7.100	7.490 <sup>2,4)</sup>
	MB 814	252.986,96	290.935,00	6.100	7.490 <sup>2,4)</sup>	L 900 G	Aufpreis zu L 900 A/C/D/E	11.378,26	13.085,00	300 <sup>2)</sup>	7.490 <sup>2,4)</sup>
	MB 817	261.869,57	301.150,00	6.300	7.490 <sup>2,4)</sup>	L 900 B/F	M.A.N.-11.190 HOCL	339.543,48	390.475,00	7.600 <sup>3)</sup>	11.500

<sup>1)</sup> Angaben gemäß DIN 70020, Absatz 46

<sup>2)</sup> Mehrgewicht zu entsprechender Typenreihe

<sup>3)</sup> Ab Clou LINER® 700 ist je nach Auswahl des Zubehörs Führerschein Klasse II erforderlich,

zulässiges Gesamtgewicht wird chassissbezogen erhöht.

<sup>4)</sup> höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig.

<sup>5)</sup> Führerschein Klasse II erforderlich.

Typ:	<b>IVECO 59 - 12</b> Radstand bei L 650 A: 3600 mm Radstand bei L 650 B: 3950 mm	<b>Mercedes-Benz 711 D</b> Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm	<b>Mercedes-Benz 814 D</b> Radstand bei L 650: 3700 mm Radstand bei L 750 A/B: 4250 mm
<b>Motor:</b>	Typ 8240.47 DI, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt	OM 364 A, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Direkteinspritzer, Abgas-Turbolader, wassergekühlt, erhöhte Kühler-Leistung, Motordämmung	OM 364 LA, 4-Takt Diesel, 4 Zylinder, Turboaufladung und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzer, wassergekühlt, Motordämmung
Leistung:	85 kW (116 PS) bei 3800/min.	77 kW (105 PS) 2600/min.	100 kW (136 PS) 2600/min.
Zylinderanordnung:	4 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend
Bahrung:	93 mm	97 mm	97 mm
Hub:	92 mm	133 mm	133 mm
Hubraum:	2499 ccm	3972 ccm	3972 ccm
Drehmoment:	245 Nm (25 kpm) 2000/min.	388 Nm (36 kpm) 1400 - 1500/min.	408 Nm /42 kpm) 1400 - 1600/min.
<b>Elektrische Anlage:</b>	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
<b>Druckluftanlage:</b>	---	---	---
<b>Fußbremse:</b>	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsnachstellung, Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung vorn: Scheibenbremsen; hinten: DUO-Servo Trommelbremsen, autom. Bremsn., Motorbr. gek. m. Betriebsbr., Antiblockiersystem (ABS). Bei L 750 2-Kreis-Hydraulik-Bremse / Druckluft 2-Kreis
<b>Hilfs- und Feststellbremse</b>	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
<b>Motorbremse:</b>	---	---	---
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	90 ltr.	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung	120 ltr. mit elektr. Kraftstoffvorwärmung
<b>Hinterachse:</b>	Banjoachse, Übersetzung 1 : 4,18	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15	Hypoidachse Übersetzung 1 : 2,92, 1 : 3,15
<b>Federung</b>	<b>Vorderachse</b> Drehstabfedern <b>Hinterachse</b> Blattfedern	<b>Vorderachse</b> Parabelfedern <b>Hinterachse</b> Parabelfedern	<b>Vorderachse</b> Parabelfedern <b>Hinterachse</b> Parabelfedern
<b>Bereifung</b>	vorn einfach, hinten doppelt 195 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 225 / 75 R 16	vorn einfach, hinten doppelt 205 / 75 R 16
<b>Felgen:</b>	5 J x 16	6 J x 16 H2	6 J x 17,5
<b>Rahmen:</b>	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern	U-Profilrahmen mit eingewinkelten Querträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
<b>Wechselgetriebe:</b>	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	5-Gang Synchron, Knüppelschaltung	MB 5-Gang Synchron, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 340	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür	1.200,00	1.380,00	1
E 350	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Aufbau- und Garagentür, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.395,65	1.605,00	1
E 360	Zusatzgebläseheizung (Gasbetrieb)	2.904,35	3.340,00	11
E 600	Vorbereitung C- oder D-Netz-Telefon; 12 V Anschluss und Antennenvorrichtung, Antennenkabel am Fahrersitz	873,91	1.005,00	0,5
E 610	Alcatel-C-Netz-Mobiltelefon, Typ SEM 335 M, mit Freisprecheinrichtung (Einbauversion, nur in Verbindung mit E 600)	3.600,00	4.140,00	2
E 620	Alcatel-C-Netz-Kombi-Mobiltelefon, Typ 335 TC, mit Freisprecheinrichtung (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 600)	4.473,91	5.145,00	10
E 625	Alcatel-D-Netz Mobiltelefon, Typ 9109 DA (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 600)	3.247,83	3.735,00	5
E 630	Bedienung Einstieg vom Armaturenbrett	286,96	330,00	—
E 640	Indirekte Beleuchtung vorn rundum	2.917,39	3.355,00	5
E 650	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem sowie 12 Volt-Elektrik-Micro-Processorgesteuert mit LCE-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom	8.678,26	9.980,00	11
E 660	Alcatel-MOBILFAX 28, bedingt E 610 oder E 620 und E 600	3.404,35	3.915,00	8
E 670	Gasternschalter	269,57	310,00	0,5
E 680	Elektronische Wegfahrsperre für MAN	1.217,39	1.400,00	1,5
E 690	Elektronische Wegfahrsperre für IVECO	852,17	980,00	1,5
Z 410	Markise 3,5 m manuell (Serie bei L 700 II)	1.260,87	1.450,00	28
Z 420	Markise 4,0 m manuell (Serie bei L 800 - 900 II)	1.356,52	1.560,00	32
Z 060	1 Satz Stützen, manuell (1 Satz = 4 Stück), nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20
Z 080	1 Feuerlöscher 2 kg	352,17	405,00	4
Z 160	Surfbrethalterung 1 Brett	482,61	555,00	10
Z 170	Surfbrethalterung für 2 Bretter	652,17	750,00	12
Z 180	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	695,65	800,00	15
Z 190	Dachcontainer 130 x 90 cm	839,13	965,00	21
Z 200	Dachcontainer 190 x 90 cm	1.100,00	1.265,00	25
Z 210	Entsorgungsschlauch in Aufnahmerohr	308,70	355,00	3

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST. DM	Preis incl. 15% MWST. DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
Z 270	Mini-Safe	556,52	640,00	7
Z 760	Duomatic-Gasflaschenanschluß mit Zuleitung	408,70	470,00	2
Z 770	Motorroller Honda Vision *)	3.669,57	4.220,00	120
Z 780	Auszug in Garage für Motorroller *)	2.765,22	3.180,00	40
Z 790	CLOU Porzellan-Geschirrsatz (28-teil.) incl. Einbaubox	860,87	990,00	35
S 030	Tischverlängerung	352,17	405,00	5
S 050	Hubbett über Fahrer und Beifahrer, 900 mm breit	3.565,22	4.100,00	35
S 060	Tischverlängerung in Teak anstelle Resopal	652,17	750,00	
S 070	Tisch zwischen den Einzelsitzen in Teak anstelle Resopal (abhängig vom Grundriß)	1.000,00	1.150,00	
S 080	Dinettetisch in Teak anstelle Resopal	426,09	490,00	
P 060	Stofftaggedecke für Doppelbett, passend	804,35	925,00	2
P 070	WC-Überzug aus Polsterstoff, passend	143,48	165,00	0,5
P 080	Bultex-Matratze für Doppelbett	947,83	1.090,00	20
P 090	Bultex-Matratze für Etagenbett	469,57	540,00	11
P 100	Bultex-Matratze für Hubbett	469,57	540,00	11
P 130	Design linea nuova L 650	5.826,09	6.700,00	120
P 140	Design linea nuova L 750/L 700	6.695,65	7.700,00	150
P 150	Design linea nuova L 800	7.173,91	8.250,00	160
P 160	Design linea nuova L 900	8.069,57	9.280,00	180
P 200	Design linea bianca - Aufpreis zu linea nuova	3.069,57	3.530,00	120 - 180
P 210	Design linea nera - Aufpreis zu linea nuova	3.939,13	4.530,00	120 - 180

#### Nebenkosten

D 090	Fahrgestell Frachtkosten	786,96	905,00	—
D 110	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
D 130	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	530,44	610,00	—

\* nicht bei allen Modellen möglich. Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienanfertigung Gültigkeit. Bei Änderungen der gesetzlichen MWST erfolgt Angleichung des Bruttopreises. - Technische Änderungen bleiben vorbehalten.  
 ■■■■■ = Bestandteil des High-Tech-Paketes

### TANKINHALTSVERZEICHNIS

Typ	L 650 A	L 650 B	L 750 A	L 750 B	L 700 B	L 800 A	L 800 C	L 800 D	L 800 E/H	L 900 A/G	L 900 B	L 900 C	L 900 D	L 900 E	L 900 F
Frischwasser	300 ltr.	250 ltr.	250 ltr.	380 ltr.	295 ltr.	425 ltr.	380 ltr.	250 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	440 ltr.	350 ltr.	425 ltr.	425 ltr.	365 ltr.
Abwasser	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	280 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	180 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	180 ltr.	177 ltr.	180 ltr.	190 ltr.
Fäkalien	140 ltr.	140 ltr.	140 ltr.	120 ltr.	180 ltr.	153 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.	177 ltr.	190 ltr.

Typ:	<b>Mercedes-Benz 814</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	<b>Mercedes-Benz 817</b> Radstand bei L 700 A/B: 3700 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4900 mm	<b>MAN 8153 F</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm
<b>Motor:</b>	OM 366 Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoffeinspritzung	OM 366 A Wassergekühlter 6-Zylinder-4-Takt-Reihenmotor. Direkte Kraftstoff-Einspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung	wassergekühlter, MAN-Diesel Rechenmotor mit Direkteinspritzung, Turboaufladung mit Ladeluftkühler
Leistung:	95 kW (129 PS) bei 2.800/Min.	121 kW (165 PS) bei 2.600/min.	114 kW (155 PS) bei 2.400/min.
Zylinderanordnung:	6 Zylinder in Reihe stehend	6 Zylinder in Reihe stehend	4 Zylinder in Reihe stehend mit Ausgleichwelle
Bohrung:	97,5 mm	97,5 mm	108 mm
Hub:	133 mm	133 mm	125 mm
Hubraum:	5.958 cm <sup>3</sup>	5.917 cm <sup>3</sup>	4.580 cm <sup>3</sup>
Drehmoment:	384 Nm (41 kpm) 1.500 - 1900/min.	560 Nm (57 kpm) 1.400/min.	570 Nm bei 1.500/min.
Verdichtung:	18 : 1	16,5 : 1	16,5 : 1
Luftpresse:	Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 55 A (1.540 W), 2 Batterien je 12 V / 88 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,41 PS), Anlaßsperrschütz.	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 80 A (2.240 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batteriehaupschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.
<b>Fußbremse:</b>	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf Vorder- und Hinterräder wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung.	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher, auf die Hinterräder wirkend	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 ltr	ca. 200 ltr.	ca. 200 ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Achsübersetzung: 3,63; zulässige Achslast 4.800 kg	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 6.200 kg Achsübersetzung i = 3,70
<b>Federung:</b>	Trapezfedern	Trapezfedern	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 235 / 75 R 17,5	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,0	17,5 x 6,0	17,5 x 6,75
<b>Rahmen:</b>	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	U-Profil-Längsträger mit eingewinkelten Querträgern.	Leiberrahmen mit Rohrquerträgern
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung MF 310	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge
<b>Wechselgetriebe:</b>	Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung, MG G 3/60-5/7,5	ZF-Synchrongetriebe, 5 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	MB Servolenkung LS 3 D	MB Servolenkung LS 3 D	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule

Typ:	<b>MAN 8.223 FOC</b> Radstand bei L 700 A/B: 3600 mm Radstand bei L 800 A-H: 4250 mm Radstand bei L 900 A/C/D/E: 4600 mm	<b>MAN 11.190 HOCL</b> Radstand bei L 900 B/F: 4200 mm
<b>Motor:</b>  Leistung: Zylinderanordnung: Bohrung: Hub: Hubraum: Drehmoment: Verdichtung: Luftpresse:	wassergekühlter, MAN-Diesel Reihenmotor mit Direkteinspritzung, Turb Aufladung mit Ladeluftkühler  162 kW (220 PS) bei 2.400/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 820 Nm bei 1.600/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 150 cm <sup>3</sup>	wassergekühlter, geräuscharmer 6-Zylinder- 4-Takt-Reihenmotor mit Direkteinspritzung und kombinierter Abgas-Turboladung  140 kW (190 PS) bei 2.400/min. 6 Zylinder in Reihe stehend 108 mm 125 mm 6.871 cm <sup>3</sup> 740 Nm (75 kpm) 1.200/min. 16,5 : 1 1 Zylinder 230 cm <sup>3</sup>
<b>Elektrische Anlage:</b>	24 V, Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 35 A (980 W), 2 Batterien je 12 V / 140 Ah., Batterie Hauptschalter, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz. Zentralelektrik ausklappbar im Beifahrerfußraum. Vorderer Kurbelwellenantrieb für Anbau Zusatzlichtmaschine.	24 V mit Drehstrom-Lichtmaschine, 28 V / 120 A mit Folgeschadenschutz; 2 Batterien je 12 V / 170 Ah., Batterie Hauptschalter elektrisch, Anlasser 24 V / 4 kW (5,4 PS), Anlaßsperrschütz.
<b>Druckluftanlage:</b>	1-Zylinder-Luftkompressor wassergekühlt. Zusätzlicher Luftkessel für Nebenverbraucher.	1-Zylinder-Luftkompressor mit wassergekühltem Kopf.
<b>Fußbremse:</b>	Auf beide Achsen wirkende Zweikreis-Druckluftbremse mit automatisch lastabhängiger Bremskraftregelung. Innenbelüftete Scheibenbremse an der Vorderachse, selbstnachstellende Trommelbremse an der Hinterachse. Asbestfreie Bremsbeläge.	Zweikreis-Druckluft-Bremsanlage. Vorne Membranzylinder, hinten Federspeicher-Bremszylinder, Spreizkeilbremse an Vorder- und Hinterachse. Automatische Bremsbacken-Nachstellung durch Gestängesteller. Antiblockiersystem (ABS)
<b>Hilfs- und Feststellbremse:</b>	Federspeicher auf die Hinterachse wirkend	Gestängelos über Federspeicher auf die Antriebsachse wirkend.
<b>Motorbremse:</b>	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt	Auspuff-Staudruckbremse, pneumatisch betätigt.
<b>Kraftstoffbehälter:</b>	ca. 200 Ltr.	ca. 150 Ltr.
<b>Hinterachse:</b>	Hypoid Hinterachse, zulässige Achslast 7.200 kg	Hypoidachse, zulässige Achslast 6.800 kg, Achsübersetzung: 2,37
<b>Federung:</b>	Vorderachse mit Trapezfedern, Hinterachse mit Parabelfedern, Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Luffederung: vorne und hinten mit jeweils 2 Rollbälgen und 2 Stoßdämpfern, Stabilisatoren an Hinterachse. Vorn 1, hinten 2 Niveau-Regelventile
<b>Bereifung:</b>	Vorn einfach, Hinterachse doppelt, 235/75 R 17,5	Vorn einfach, hinten doppelt 265 / 70 R 19,5
<b>Felgen:</b>	17,5 x 6,75	19,5 x 6,75
<b>Rahmen:</b>	Leibrahmen mit Rohrquerträgern	Gepreßte U-Profil-Längsträger mit eingeschraubten Querträgern und verschraubten Anbauteilen.
<b>Kupplung:</b>	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, asbestfreie Beläge	Einscheiben-Trockenkupplung mit hydraulischer Betätigung, selbstnachstellend.
<b>Wechselgetriebe:</b>	Eaton-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung	ZF-Synchrongetriebe, 6 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang, Knüppelschaltung
<b>Lenkung:</b>	ZF Servocom mit variabler Übersetzung, Lenkeinschlagwinkel 52 Grad, Axial- und neigungsverstellbare Lenksäule	ZF-Kugelmutter-Hydraulenlenkung mit Prüfanschluß; Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar.

Wenn das Gesamtgewicht 7,5 Tonnen übersteigt, ist Fahrtenstreiber erforderlich. Bei MAN 10.190 HOCL obligatorisch.

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
F 080	Automatikgetriebe MB 711 D	9.482,61	10.905,00	45
F 270	Automatikgetriebe MB 814 D	9.408,70	10.820,00	
F 110	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.130,44	1.300,00	60
F 200	Fahrerhausklimaanlage MB 711 D / 814 D	6.086,96	7.000,00	20
F 210	Differentialsperre MB 711 D / MB 814 D	2.200,00	2.530,00	25
C 121	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MB 711 D / MB 814 D, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5
F 070	automatisches Getriebe 814 (Motorbremse entfällt)	8.882,61	10.215,00	40
F 100	ABS mit ASR bei MB 814/MB 817	6.130,44	7.050,00	20
F 120	Differentialsperre HA MB 814 / MB 817	1.404,35	1.615,00	10
F 240	automatisches Getriebe MB 817 (Motorbremse entfällt)	18.956,52	21.800,00	80
C 110	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MB 814 / MB 817, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5
F 130	automatisches Getriebe Allison MAN 8153 / 8223	36.400,00	41.860,00	80
F 280	Luffederung an Vorderachse bei MAN 8153 / 8223	11.565,21	13.300,00	10
F 250	ABS bei MAN 8153 / 8223	4.765,22	5.480,00	20
F 260	Differentialsperre MAN 8153 / 8223	826,09	950,00	10
F 190	Retarder-Bremse bei MAN	13.547,83	15.580,00	140
C 120	Anhängervorrichtung 2,8 t bei MAN + IVECO, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	5
F 160	automatisches Getriebe ZF, MAN HOCL (Motorbremse entfällt, Empfehlung mit F 230)	32.817,39	37.740,00	120
F 170	Differentialsperre MAN HOCL	747,83	860,00	15
F 180	ABS bei MAN HOCL	Serie	Serie	—
F 230	Retarder-Bremse bei MAN HOCL	13.591,30	15.630,00	140
C 122	Anhängervorrichtung 2,5 t bei MAN HOCL, mit 12 V Anhängersteckdose	1.339,13	1.540,00	21
H 100	<b>HIGH TECH und Komfort-PAKET</b> Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Flüssigkristall-Anzeige und 45 A-Ladestrom, Bedienung Einstieg am Armaturenbrett, indirekte Beleuchtung vorn rundum, 2 x 230 Ah (K 24) / 12 V Batterien, elektromagnetisches Garagenschloß (Paketpreis Preisvorteil gegenüber Einzelbestellung DM 3.185,00 inkl. MWST.)	<b>10.869,57</b>	<b>12.500,00</b>	<b>130</b>
B 080	170 ltr. Absorber Kühlschranks mit 40 ltr. Gefrierfach	1.956,52	2.250,00	25
B 100	3. Etagenbett (nur bei L 900 E)	1.652,17	1.900,00	50
B 130	Zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4
C 130	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9
C 180	ONAN-Generator 4,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	7.195,65	8.275,00	100
C 210	ONAN-Generator 5,0 kW, 4-Takt, 2-Zylinder	10.117,39	11.635,00	106
C 220	Generator Traveller 2,8 kW	6.052,17	6.960,00	92
C 230	Generator Traveller 4,0 kW	6.800,00	7.820,00	100
C 340	2 x 230 Ah (K 24)/12 V-Batterien			

Code	SONDERAUSSTATTUNG	Preis excl. 15% MWST DM	Preis incl. 15% MWST DM	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
	mit Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW	6.486,96	7.460,00	120
<b>C 360</b>	<b>2 x 230 Ah (K 24)/12V-Batterien anstelle Serienbatterien</b>	<b>952,17</b>	<b>1.095,00</b>	<b>98</b>
C 370	Wechselrichter 12 V/220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit H 100 oder C 360)	5.539,13	6.370,00	22
C 400	Pneumatische Schieberbedienung f. Entsorgung	2.204,35	2.535,00	—
C 410	Dynawatt Powersystem 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus bestehend aus Lichtmaschine mit Kontrolleinheit	5.739,13	6.600,00	20
<b>E 030</b>	<b>elektromagnetisches Garagenschloß</b>	<b>804,35</b>	<b>925,00</b>	<b>2</b>
E 020	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum	308,70	355,00	1
E 025	Radiofach unter Rolladenschrank (nur bei Mercedes Benz erforderlich)	95,65	110,00	0,5
E 050	Stereo-Radio-Recorder Becker Europa	1.773,91	2.040,00	1,5
E 070	Elektronik-Dachantenne f. Radio	169,57	195,00	0,5
E 410	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Lübeck	730,44	840,00	1,5
E 420	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Freiburg	1.165,22	1.340,00	1,5
E 430	Stereo-Radio-Recorder Blaupunkt Berlin	2.547,83	2.930,00	1,5
E 440	Sony Casetten-Radio mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler, sowie abnehmbarem Bedienteil	3.382,61	3.890,00	2
E 460	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5
E 470	elektrisch verstellbare Außenspiegel (Serie bei L 700 - L 900 II)	426,09	490,00	1
E 100	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V (für 12 V Chassis)	4.060,87	4.670,00	4
E 110	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (für 24 V Chassis)	4.060,87	4.670,00	4
E 130	Motorwärmetauscher incl. Motor-Vorwärmung	1.500,00	1.725,00	5
E 150	TV-Antenne HD 36 R	1.069,57	1.230,00	4
E 210	TV-Antenne HD 35 mit Mast und Verstärker	1.069,57	1.230,00	5
E 220	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	3.039,13	3.495,00	7
E 230	TV-SAT-Antenne mit Receiver, sowie automatischer Ausrichtung, Fabrikat Chystoph	4.478,26	5.150,00	19
E 240	TV-SAT-Antenne wie vor, jedoch Fabrikat Qysler, DX 80	3.886,96	4.470,00	19
E 800	Mikrowellenherd 220 V	1.247,83	1.435,00	38
E 820	Gasbackofen	1.347,83	1.550,00	45
E 190	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	50
E 200	Dgchklimaanlage für Fahrer und Beifahrerbereich SÜTRAK AC 7F für Fahrbetrieb (nicht bei IVECO + MB 711/814 D)	8.939,13	10.280,00	45
E 250	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E500 oder 510/520/530)	539,13	620,00	3
E 500	1 Solarmodul kristallin 50 Watt, incl. Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6
E 510	2 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	3.234,78	3.720,00	12
E 520	4 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500)	5.234,78	6.020,00	24
E 530	6 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500, nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	7.478,26	8.600,00	36
E 540	8 Solarmodule kristallin a 50 Watt (sonst wie E 500) nur in Verbindung mit Pos. H 100 oder E 650)	9.539,13	10.970,00	48