

Serienausstattung Aufbau



● Aufbaukonstruktion

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände - innen und außen - chromatisiertes Aluminium, 100 % recyclebar
- Innenausbau mit echtem Teakholz- oder in Buchenfurnier
- Möbelkanten und Verschlüsse abgerundet
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsversorgung im Funktionsschacht

● Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik


(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatik
- 25 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

● Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/Abwasser, sowie Gas und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbauatterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V - Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eisex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- elektrische Einstiegsstufe
- 12 V 80 Ah Aufbauatterie mit Spezialseparator
- Euro-Außenstecker mit Adapter und Anschlußkabel
- thermostatisch geregelter Frischluft-Ventilator zur Be- und Entlüftung
- haushaltsübliche Sanitärarmaturen in Bad und Küche

- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- ca. 180 ltr. Frischwasserreservoir beheizt (bei 770 G 250 ltr.)
- ca. 110 ltr. Abwasserreservoir beheizt (bei 520 D = 70 ltr. / bei 770 G 140 ltr.)
- fest installiertes WC mit 140 ltr. Fäkalientank beheizt (bei 570 S = 110 ltr. / bei 520 D = 70 ltr.)
- Entsorgungsschieber in Bodenwanne integriert, zur umweltgerechten Entsorgung über Bowdenzüge zu betätigen
- Elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- umweltfreundliches Entsorgungssystem incl. transportablem Tank (unter verschließbarer Abdeckung als Heckleitersperre)
- separate geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- Seitenfenster doppelt verglast mit Schiebemechanismus
- 103 ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen, zur Verwendung als Spritzschutz
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- großes stationäres beheizbares Komfortbett im Alkoven
- herausnehmbarer Teppichboden
- Moskitonetze und Rollos
- Integriertes Fliegenrollo an Eingangstür
- wartungs- und nutzungsgerechte Bodengruppenkonstruktion mit hochwertiger Aluminiumschürze, die rundherum ausstellbar ist
- ergonomisch angeordnete Kücheneinrichtung mit Roll-out-Schüben
- Polster vliesunterlegt mit Reißverschluss
- Dachgepäckträger mit Leiter (außer 770 G)
- vordere Dinette-Sitzbänke mit zusätzlichen Kopfstützen
- Schmutzlappen
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus
- 2-Punkt-Sicherheitsgurte im Aufbau (bis auf Ausnahmen umseitig)
- Vorhänge

Chassis	ClouTREND® 						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
Mercedes-Benz 310 D	121.056,52	139.215,00	5.880	2.430	3.140	3.100	3.500
Mercedes-Benz 410 D	127.869,56	147.050,00	5.880	2.430	3.140	3.300	4.600


Chassis	ClouTREND® 570 S/E/G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 45 - 10 TD	132.282,61	152.125,00	6.650	2.430	3.110	3.500	4.500
IVECO 49 - 12 TD	137.634,78	158.280,00	6.650	2.430	3.110	3.600	5.000
VW LT 45 TD	138.186,96	158.915,00 ²	6.300	2.430	3.190	3.700	4.600
VW LT 50 TD	146.243,48	168.180,00 ²	6.300	2.430	3.190	3.800	5.000
VW LT 55 TD	148.400,00	170.660,00 ²	6.300	2.430	3.190	3.800	5.600
Mercedes-Benz 410 D	133.669,57	153.720,00 ¹	6.490	2.430	3.140	3.500	4.600
Mercedes-Benz 711 D	158.965,22	182.810,00 ¹	6.730	2.430	3.250	4.300	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	169.082,61	194.445,00 ¹	6.730	2.430	3.250	4.400	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 DA	188.191,30	216.420,00	6.730	2.430	3.360	4.900	5.990 ⁴

Chassis	ClouTREND® 670 F/P/G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 49 - 12 TD	152.791,30	175.710,00	7.600	2.430	3.110	3.900	5.000
IVECO 59 - 12 TD	163.108,70	187.575,00	7.600	2.430	3.190	4.400	6.000
VW LT 50 TD	156.965,22	180.510,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.000
VW LT 55 TD	161.647,83	185.895,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.600
Mercedes-Benz 711 D	172.265,22	198.105,00	7.680	2.430	3.250	4.700	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	182.678,26	210.080,00	7.680	2.430	3.250	4.800	5.990 ⁴

Chassis	ClouTREND® 690 G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 59-12 TD	171.804,35	197.575,00	7.410	2.430	3.190	4.600	6.000
Mercedes-Benz 711 D	180.960,87	208.105,00	7.490	2.430	3.250	4.900	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	191.373,91	220.080,00	7.490	2.430	3.250	5.000	5.990 ⁴

Chassis	ClouTREND® 770 G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
Mercedes-Benz 711 D	209.308,70	240.705,00	8.080	2.430	3.250	5.300	6.600
Mercedes-Benz 814 D	219.721,74	252.680,00	8.080	2.430	3.250	5.400	7.490

¹ Bei Modell 570 S ist eine Radstandsveränderung erforderlich (DM 3.790,00 incl. MWSt.), Kombination MB 814 DA/570 S nicht möglich
² KEINE Sicherheitsgurte an der Dinette möglich.
³ Angaben nach DIN 70020, Absatz 4.6
⁴ höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6.000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig
Bei Modell 570 S auf MB 711 D und 814 D sowie allen Allrad-Modellen sind keine Sicherheitsgurte an der Dinette möglich.

SONDERAUSSTATTUNG TR 		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
F 07	Automatikgetriebe MB 410 D / MB 310 D	4.073,91	4.685,00	15
F 08	Automatikgetriebe MB 711 D	9.482,61	10.905,00	45
F 09	Differentialsperre MB 310 D / MB 410 D	1.330,43	1.530,00	5
F 11	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.130,44	1.300,00	60
F 10	Fahrerhaus-Klimaanlage für MB 711 D / MB 814 D	6.086,96	7.000,00	20
F 12	Differentialsperre MB 711 D / MB 814 D	2.200,00	2.530,00	25
F 13	Hydraulik-Bremsanlage mit Federspeicher Feststellbremse MB 711 D / MB 814 D	4.791,00	5.510,00	35
B 01	3-Punkt Sicherheitsgurt am Außensitz der Dinette, in Fahrtrichtung ¹	513,04	590,00	8
B 11	zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4
C 04	Gastank incl. Eis-Ex ca. 73 ltr. und Fernanzeige	1.852,17	2.130,00	32
C 07	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.843,48	2.120,00	35
C 08	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.000 kg (410 D) mit 12 V Anhängersteckdose	2.904,35	3.340,00	50
C 09	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (711 D / 814 D) mit 12 V Anhängersteckdose außer Modell 770 G	2.365,22	2.720,00	35
C 11	Anhängervorrichtung Daimler Benz 2.400 kg (711 D / 814 D) mit 12 V Anhängersteckdose bei Modell 770 G	1.339,13	1.540,00	5
C 10	Anhängervorrichtung VW 2.500 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.921,74	2.210,00	50
C 13	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9
C 14	ONAN-Generator 2,0 kW - 4-Takt, 1 Zylinder	4.930,44	5.670,00	51
C 19	ONAN-Generator 4,0 kW - 4-Takt, 2 Zylinder LT 55 / MB 711 D und 814 D	7.195,65	8.275,00	100
C 21	Stauraum in Chassis hinter Schürze	1.073,91	1.235,00	10
C 33	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien mit Wechselrichter, 12 V / 220 V; 1.300 W	6.486,96	7.460,00	140
C 36	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien anstelle Serienbatterie	952,17	1.095,00	113
C 38	2 x 230 Ah (K 24) / 12 V-Batterien anstelle Serienbatterien auf Schlitten in Chassis montiert	2.086,96	2.400,00	118
C 37	Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit C 36 oder C 38)	5.539,13	6.370,00	22
C 41	Dynawatt Powersystem, bestehend aus Lichtmaschine und Kontrolleinheit 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus	5.739,13	6.600,00	20
E 17	2te Aufbauakku 80 Ah	352,17	405,00	20
W 02	Einhebel-Duschbatterie, in Chrom	260,87	300,00	—
W 04	Einhebel-Mischbatterie Waschbecken im Bad, in Chrom	260,87	300,00	1
W 05	Einhebel-Mischbatterie Küchenblock, in Chrom	260,87	300,00	1
W 11	zusätzlicher Wasserfilter für Wasserversorgung	156,52	180,00	0,5
W 13	Ersatzfilter für Wasserversorgung	126,09	145,00	0,5
E 01	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Fahrerhaus	578,26	665,00	3
E 02	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	308,70	355,00	1
E 03	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett	337,72	385,00	1,5
E 04	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radiofach über Dinette, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radiofach	408,70	470,00	3
E 05	2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Radiofach an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	673,91	775,00	3,5

SONDERAUSSTATTUNG TREND

Code		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)	Code		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 06	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Radiofach an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	430,43	495,00	1,5	Z 14	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	447,37	515,00	9
E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	169,57	195,00	0,5	Z 15	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	500,00	575,00	11
E 41	Stereo-Radio Blaupunkt Lübeck incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	956,52	1.100,00	5	Z 16	Surfbreithalterung für 1 Brett	482,46	555,00	10
E 42	Stereo-Radio Blaupunkt Freiburg incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.390,35	1.585,00	5	Z 17	Surfbreithalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52 / E 53)	652,17	750,00	12
E 44	Stereo-Radio Becker Europa Kurier incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.800,00	2.070,00	5	Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	695,65	800,00	15
E 45	Sony Cassetten-Radio XR U 882 mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler sowie abnehmbarem Bedienteil	2.947,83	3.390,00	2	Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	839,13	965,00	21
E 46	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5	Z 22	2 Gasflaschen à 11 kg, gefüllt	200,00	230,00	48
E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	4.060,87	4.670,00	4	Z 27	Mini-Safe	556,52	640,00	7
E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (MB 711 D / MB 814 D)	4.060,87	4.670,00	4	Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
E 12	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Fhs.- und Aufbautür	1.200,00	1.380,00	1	Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
E 13	Motorwärmetauscher incl. Motorvorwärmung	1.500,00	1.725,00	5	Z 34	Fahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	50
E 16	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakte, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.395,65	1.605,00	1	Z 35	Beifahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	30
E 14	Heizpatrone 220 V	952,17	1.095,00	3	Z 40	Markise 3,0 m manuell	1.508,70	1.735,00	24
E 15	TV-Antenne HD.36 R	1.096,57	1.230,00	4	Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.800,00	2.070,00	28
E 21	TV-Antenne HD.35 mit Mast und Verstärker	1.096,57	1.230,00	5	Z 42	Markise 4,0 m manuell	2.095,65	2.410,00	32
E 22	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	3.039,13	3.495,00	7	Z 50	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 2 Räder	573,91	660,00	10
E 23	TV-Sat-Antenne mit Receiver sowie automatischer Ausrichtung	4.317,39	4.965,00	19	Z 51	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 3 Räder	626,09	720,00	12
E 19	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	65	Z 52	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 4 Räder	843,48	970,00	14
E 25	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E50 oder 51/52/53)	539,13	620,00	3	Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	400,00	460,00	8
E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	156,52	180,00	0,5	Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	704,35	810,00	8
E 29	2 Leseleuchten im Alkoven anstelle Serien-Spot	186,96	215,00	0,5	Z 55	Zweiradhalterung 120 kg incl. Auffahrrampe	1.391,30	1.600,00	20
E 38	Kombi-TV-Video-Gerät (PAL/SECAM-System) 220 V	2.140,35	2.440,00	15	Z 75	Duomatic-L-Gasflaschenanschluß	247,83	285,00	2
E 39	Color-Fernsehgerät 37 cm Bildschirm (Pal/SECAM-System) 12 V	1.286,96	1.480,00	11	S 01	Stummer Diener Servicekonsole	252,17	290,00	2
E 50	1 Solarmodul, kristallin 50 W, mit Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6	S 03	Tischverlängerung	552,17	405,00	5
E 51	2 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	3.234,78	3.720,00	12	S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	352,17	635,00	15
E 52	4 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	5.234,78	6.020,00	24	S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, incl. Zusatzpolster	852,17	980,00	18
E 53	6 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50, nur möglich in Verbindung mit Pos. E 65)	7.478,26	8.600,00	36	S 09	fest eingebaute Etagenbetten anstelle Dinette mit Hubbett	0,00	0,00	-10
E 60	Vorbereitung C-Netz Telefon; 12 V-Anschluß und Antennenvorrichtung; Antennenkabel am Fahrersitz	873,91	1.005,00	0,5	S 10	Corian-Küchenabdeckung	2.104,35	2.420,00	12
E 61	Alcatel-C-Netz-Mobilfunktelefon, Typ SEM 335 M, mit Freisprecheinrichtung (Einbauversion, nur in Verbindung mit E 60)	3.600,00	4.140,00	2	P 01	abgepolsterte Winterisolierwand	500,00	575,00	20
E 62	Alcatel-C-Netz-Kombi-Mobiltelefon, Typ 335 TC, mit Freisprecheinrichtung (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 60)	4.473,91	5.145,00	10	P 02	gesteppte Wintermarkise	952,17	1.095,00	3
E 63	Alcatel-D-Netz Mobiltelefon, Typ 9109 DA (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 60)	3.247,83	3.735,00	5	P 04	Fahrerhausteppich (bei VW nicht möglich)	452,17	520,00	3
E 64	Alcatel-Mobifax 3601 M (bedingt E 60 und E 61 oder E 62, E 63)	3.404,35	3.915,00	8	P 06	Stofftagesdecke für Doppelbett	804,35	925,00	2
E 65	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Anzeige und 45 A-Ladestrom	7.808,76	8.980,00	11	P 07	WC-Überzug aus Polyesterstoff	143,48	165,00	0,5
E 80	Mikrowellenherd	1.247,83	1.435,00	38	P 08	Dunlopillo-Latex-Matratze für Doppelbett	947,83	1.090,00	20
E 82	Gasbackofen	1.347,83	1.550,00	45	P 09	Dunlopillo-Latex-Matratze für Etagenbett	469,57	540,00	11
Z 04	je 1 Nachtparktafel an Front und Heck	317,39	365,00	2	P 10	Dunlopillo-Latex-Matratze für Alkoven	947,83	1.090,00	18
Z 06	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell, nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20	P 11	Design linea nuova 520	4.882,61	5.615,00	80
Z 08	Feuerlöscher 2 kg	352,17	405,00	4	P 12	Design linea nuova 570	5.343,48	6.145,00	100
					P 13	Design linea nuova 670	6.265,22	7.205,00	120
					P 14	Design linea nuova 770	7.186,96	8.265,00	140
					D 08	Fahrgestell-Frachtkosten	786,96	905,00	—
					D 11	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
					D 12	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	300,00	345,00	—

4 nicht möglich bei Clou TREND 570 auf Basis VW und 570 S auf Basis MB 410 D / 711 D / 814 D

Zweiradhalterungen ab 80 kg - auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen - wegen einzuhaltender Gewichts-Verteilung nur nach Erstellung einer Gewichts-bilanz möglich! Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneufertigung Gültigkeit. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Änderung der gesetzlichen MwSt. erfolgt Angleichung des Bruttopreises.

Typ	570 670 IVECO 45 - 10 IVECO 49 - 12 IVECO 59 - 12 3600 4180	570 670 VW LT 45 Turbo Diesel VW LT 55 Turbo Diesel 2950 3650	520 570 Mercedes-Benz 310 D Mercedes-Benz 410 D 3350 3500/3700	570 670 770 Mercedes-Benz 711 D Mercedes-Benz 814 D Mercedes-Benz 814 DA 3500/3700 4250 4600
Radstand mm				
Motor	4-Zylinder Reihomotor Turbodiesel, wassergekühlt	6-Zylinder Reihomotor, Turbodiesel, mit Ladeluftkühlung und optimiertem Brenn- verfahren	5-Zylinder Reihomotor, wassergekühlt	4-Zylinder, Reihomotor, wassergekühlt, Turbodiesel 814 D/814 DA Turbodiesel mit Ladeluftkühlung
Leistung	76 kW (103 PS), 3800/min. 85 kW (115 PS), 3800/min.	70 kW (95 PS), 3500/min.	70 KW (95 PS), 3800/min. 72 KW (98 PS), 4000/min. bei Automatik	77 KW (105 PS), 2600/min. 100 KW (136 PS), 2600/min.
Drehmoment max.	237 Nm (24 kpm) 2000/min. 245 Nm (25 Kpm) 2000/min.	205 Nm, (21 kpm), 2300/min.	192 Nm (19 kpm), 2400-2600/min.	358 Nm (36 kpm) 1400-1500/min. 428 Nm (43 kpm) 1300-1800/min.
Hubraum	2499 ccm	2383 ccm	2874 ccm	3972 ccm
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang, Synchrongetriebe, Knüppelschaltung
Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung
Bremsanlage	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung	2-Kreis-Bremssystem mit Tandembremskraft verstärker	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)
Betriebsbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen
Feststellbremse	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend
elektrische Anlage	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 90 A Batterie: 12 V / 88 AH	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 55 A Batterie: 12 V / 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH bzw. 88 AH
Chassis Vorderachse Hinterachse	Einzelradaufhängung Banjoachse	Starrachse Starrachse	Faustachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse
Hinterachs-Übersetzung	1 : 4,18 1 : 4,44	1 : 4,44	1 : 4,85 1 : 4,11	1 : 2,92 1 : 3,15
Federung Vorderachse Hinterachse	Drehstabfedern Blattfedern	Blattfedern Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern
Rahmen	Leiterrahmen mit eingewinkelten Querträgern	Kastenprofil, Verbund aus Längs- u. Querträgern	Hut-Profilrahmen mit eingeschweißten Querträgern	Leiterrahmen mit eingewinkelten Querträgern
Bereifung vorn hinten	Einfach 185/75 R16 195/75 R16 Zwillingsbereifung	Einfach 195/R14 195/R16 Zwillingsbereifung	Einfach 215/R14 185/R14 Zwillingsbereifung bei MB 410 D Einfach bei MB 310 D	Einfach 225/75 R16 205/75 R17,5 Zwillingsbereifung
Kraftstofftank	90 ltr.	110 ltr.	70 ltr.	120 ltr. m. elektr. Kraftstoffvorwärm.
Instrumente	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Zwei-Kreis-Handbremskontrolleuchte	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Zeituhr	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Öldruckanzeige, Bremsbelagverschleißanzeige, Drehzahlmesser
Sitze	IVECO Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort- Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel



● **Aufbaukonstruktion**

- 50 mm Polyurethan Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) bei Aufbau, Eingangstür und Außenklappen
- Dach und Wände - innen und außen - chromatisiertes Aluminium, 100 % recyclebar
- Innenausbau mit echtem Teakholz- oder in Buchenfurnier
- Möbelkanten und Verschlüsse abgerundet
- teflonbeschichtete, pflegeleichte Wandbespannung
- Zentralisierung von Wasser-, Elektro- sowie Heizungsver-sorgung im Funktionsschacht

● **Batterieladegerät mit Schaltnetzregeltechnik**

(erhöhte Betriebssicherheit; wesentlich reduzierte Wärmeentwicklung)

- Ladeautomatik
- 25 Amp. Batterieladestrom
- Abschaltung der Bordelektrik bei Übertemperatur sowie Unterspannung mit autom. Wiedereinschaltung
- Vorbereitung für Solarregler 15 Amp.
- 220 V sowie 12 V Sicherungsautomaten
- Hauptschalter für Netz- und Generatorbetrieb
- Personenschutzautomat

● **Mikroprozessorgesteuertes Überwachungssystem mit LC-Display**

- Angabe von Datum / Uhrzeit / bis zu 6 Tankinhalten (4 x Wasser/Abwasser, sowie Gas und Generator) / Batteriespannung (Volt) / Lade- bzw. Entladestrom
- Kontinuierliche Tankanzeige für einen Frischwassertank
- Alarmleuchten für fehlendes Batteriewasser und Unterspannung Aufbau-batterie
- Kontroll-Leuchte für 220 V - Netzanschluß
- Schalter für Duomatic-Anzeige / Wasserpumpe / Eis-Ex Gasflasche / Motorwärmetauscher / Antennenverstärker
- zentrale Abschaltung aller 12 Volt-Verbraucher
- Batteriekapazitätsanzeige in 10% Schritten
- 31 W / 220 V - Versorgung im Bad
- reichhaltige Ausstattung mit Leuchten und Steckdosen
- elektrische Einstiegsstufe
- 12 V 90 Ah Aufbau-batterie mit Spezialseparator
- Euro-Außenstecker mit Adapter und Anschlußkabel
- thermostatisch geregelter Frischluft-Ventilator zur Be- und Entlüftung
- haushaltsübliche Einhebel-Mischbatterien an allen Entnahmestellen

- Warmwasserversorgung an Dusche, Waschbecken und Spüle
- ca. 180 ltr. Frischwasserreservoir beheizt (bei 690 G / 770 G 250 ltr.)
- ca. 110 ltr. Abwasserreservoir beheizt (bei 690 G / 770 G 140 ltr.)
- fest installiertes WC mit 120 ltr. Fäkalientank beheizt (bei 570 S = 110 ltr.)
- Entsorgungsschieber in Bodenwanne integriert, zur umweltgerechten Entsorgung über Bowdenzüge zu betätigen
- Elektrische Beheizung für außenliegende Schieber
- umweltfreundliches Entsorgungssystem incl. transportablem Tank (unter verschließbarer Abdeckung als Heckleitersperre)
- separate geräumige Luxusdusche mit dreiteiliger Schiebetür
- Seitenfenster doppelt verglast mit Schiebemechanismus
- 103 ltr. Absorber-Kühlschrank
- 3-Flammen-Gaskocher mit Abdeckplatte
- Nirosta-Doppelspüle mit Abdeckungen, zur Verwendung als Spritzschutz
- Warmwasserzentralheizung mit integriertem Boiler
- großes stationäres beheizbares Komfortbett im Alkoven
- herausnehmbarer Teppichboden
- Moskitonetze und Rollos
- Integriertes Fliegenrollo an Eingangstür
- wartungs- und nutzungsgerechte Bodengruppen-konstruktion mit hochwertiger Aluminiumschürze, die rundherum ausstellbar ist
- ergonomisch angeordnete Kücheneinrichtung mit Roll-out-Schüben
- Polster vliesunterlegt mit Reißverschluß
- Dachgepäckträger mit Leiter (außer 690 G / 770 G)
- vordere Dinette-Sitzbänke mit zusätzlichen Kopfstützen
- Schmutzklappen
- Nebelschlußleuchte
- Rückfahrcheinwerfer
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte im Fahrerhaus und im Aufbau an den Außenseiten der Dinetten
- Vorhänge
- Fahrerhausteppich

Chassis	ClouTREND® 570 S/E/G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 45 - 10 TD	133.517,39	153.545,00	6.650	2.430	3.110	3.500	4.500
IVECO 49 - 12 TD	138.869,57	159.700,00	6.650	2.430	3.110	3.600	5.150
VW LT 45 TD	139.421,74	160.335,00	6.300	2.430	3.190	3.700	4.600
VW LT 50 TD	147.478,26	169.600,00	6.300	2.430	3.190	3.800	5.000
VW LT 55 TD	149.634,78	172.080,00	6.300	2.430	3.190	3.800	5.600
Mercedes-Benz 410 D	134.904,35	155.140,00	6.490	2.430	3.140	3.500	4.600
Mercedes-Benz 711 D	160.200,00	184.230,00	6.730	2.430	3.250	4.300	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	170.317,39	195.865,00	6.730	2.430	3.250	4.400	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 DA	189.426,09	217.840,00	6.730	2.430	3.360	4.900	5.990 ⁴

Chassis	ClouTREND® 670 F/P/G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 49 - 12 TD	154.026,09	177.130,00	7.600	2.430	3.110	3.900	5.150
VW LT 50 TD	158.200,00	181.930,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.000
VW LT 55 TD	162.882,61	187.315,00	7.250	2.430	3.190	4.000	5.600
Mercedes-Benz 711 D	173.500,00	199.525,00	7.680	2.430	3.250	4.700	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	183.913,04	211.500,00	7.680	2.430	3.250	4.800	5.990 ⁴

Chassis	ClouTREND® 690 G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 59-12 TD	173.039,13	198.995,00	7.410	2.430	3.190	4.600	6.000
Mercedes-Benz 711 D	182.195,65	209.525,00	7.490	2.430	3.250	4.900	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 D	192.608,70	221.500,00	7.490	2.430	3.250	5.000	5.990 ⁴
Mercedes-Benz 814 LN2	196.843,48	226.370,00	7.100	2.430	3.450	5.900	7.490
Mercedes-Benz 817 LN2	204.182,61	234.810,00	7.100	2.430	3.450	6.000	7.490

Chassis	ClouTREND® 770 G						
	DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Länge (mm)	Breite (mm) (ca.-Angaben)	Höhe (mm)	Eigengewicht in kg *3 (ca.-Angaben)	Zulässiges Gesamtgewicht
IVECO 59-12 TD	190.656,52	219.255,00	8.000	2.430	3.190	5.000	6.000
Mercedes-Benz 711 D	210.543,48	242.125,00	8.080	2.430	3.250	5.300	6.600
Mercedes-Benz 814 D	220.956,52	254.100,00	8.080	2.430	3.250	5.400	7.490
Mercedes-Benz 814 LN2	210.678,26	242.280,00	7.690	2.430	3.450	6.300	7.490
Mercedes-Benz 817 LN2	218.017,39	250.720,00	7.690	2.430	3.450	6.400	7.490

¹ Bei Modell 570 S ist eine Radstandsveränderung erforderlich (DM 3.790,00 incl. MWSt.), Kombination MB 814 DA/570 S nicht möglich

² KEINE Sicherheitsgurte an der Dinette möglich.

³ Angaben nach DIN 70020, Absatz 4.6

⁴ höheres zulässiges Gesamtgewicht möglich, ab 6.000 kg zul. Gesamtgewicht ist Bremsensonderuntersuchung notwendig
Bei Modell 570 S auf T1 und T2 sowie allen Allrad-Modellen sind keine Sicherheitsgurte an der Dinette möglich

SONDERAUSSTATTUNG TREND

Code		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
F 07	Automatikgetriebe MB 410 D / MB 310 D	4.073,91	4.685,00	15
F 08	Automatikgetriebe MB 711 D	9.482,61	10.905,00	45
F 14	Automatikgetriebe MB 814 D	9.408,70	10.820,00	-
F 09	Differentialsperre MB 310 D / MB 410 D	1.330,43	1.530,00	5
F 11	6-Gang-Getriebe MB 814 D	1.130,43	1.300,00	60
F 10	Fahrerhaus-Klimaanlage für MB 711 D / MB 814 D	6.086,96	7.000,00	20
F 12	Differentialsperre MB 711 D / MB 814 D	2.200,00	2.530,00	25
F 13	Hydraulik-Bremsanlage mit Federspeicher Feststellbremse MB 711 D / MB 814 D	4.791,30	5.510,00	35
F 15	Differentialsperre MB 814 / MB 817	1.404,35	1.615,00	10
F 16	ABS + ASR bei MB 814 / MB 817	6.130,44	7.050,00	20
B 02	LINER Fenster bei: ClouTrend 570 / 690	3.565,22	4.100,00	30
B 03	LINER Fenster bei: ClouTrend 670	4.086,96	4.700,00	35
B 04	LINER Fenster bei: ClouTrend 770	4.695,65	5.400,00	40
B 11	zusätzlicher thermostatisch geregelter Frischluftventilator	639,13	735,00	4
C 04	Gastank incl. Eis-Ex ca. 73 ltr. und Fernanzeige	1.852,17	2.130,00	32
C 07	Anhängervorrichtung IVECO 2.000 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.843,48	2.120,00	35
C 08	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.000 kg (410 D) mit 12 V Anhängersteckdose	2.904,35	3.340,00	50
C 09	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (711 D/814 D/814/817 LN2) mit 12 V Anhängersteckdose außer Modell 690 G/770 G	2.365,22	2.720,00	35
C 11	Anhängervorrichtung Daimler-Benz 2.400 kg (711 D/814 D/814/817 LN2) mit 12 V Anhängersteckdose bei Modell 690 G/770 G	1.339,13	1.540,00	5
C 10	Anhängervorrichtung VW 2.500 kg mit 12 V Anhängersteckdose	1.921,74	2.210,00	50
C 13	Generatorvorrichtung und -tank	3.134,78	3.605,00	9
C 14	ONAN-Generator 2,0 kW - 4-Takt, 1 Zylinder	4.930,44	5.670,00	51
C 19	ONAN-Generator 4,0 kW - 4-Takt, 2 Zylinder LT 55 / MB 711 D und 814 D	7.195,65	8.275,00	100
C 21	Stauraum in Chassis hinter Schürze	1.073,91	1.235,00	10
C 33	2 x 230 Ah (K 24) /12 V-Batterien mit Wechselrichter, 12 V / 220 V; 1.300 W	6.486,96	7.460,00	140
C 36	2 x 230 Ah (K 24) /12 V-Batterien anstelle Serienbatterie	952,17	1.095,00	113
C 38	2 x 230 Ah (K 24) /12 V-Batterien anstelle Serienbatterien auf Schlitzen in Chassis montiert	2.086,96	2.400,00	118
C 37	Wechselrichter 12 V / 220 V; 1,3 kW (nur in Verbindung mit C 36 oder C 38)	5.539,13	6.370,00	22
C 41	Dynawatt Powersystem, bestehend aus Lichtmaschine und Kontrolleinheit 220 V, 3,5 kW, 50 Hz Sinus	5.739,13	6.600,00	20
E 17	2te Aufbauakku 80 Ah	352,17	405,00	20
W 11	zusätzlicher Wasserfilter für Wasserversorgung	156,52	180,00	0,5
W 13	Ersatzfilter für Wasserversorgung	126,09	145,00	0,5
E 01	2 Lautsprecher im Aufbau, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Fahrerhaus	578,26	665,00	3
E 02	2 zusätzliche Lautsprecher im Wohnraum zu E 01	308,70	355,00	1
E 03	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Verkabelung zum Armaturenbrett	334,78	385,00	1,5
E 04	2 Lautsprecher im Wohnraum, Radiofach über Dinette, Elektronik-Dachantenne, Verkabelung zum Radiofach	408,70	470,00	3
E 05	2 Lautsprecher im Wohnraum, 2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Radiofach an Fahrerhausinnenseite, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	673,91	775,00	3,5

SONDERAUSSTATTUNG TREND

Code		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)	Code		DM excl. 15% MWSt.	DM incl. 15% MWSt.	Mehrgewicht in kg (ca.-Angaben)
E 06	2 Lautsprecher im Fahrerhaus, Stabantenne, Radiofach an Fahrerhaushimmel, Verkabelung zum Radiofach (nur für MB T2)	430,43	495,00	1,5	Z 14	Ski-Halterung für 4 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	447,83	515,00	9
E 07	Elektronik-Dachantenne für Radio im Wohnraum	169,57	195,00	0,5	Z 15	Ski-Halterung für 6 Paar Ski (nicht mit Z 50 / Z 51 / Z 52)	500,00	575,00	11
E 41	Stereo-Radio Blaupunkt Lübeck incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	956,52	1.100,00	5	Z 16	Surfbrethalterung für 1 Brett	482,61	555,00	10
E 42	Stereo-Radio Blaupunkt Freiburg incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.378,26	1.585,00	5	Z 17	Surfbrethalterung für 2 Bretter (nicht mit E 52 / E 53)	652,17	750,00	12
E 44	Stereo-Radio Becker Europa Kurier incl. 4 Lautsprecher u. 1 Antenne	1.800,00	2.070,00	5	Z 18	Dachcontainer 105 cm x 80 cm	695,65	800,00	15
E 45	Sony Cassetten-Radio XR U 882 mit RDS/KW/Fernbedienung und CD-Wechsler sowie abnehmbarem Bedienteil	2.947,83	3.390,00	2	Z 19	Dachcontainer 130 cm x 90 cm	839,13	965,00	21
E 46	Kompressor-Fanfare	195,65	225,00	1,5	Z 22	2 Gasflaschen à 11 kg, gefüllt	200,00	230,00	48
E 10	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 12 V	4.060,87	4.670,00	4	Z 27	Mini-Safe	556,52	640,00	7
E 11	Fahrzeug-Video-Rückfahranlage 24 V (MB 711 D / MB 814 D)	4.060,87	4.670,00	4	Z 32	Fahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
E 12	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakten an Fhs.- und Aufbautür	1.200,00	1.380,00	1	Z 33	Beifahrersitz, hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für VW/MB	1.752,17	2.015,00	30
E 13	Motorwärmetauscher incl. Motorvorwärmung	1.500,00	1.725,00	5	Z 34	Fahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	50
E 16	Ultraschall-Alarmanlage incl. Türkontakte, mit Warnblinkanlage gekoppelt	1.395,65	1.605,00	1	Z 35	Beifahrersitz hydraulisch, Fabrikat Isringhausen für IVECO	2.169,57	2.495,00	30
E 15	TV-Antenne HD.36 R	1.069,57	1.230,00	4	Z 40	Markise 3,0 m manuell	1.078,26	1.240,00	24
E 21	TV-Antenne HD.35 mit Mast und Verstärker	1.069,57	1.230,00	5	Z 41	Markise 3,5 m manuell	1.260,87	1.450,00	28
E 22	TV-SAT-Antenne mit Mast und Receiver	3.039,13	3.495,00	7	Z 42	Markise 4,0 m manuell	1.356,52	1.560,00	32
E 23	TV-Sat-Antenne mit Receiver sowie automatischer Ausrichtung	4.330,44	4.980,00	19	Z 50	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 2 Räder	573,91	660,00	10
E 19	Dachklimaanlage 220 V	3.195,65	3.675,00	65	Z 51	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 3 Räder	626,09	720,00	12
E 25	Kompressorkühlschrank anstelle Serienkühlschrank (nur in Verbindung mit E50 oder 51/52/53)	539,13	620,00	3	Z 52	Fahrradhalterung an Heckwand, abklappbar für 4 Räder	843,48	970,00	14
E 27	Leseleuchte am Armaturenbrett	156,52	180,00	0,5	Z 53	Zweiradhalterung 50 kg	400,00	460,00	8
E 29	2 Leseleuchten im Alkoven anstelle Serien-Spot	186,96	215,00	0,5	Z 54	Zweiradhalterung 80 kg	704,35	810,00	8
E 38	Kombi-TV-Video-Gerät (PAL/SECAM-System) 220 V	2.121,74	2.440,00	15	Z 55	Zweiradhalterung 120 kg incl. Auffahrrampe	1.391,30	1.600,00	20
E 39	Color-Fernsehgerät 37 cm Bildschirm (Pal/SECAM-System) 12 V	1.286,96	1.480,00	11	Z 75	Duomatic-L-Gasflaschenanschluß	269,57	310,00	2
E 50	1 Solarmodul, kristallin 50 W, mit Laderegler und Amperemeter	2.113,04	2.430,00	6	S 01	Stummer Diener Servicekonsole	252,17	290,00	2
E 51	2 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	3.234,78	3.720,00	12	S 03	Tischverlängerung	352,17	405,00	5
E 52	4 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50)	5.234,78	6.020,00	24	S 07	Verbindungssitz mit Polster zwischen Sofa und vorderer Dinette-Sitzbank	552,17	635,00	15
E 53	6 Solarmodule kristallin à 50 W (sonst wie E 50, nur möglich in Verbindung mit Pos. E 65)	7.478,26	8.600,00	36	S 08	Sofa und Dinette zu einer Liegefläche umbaubar, incl. Zusatzpolster	852,17	980,00	18
E 60	Vorbereitung C- oder D-Netz Telefon; 12 V-Anschluß und Antennenvorrichtung; Antennenkabel am Fahrersitz	873,91	1.005,00	0,5	S 09	fest eingebaute Etagenbetten anstelle Dinette mit Hubbett	0,00	0,00	-10
E 61	Alcatel-C-Netz-Mobilfunktelefon, Typ SEM 335 M, mit Freisprecheinrichtung (Einbauversion, nur in Verbindung mit E 60)	3.600,00	4.140,00	2	S 10	Corian-Küchenabdeckung	2.104,35	2.420,00	12
E 62	Alcatel-C-Netz-Kombi-Mobiltelefon, Typ 335 TC, mit Freisprecheinrichtung (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 60)	4.473,91	5.145,00	10	P 01	abgepolsterte Klimawand	500,00	575,00	20
E 63	Alcatel-D-Netz Mobiltelefon, Typ 9109 DA (tragbares Gerät, nur in Verbindung mit E 60)	3.247,83	3.735,00	5	P 02	gesteppte Wintermarkise	952,17	1.095,00	3
E 64	Alcatel-Mobifax 3601 M (bedingt E 60 und E 61 oder E 62, E 63)	3.404,35	3.915,00	8	P 03	vom Aufbau aus verriegelbare, abgepolsterte Klimawand	934,78	1.075,00	25
E 65	Crystop-Power-Converter mit Kontroll- und Ladesystem, Micro-Processor-gesteuert mit LCD-Anzeige und 45 A-Ladestrom	7.808,76	8.980,00	11	P 06	Stofftagesdecke für Doppelbett	804,35	925,00	2
E 80	Mikrowellenherd	1.247,83	1.435,00	38	P 07	WC-Überzug aus Polsterstoff	143,48	165,00	0,5
E 82	Gasbackofen	1.347,83	1.550,00	45	P 08	Latex-Matratze für Doppelbett	947,83	1.090,00	20
Z 04	je 1 Nachtparktafel an Front und Heck	317,39	365,00	2	P 09	Latex-Matratze für Etagenbett	469,57	540,00	11
Z 06	1 Satz (4 Stück) Stützen, manuell, nur zum Justieren geeignet, nicht zum Anheben	1.339,13	1.540,00	20	P 10	Latex-Matratze für Alkoven	947,83	1.090,00	18
Z 08	Feuerlöscher 2 kg	352,17	405,00	4	P 12	Design linea nuova 570	4.956,52	5.700,00	100
					P 13	Design linea nuova 670	5.826,09	6.700,00	120
					P 15	Design linea nuova 690	6.000,00	6.900,00	125
					P 14	Design linea nuova 770	6.695,65	7.700,00	140
					D 08	Fahrgestell-Frachtkosten	786,96	905,00	—
					D 11	TÜV-Abnahme	226,09	260,00	—
					D 12	Bereitstellungs- und Auslieferungsgebühr incl. Tankfüllung (Selbstkosten)	300,00	345,00	—

Zweiradhalterungen ab 80 kg - auch in Verbindung mit Anhängervorrichtungen - wegen einzuhaltender Gewichts-Verteilung nur nach Erstellung einer Gewichts-bilanz möglich! Sämtliche Preise sind unverbindlich und haben nur in Verbindung mit der Serienneuertigung Gültigkeit. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Bei Änderung der gesetzlichen MWSt. erfolgt Angleichung des Bruttopreises.

Typ	570 670/690 770 IVECO 45 - 10 IVECO 49 - 12 IVECO 59 - 12 3600 4180 4480	570 670 VW LT 45 Turbo Diesel VW LT 55 Turbo Diesel 2950 3650	570 Mercedes-Benz 410 D 3500/3700	570 670/690 770 Mercedes-Benz 711 D Mercedes-Benz 814 D Mercedes-Benz 814 DA 3500/3700 4250 4600	690 770 Mercedes-Benz 814 LN 2 Mercedes-Benz 817 LN 2 3700 4250
Radstand mm					
Motor	4-Zylinder Reihenmotor Turbodiesel, wassergekühlt	6-Zylinder Reihenmotor, Turbodiesel, mit Ladeluftkühlung und optimiertem Brenn- verfahren	5-Zylinder Diesel-Reihenmotor, wassergekühlt	4-Zylinder, Reihenmotor, wassergekühlt, Turbodiesel 814 D/814 DA Turbodiesel mit Ladeluftkühlung	6-Zylinder, Reihenmotor, Direkte Kraftstoffein- spritzung; 817 Direkte Kraftstoffeinspritzung mit kombinierter Abgas-Turbo-Aufladung
Leistung	76 kW (103 PS), 3800/min. 85 kW (115 PS), 3800/min.	70 kW (95 PS), 3500/min.	72 kW (98 PS), 4000/min. bei Automatik	77 kW (105 PS), 2600/min. 100 kW (136 PS), 2600/min.	95 kW (129 PS), 2800/min. 121 kW (165 PS), 2600/min.
Drehmoment max.	237 Nm (24 kpm) 2000/min. 245 Nm (25 Kpm) 2000/min.	205 Nm, (21 kpm), 2300/min.	192 Nm (19 kpm), 2400-2600/min.	358 Nm (36 kpm) 1400-1500/min. 428 Nm (43 kpm) 1300-1800/min.	384 Nm (41 kpm) 1500-1900/min. 560 Nm (57 kpm) 1400/min.
Hubraum	2499 ccm	2383 ccm	2874 ccm	3972 ccm	5958 ccm / 5917 ccm
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang-Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang, Synchrongetriebe, Knüppelschaltung	5-Gang / 6-Gang, Synchrongetr., Knüppelschalt.
Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung	Hydro-Lenkung
Bremsanlage	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung	2-Kreis-Bremssystem mit Tandembremskraft- verstärker	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Hydraulik mit Unterdruckunterstützung Antiblockiersystem (ABS)	2-Kreis-Druckluftbremse mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung
Betriebsbremse	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen	vorn: Scheibenbremsen hinten: DUO-Servo Trommelbremsen
Feststellbremse	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Handbremshebel auf Hinterräder wirkend	Federspeicher auf Hinterräder wirkend
elektrische Anlage	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 45 A Batterie: 12 V / 110 AH	12 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 90 A Batterie: 12 V / 88 AH	12-V-Anlage Drehstromlichtmaschine 14 V / 55 A Batterie: 12 V / 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 30 A Batterie: 2 x 12 V / 55 AH bzw. 88 AH	24 V-Anlage Drehstromlichtmaschine 28 V / 55 A Batterie: 2 x 12 V / 88 AH
Chassis Vorderachse Hinterrachse	Einzelradaufhängung Banjoachse	Starrachse Starrachse	Faustachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse	Starrachse Hypoidachse
Hinterachs-Übersetzung	1 : 4,18 1 : 4,44	1 : 4,44	1 : 4,11	1 : 2,92 1 : 3,15	1 : 3,63
Federung Vorderachse Hinterrachse	Drehstabfedern Blattfedern	Blattfedern Blattfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Parabelfedern Parabelfedern	Trapezfedern
Rahmen	Leiterrahmen mit eingienieteten Querträgern	Kastenprofil, Verbund aus Längs- u. Querträgern	Hut-Profilrahmen mit eingeschweißten Querträgern	Leiterrahmen mit eingienieteten Querträgern	U-Profil-Längsträger mit eingienieteten Querträgern
Bereifung vorn hinten	Einfach 185/75 R16 195/75 R16 Zwillingsbereifung	Einfach 195/R14 195/R16 Zwillingsbereifung	Einfach 215/R14 185/R14 Zwillingsbereifung bei MB 410 D	Einfach 225/75 R16 205/75 R17,5 Zwillingsbereifung	Einfach Zwillingsbereifung 235/75 R17,5
Kraftstofftank	90 ltr.	110 ltr.	70 ltr.	120 ltr. m. elektr. Kraftstoffvorwärm.	200 ltr.
Instrumente	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Öldruck-Anzeige	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Drehzahlmesser, Zwei-Kreis-Handbremskontrolleuchte	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Zeituhr	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Öldruckanzeige, Bremsbelagverschleißanzeige, Drehzahlmesser	Tachometer, Kraftstoffanzeige, Kühlwassertemp., Öldruckanzeige, Bremsbelagverschleißanzeige, Drehzahlmesser
Sitze	IVECO Fahrer- und drehbarer Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und drehbarer Beifahrer- Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel	Clou Fahrer- und Beifahrer-Komfort-Sessel